



IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 00435

1. Enotna identifikacijska oznaka vrste izdelka: Ceresit Ceretherm Universal MW
2. Namen uporabe: Zunanji toplotnoizolacijski sistem z zaključnim slojem
3. Proizvajalec: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava
4. Pooblaščen zastopnik: Navedba smiselno ni potrebna
5. Sistem/-i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 2+
6a. Harmonizirani standard/-i: Navedba smiselno ni potrebna
6b. Evropska ocenjevalna listina: EAD 040083-00-0404
Evropska tehnična ocena: ETA 14/0127 z dne 30. 6. 2023
Tehnični ocenjevalni organ: Instytut Techniki Budowlanej
Priglašeni organ/-i: Instytut Techniki Budowlanej, št. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0362/Z
7. Izjavljene lastnosti:

Št.	Bistvene lastnosti	Lastnosti	Sistem/-i AVCP	Usklajena tehnična specifikacija
1	Odziv na ogenj ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL MW. — Lepilo: Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal, Ceresit CT180 — Temeljni premaz: Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal — Zaključni premazi v skladu s Preglednico 1 ETA-14/0127 (z ustreznimi ključnimi sloji) — Dekorativni premazi v skladu s Preglednico 1 ETA-14/0127	A2 – s1, d0	Sistem 2+	EAD 040083-00-0404
2	Absorpcija vode po 1 uri Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal	< 1,0 kg/m ²		
	Absorpcija vode po 24 urah Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal	< 0,5 kg/m ²		
	Absorpcija vode po 24 urah Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (z zadevnim ključnim slojem po ETA-14/0127 Preglednica 1) in: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT 76, Ceresit CT174, Ceresit CT 60, Ceresit CT720 (s Ceresit CT721)			
3	Stanje po ciklkih spreminjanja toplote in vlažnosti	Odporno		
4	Stanje po ciklkih zamrzovanja in odmrzovanja	Odporno		
5	Odpornost proti udarcem Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (z zadevnim ključnim slojem po ETA-14/0127 Preglednica 1) in: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT720 (s Ceresit CT721)	Kategorija III		
	Ceresit CT72, Ceresit CT60, Ceresit CT 76	Kategorija II		
6	Prepustnost za vodno paro Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (z zadevnim ključnim slojem po ETA-14/0127 Preglednica 1) in: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT 76, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT720 (s Ceresit CT721)	≤ 1,0 m		
7	Nevarne snovi	glejte varnostni list		
8	Trdnost spoja med temeljnim premazom in izolacijskim izdelkom (lamela iz MW) Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal			
	V suhih razmerah	≥ 80 kPa		
	Po hidrotermalnih ciklkih na preizkusni napravi	Odpoved v MW (odpoved spoja)		
	Po ciklkih zamrzovanja in odmrzovanja	Test ni potreben; ciklki zamrzovanja/odmrzovanja niso potrebni		
9	Trdnost spoja med: lepilom in podlago (betonom)			
	Lepilo:	Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal		
	V suhih razmerah	≥ 250 kPa		
	48-urna potopitev v vodo + 2-urno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	≥ 80 kPa		
	48-urna potopitev v vodo + 7-dnevno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	≥ 250 kPa		
10	Oprijem med: lepilom in toplotnoizolacijskim izdelkom (lamela iz MW) Lepilo:	Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (lamela iz MW)	Sistem 2+	EAD 040083-00-0404
	V suhih razmerah	≥ 80 kPa		
	48-urna potopitev v vodo + 2-urno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	≥ 30 kPa		
	48-urna potopitev v vodo + 7-dnevno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	≥ 80 kPa		
		≥ 0,08 MPa		
11	Trdnost pritrditve (preizkus prečnega premika)	Preizkus ni potreben, ker sistem ETICS izpolnjuje merila E * d ≤ 50.000 N/mm		
12	Toplotna upornost in toplotna prehodnost sistema ETICS	Glejte Prilogo A10		
13	Trdnost spoja po staranju Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (z zadevnim ključnim slojem po ETA-14/0127 Preglednica 1) in:			

	Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT 76, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT720 (s Ceresit CT721)	≥ 80 kPa		
14	Lastnosti drugih komponent delov sistema			
	Toplotnoizolacijski izdelek (plošče in lamela iz MW)	Po ETA-14/0127 Priloga B		
	Mreže iz steklenih vlaken	Po ETA-14/0127 Priloga C2		

Zgoraj navedeni parametri veljajo za uporabo sistema, ki ga sestavlja Ceresit Ceretherm Universal MW

– Lepilo: Ceresit CT 80/Ceresit Thermo Universal, Ceresit CT 180

– Temeljni premaz: Ceresit CT 80/Ceresit Thermo Universal

– Ključni sloj: Ceresit CT15, Ceresit CT 16;

– Zaključni premazi: Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 720, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 76, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 80, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64

– Dekorativni premazi: Ceresit CT 42, Ceresit CT 44, Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54, Ceresit CT 55, Ceresit CT 721

– Izolacijski izdelek: Plošče iz mineralne volne (MW) v skladu z EN 13162; (za lastnosti izdelka glejte ETA-14/0127, Priloga B)

– Mreže iz steklenih vlaken: Standardne mreže iz steklenih vlaken Ceresit CT 325; (glejte ETA-14/0127 Priloga C2 za lastnosti izdelka)

8. Ustrezna tehnična dokumentacija

in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Navedba smiselno ni potrebna

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda ustrezajo izjavljenim lastnostim. Ta izjava o lastnostih je izdana skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisal/-a:

Małgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager

Piotr Urynek
Vodja kakovosti CEE Sever

(ime in položaj)

(podpis)

(ime in položaj)

(podpis)

Śląporków, 15. 11. 2023

(kraj in datum izdaje)