






## HOIAB ÄRA KINNITUSVAHENDITE LAHTITULEKU. ENNETAB RIKKEID.

### TRADITSIOONILISED KINNITUSVAHENDID JÄTAVAD TÜHMIKKE. LOCTITE®-I KEERMELUKUSTID TÄIDAVAD NEED.

Mehaanilised lukustusvahendid (nt lukustusseibid, nailonmutrid jms) leiutati keermesühenduste lahtitulekuga seotud tavapärase probleemide lahendamiseks. Tegelikkus on aga see, et traditsioonilised lukustusvahendid ei hoiä ära keermesühenduste lahtitulekut, sest mehaanilise „lukustusega“ sõlmed tulevad vibratsiooni ja soojuspaisumise toimel ja/või ebapiisava pingutusmomendi tõttu sageli lahti. Miks? Põhjus on see, et mehaaniliste vahendite kasutamisel jääb haarduvate keermete vahele õhuvähe.

Keermete põhjasid siduvad ja kõiki tühimikke täitvad LOCTITE®-i keermelukustid suurendavad drastiliselt keermesühendusega sõlmede töökindlust, hoides ära nende kiire lahtituleku, mis on seadmete suurte ja kulukate rikete üks peamisi põhjuseid.

### LOCTITE®-I KEERMELUKUSTITE EELISED

-  1. Vibratsiooni- ja soojuspaisumisvastane lukustus.
-  2. Vastupidavuse säilimine ka koormusega.
-  3. Kaitseb korrosiooni eest ja takistab lekete tekkimist.
-  4. Hoiab ära sööbimise ja kinnijäämise – võimaldab usaldusväärset lahtivõtmist.
-  5. Vähendab laokulusid – üks pudel kinnitusvahendite kõikide tüüpide ja suuruste jaoks.



## ÄRGE LASKE VÄIKESEL KINNITUSVAHENDIL MUUTUDA SUUREKS PROBLEEMIKS

Kõige tõhusamad keskmise ja suure tugevusega keermelukustid.



### KEERMELUKUSTI LOCTITE® 243

Keskmise tugevusega

**Omadused:** üldotstarbeline, sobib kõikidele metallidele.

**Kinnitusvahendi mõõtmed:** kuni M36. Lubatud vähene määrdumine õliga.

**Lahtivõtmine:** standardsete tööriistadega.



### KEERMELUKUSTI LOCTITE® 270

Suure tugevusega

**Omadused:** suur tugevus, sobib kõikidele metallidele.

**Kinnitusvahendi mõõtmed:** kuni M20. Lubatud vähene määrdumine õliga.

**Lahtivõtmine:** vajalik paikne kuumutamine.

## LOCTITE® -I KEERMELUKUSTID

Toode	Tootekood	Pakendi suurus	Värv	Tiksootroopne (jah/ei)	Viskoossus (cP) 20 p/min	Purunemis-/võlditav jõumoment Teraspoldid ja mutrid M10	Temperatuurivahemik	Kinnitumisaeg / täieliku kõvastumise aeg
243™	1335863 1342482	50 ml 250 ml	Sinine	Jah	2150	26/5 Nm	-55 kuni +180 °C	10 min / 24 tundi
270™	1335896 1335906	50 ml 250 ml	Roheline	Ei	500	33/33 Nm	-55 kuni +180 °C	10 min / 24 tundi

Tehnilise andmelehe saamiseks pöörduge Henkeli esindaja poole.



### NÜÜD SAADAVAL

#### Käsidosaatore LOCTITE® Pro Pump – lihtne kasutada

- LOCTITE®-i keermelukustite kasutamine on nüüd veelgi täpsem.
- Seadistamine või montaaž ei ole vajalik.
- Sama pump sobib nii 50 ml kui ka 250 ml pudelitele.
- Tootekood 2564824

### LAHENDUSED TEIE VÄLJAKUTSETELE

LOCTITE® pakub kõige laiemat vedelate keermelukustite valikut, mida saab kasutada peaaegu kõikide konstruktsioonide või hooldusmeetoditega.

Vaadake kogu keermelukustite valikut aadressil [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

**Henkel Corporation**  
**Tehnilised liimid**

**Henkel**