

LOCTITE®

За топла/студена и питейна вода, за газопроводни и отоплителни системи.



LOCTITE 55

Идеалният избор за бързо, лесно и надеждно уплътняване. Конструиран е за уплътняване на метални и пластмасови тръбни връзки. Създава моментално уплътнение при пълно налягане.

Бърз и лесен за употреба:

- Уплътнява за секунди
- Лесно и бързо полагане

Чисто и безпроблемно нанасяне

- Чисто нанасяне - за потребителя и за механичните части
- Няма продуктови загуби по време на нанасянето
- Без замърсяване на работното място

В ПОСЛЕДСТВИЕ ТРЪБНИТЕ ВРЪЗКИ МОГАТ ДА БЪДАТ НАДЕЖДНО КОРИГИРАНИ.

- Допълнително коригиране до 45 градуса, без опасност от течове
- Гъвкави възможности за инсталиране
- Спестява допълнително време за почистване или повторно уплътняване

PTFE ЛЕНТИТЕ
СЕ РАЗКЪСВАТ
И СГЛОБКИТЕ
ПРОТИЧАТ, АКО СЕ
НАЛОЖИ РАЗВИВАНЕ



С LOCTITE 55
РАЗВИВАНЕТО Е
БЕЗОПАСНО: БЕЗ
РАЗКЪСВАНЕ, БЕЗ
ТЕЧОВЕ



Поискайте бесплатна мостра и тествайте сами.
www.henkel-adhesives.com/bg/loctite55

Henkel

Бързо, лесно и чисто нанасяне



1.

Награвете резбата с ножовка или пила



2.

Започнете да навивате на една от първите витки на резбата и продължете навиването с кръстосване по дължина на резбата.



3.

Отрежете уплътнителната корда LOCTITE 55 с ножчето, вградено в опаковката и притиснете отпуснатия край на навитата корда.



4.

Завийте и затегнете сглобката с тръбен ключ. Донастройте сглобката, ако това е необходимо.

Една единична опаковка LOCTITE 55 ще уплътни:

Диаметър на тръбата	1/2"	3/4"	1"
Прибл. брой сглобки, уплътнени с опаковка от 160 m	405	275	190
Прибл. брой сглобки, уплътнени с опаковка от 50 m	125	85	60

Как PTFE лента се съпоставя с LOCTITE 55

ПРИ PTFE ЛЕНТА ИМА ТЕЧОВЕ	LOCTITE 55 УПЛЪТНЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Няма стандарт за полагане, броят на навивките зависи от потребителя. • Допълнително настройване не е възможно, защото лентата се къса при развиване на сглобката. • Възможно е увреждане на резбата поради пренатягане • Между резбите на сглобката остава хлабина, което води до течове • Парченцата от лентата запушват филтрите на отводнителните части • Подлежи на разхлабване в следствие на вибрации 	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартно полагане за различни размери на тръбите • Позволява пренастройване на сглобките, защото LOCTITE 55 не се накъсва • Контролираният момент на затягане поддържа резбата в изправност • Хлабините са напълно уплътнени и резбите са осигурени срещу течове • Без накъсване - без задръстване • Предпазва от разхлабване в резултат на вибрации

Одобрения



BAM:

Сертификат за чувствителност към запалване при въздействие на кислород



DVGW:

одобрение за газ и вода (EN 751-1): DV-5142AU 0166

KTW:

Одобрение за питейна вода



WRc:

одобрение за употреба с питейна вода до 85 0C (BS 6920)



NSF:

Сертификат по NSF / ANSI стандарт 61

Хенкел България ЕООД

1766 София

Младост 4, БПС, блок 2, етаж 4

тел +2 8063900

