

# LOCTITE®

Za toplu, hladnu vodu, vodu za piće,  
plin i grijanje.



## LOCTITE 55

Idealan izbor za brzo, lako i pouzdano brtvljenje.  
Dizajniran je za brtvljenje metalnih i plastičnih cijevnih navoja i spojeva.  
Trenutno brtvi na puni tlak.

### Brza i jednostavna upotreba:

- Trenutno brtvljenje.
- Jednostavna i brza primjena.

### Uredna i čista primjena:

- Čista primjena – kako za korisnika, tako i za dijelove.
- Nema nepotrebnog rasipanja proizvoda prilikom primjene.
- Nema stvaranja otpada na mjestu ugradnje.

### CIJEVNE SPOJEVE MOGUĆE JE POUZDANO PRILAGOĐAVATI.

- Mogućnost prilagođavanja do 45 stupnjeva bez straha od curenja.
- Veća fleksibilnost prilikom ugradnje.
- Štedi vaše vrijeme jer nema potrebe za čišćenjem i ponovnim brtvljenjem.

PTFE BRTVENA  
TRAKA SE KIDA PA  
SPOJ CURI PRILIKOM  
ZAKRETANJA SPOJA  
UNATRAG.



UZ LOCTITE 55  
ODVRTANJE JE  
SIGURNO, BEZ  
KIDANJA NITI ILI  
CURENJA.



Zatražite besplatan uzorak i isprobajte ga sami.  
[www.henkel-adhesives.com/hr/loctite55](http://www.henkel-adhesives.com/hr/loctite55)

Henkel

## Brza, jednostavna i čista primjena.



1.

Navoj je potrebno nahrapaviti pomoću lista pile ili turpije.



2.

Krenite namatati od prvog navojnog koraka te zatim nastavite nasumičnom cik-cak putanjom preko cijelog navoja.



3.

LOCTITE 55 nit za brtvljenje odrežite pomoću ugrađenog nožića i pritisnite labavi kraj niti na navoj.



4.

Zavijte i pritegnite spoj pomoću cijevnih kliješta. Ako je potrebno, podesite položaj dijelova.

## Samo jedno pakiranje LOCTITE 55 niti, zabrtvit će:

Promjer cijevi	1/2"	3/4"	1"
Približan broj spojeva zabrtvljenih pakiranjem od 160 m	405	275	190
Približan broj spojeva zabrtvljenih pakiranjem od 50 m	125	85	60

## Kako se PTFE vrpca ponaša u usporedbi s LOCTITE 55 niti?

PTFE VRPCA MOŽE DOVESTI DO CURENJA.	LOCTITE 55 BRTVI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema utvrđenih normi, broj namotaja razlikuje se ovisno o izvođaču.</li> <li>Naknadne prilagodbe nisu moguće jer se vrpca kida prilikom otpuštanja cijevnog spoja.</li> <li>Postoji mogućnost oštećenja navoja zbog prekomjernog pritezanja.</li> <li>Duž navoja cijevnog spoja ostaju praznine što dovodi do curenja.</li> <li>Komadići otkinute vrpce začepljuju filtere u instalacijama.</li> <li>Podložna je labavljenju uslijed vibracija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajena primjena prema različitim veličinama cijevi.</li> <li>Naknadne su prilagodbe moguće jer se LOCTITE 55 nit ne kida.</li> <li>Kontrolirani moment pritezanja čuva cjelovitost niti.</li> <li>Praznine su potpuno zabrtvljene, a muško-ženski navoji spajaju se u cjelinu radi sprječavanja curenja.</li> <li>Nema otkinutih komadića niti – nema začepljenja cijevi i filtera.</li> <li>Sprječava labavljenje od vibracija.</li> </ul>

## Odobrenja



**BAM:**  
Certifikat o zapaljivosti u doticaju s plinovitim kisikom



**DVGW:**  
Odobrenje DVGW za plin i vodu (EN 751-1): DV-5142AU 0166



**WRc:**  
Odobrenje WRc za upotrebu s pitkom vodom do 85 °C (BS 6920)



**NSF:**  
Certificirano prema NSF / ANSI Normi 61

**KTW:**

Odobrenje za pitku vodu

Henkel Croatia d.o.o  
Budmanijeva 1  
HR-10000 Zagreb  
Croatia  
Phone: +385-1-6008-165

