

LOCTITE 55 NIT ZA BRTVLJENJE CJEVNIH NAVOJA

SADA U
NOVOM I
POBOLJŠANOM
PAKIRANJU

Novi inovativan dizajn



Certifikati:



Certifikat o zapaljivosti u doticaju s plinovitim kisikom. Najviša temperatura: do 60 °C
Najveći tlak kisika: do 20 bara



Odobrenje DVGW za plin i vodu (EN751-1): DV-5142AU 0166
KTW: Odobrenje za pitku vodu



Odobrenje WRC za upotrebu s pitkom vodom do 85 °C (BS 6920)



Certificirano prema NSF/ANSI Normi 61



Primjenjivo na sustavima s vodikom prema AR 214. Klasa 8.



<https://www.henkel-adhesives.com/hr/hr/ideje/sve-ideje/novosti-priopcenja-zajavnost/loctite-55-intro.html>



KAKO KORISTITI



- 1** Namotajte nit za brtvljenje oko prvih navoja u smjeru kazaljke na satu te križajte namotaje. Pogledajte deklaraciju na pakiranju za točan broj namotaja.
- 2** Odrežite nit koristeći ugrađeni rezač te pritisnite njen kraj u navoj.
- 3** Pričvrstite fittinge ključem za cijevi. Podesite po potrebi.

Informacije o proizvodu

- » Štedi do 50% više vremena u usporedbi s drugim metodama.
- » Moguće odvrtnanje fittinga do 45°.
- » Odobreno za korištenje s plinom, hladnom vrućom i pitkom vodom te u sustavima s vodikom.
- » Djeluje na plastičnim i metalnim spojevima.
- » Brzo čisto i lagano za uporabu.
- » Bolje od tradicionalne PTFE trake.
- » Brtvi trenutno.

Jedno pakiranje LOCTITE 55 će zabrtviti

| Veličina navoja: | 1/2" | 3/4" | 1" |
|--|------|------|-----|
| Prosječni broj spojeva - pakiranje od 160m | 405 | 275 | 190 |



Henkel Croatia d.o.o.

Budmanijeva 1
 HR - 10000 Zagreb
 Tel.: 01 6008 168
 Telefaks: 01 6008 262
www.loctite.hr
www.terason.com