

LOCTITE®

Do instalacji wody zimnej, gorącej, pitnej,
CO oraz gazu



LOCTITE 55

Doskonały wybór zapewniający szybkie, łatwe i niezawodne uszczelnienie. Produkt przeznaczony do uszczelniania metalowych oraz plastikowych połączeń gwintowych. Zapewnia natychmiastową szczelność.

Szybki w użyciu:

- Natychmiastowe uszczelnienie
- Łatwy i szybki w zastosowaniu

Poręczny i funkcjonalny. Czysty montaż.

- Bez marnowania produktu
- Bez odpadów


MOŻLIWOŚĆ KOREKTY PO MONTAŻU

- Korekta do 45° bez ryzyka wycieku
- Duża elastyczność w ustawianiu kątów podczas montażu instalacji
- Oszczędność czasu, brak poprawek

TAŚMA PTFE:
PRZECIEK PRZY
KOREKCIE



LOCTITE 55:
BEZPIECZNA
KOREKTA DO 45°.
WIELOWŁÓKNOWA
STRUKTURA
NIE ULEGA
ROZSZCZELNIENIU



Zamów bezpłatną próbkę i przekonaj się sam.
www.henkel-adhesives.com/pl/loctite55

Henkel

Szybka, łatwa i czysta aplikacja



1.

Zszorstkuj gwint.



2.

Nawiń nić po skosie zgodnie z kierunkiem gwintu, zaczynając od pierwszych zwojów.



3.

Po nawinięciu odetnij nitkę za pomocą ostrza wbudowanego w opakowanie i dociśnij końcówkę tak, aby dobrze przylegała do gwintu.



4.

Dokręć gwint kluczem. W razie potrzeby skoryguj ustawienie.

Wydajność opakowania LOCTITE 55:

Średnica rury	1/2"	3/4"	1"
Orientacyjna liczba uszczelnionych złączy opakowanie 160m	405	275	190
Orientacyjna liczba uszczelnionych złączy opakowanie 50m	125	85	60

Porównanie taśmy PTFE i LOCTITE 55

TAŚMA PTFE:	LOCTITE 55
 <ul style="list-style-type: none"> • Brak wskazań odnośnie wymaganej ilości taśmy dla skutecznego uszczelnienia • Brak możliwości korekty bez ryzyka wycieku • Ryzyko uszkodzenia złączy przez przeciągnięcie podczas montażu • Zagrożenie zatykania filtrów przez strzępy taśmy • Podatność na rozkręcanie i rozszczelnianie się pod wpływem drgań 	 <ul style="list-style-type: none"> • Jednoznacznie wskazana zalecana ilość dla konkretnej średnicy gwintu • Dzięki specjalnej strukturze, umożliwia korektę montażową • Szczelność przy stosunkowo niskim momencie dokręcania - brak ryzyka przeciągnięcia • Nie strzępi się - nie dostaje się do instalacji • Niewrażliwy na drgania

Dopuszczenia



BAM:

certyfiikat dopuszczający do stosowania w instalacjach z tlenem (wrażliwość na zapłon przy kontakcie z tlenem w formie gazowej)



DVGW:

dopuszczenie DVGW do stosowania w instalacjach z gazem i wodą (EN 751-1): DV-5142AU o166

KTW:

Dopuszczenie do stosowania w instalacjach z wodą pitną



WRC:

Dopuszczenie WRC do stosowania w instalacjach z wodą pitną o temp. do 85°C (BS 6920)



NSF:

Certyfiikat za zgodność z NSF / ANSI Norma 61

Henkel Polska Sp. z o.o.
Dział Klejów Przemysłowych
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225656200
www.loctite.pl

Niniejsze dane mają charakter wyłącznie informacyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konkretnego zastosowania zalecamy kontakt z naszym Technicznym Działem Obsługi Klienta.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki użyte powyżej w niniejszym materiale drukowanym są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Henkela i/lub jego spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i innych krajach. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020. DSGN0008674 (09/2020)

