

# LOCTITE®

Pentru apă potabilă, apă caldă,  
încălzire și gaz



## LOCTITE 55

Soluția ideală pentru etanșare rapidă, ușoară și de încredere.  
Creat pentru etanșarea filetelor și armăturilor țevilor din metal și plastic.  
Oferă etanșare imediată cu presiune completă.

### Rapid și ușor de utilizat:

- Etanșare imediată
- Aplicare ușoară și rapidă

### Aplicare curată:

- Aplicare curată - evită murdărirea țevilor și a mâinilor
- Produsul nu este irosit în procesul de aplicare
- Fără pierderi

### PERMITE REAJUSTĂRI FIABILE DUPĂ ASAMBLAREA ÎMBINĂRII

- Reajustare până la 45 de grade fără scurgeri
- Oferă mai multă flexibilitate pentru instalații
- Economisește timpul utilizat pentru curățare și reaplicare

BANDA PTFE SE  
RUPE DACĂ AJUSTAȚI  
ROTIND ÎNAPOI ȘI  
ÎMBINAREA VA AVEA  
SCURGERI



CU LOCTITE 55  
AJUSTAȚI ROTIND  
ÎNAPOI ÎN ȘIGURANȚĂ:  
FĂRĂ SĂ SE RUPĂ,  
FĂRĂ SCURGERI



Solicitați o mostră și testați

[www.henkel-adhesives.com/ro/loctite55](http://www.henkel-adhesives.com/ro/loctite55)

Henkel

## Rapid, curat și ușor de utilizat



1.

Zimțuiți filetul cu pânza de fierăstrău sau cleștele de țevi



2.

Începeți înfășurarea șnurului respectând orientarea filetului, aplicați pe primele spire, continuând apoi în mod aleatoriu.



3.

Tăiați șnurul de etanșare LOCTITE 55 cu dispozitivul de tăiere inclus și apăsați capătul liber pe filet.



4.

Înșurubați și asigurați îmbinarea cu o cheie pentru țevi. Dacă este necesar, re poziționați.

## Un singur tub de LOCTITE 55 va etanșa:

| Diametrul țevii  | 1/2" | 3/4" | 1"  |
|--|------|------|-----|
| Număr aproximativ de filete etanșate cu produsul de 160m | 405  | 275  | 190 |
| Număr aproximativ de filete etanșate cu produsul de 50m  | 125  | 85   | 60  |

## Comparație între banda PTFE și LOCTITE 55

| BANDA PTFE ARE SCURGERI  | LOCTITE 55 ETANȘEAZĂ  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nu există un standard de aplicare, numărul de înfășurări variază în funcție de cel care aplică</li> <li>Nu pot fi făcute reajustări pentru că banda se rupe la desfacerea filetului</li> <li>Există posibilitatea de distrugere a filetului din cauza strângerii excesive</li> <li>Rămân spații libere în ansamblul filetat, care duc la scurgeri</li> <li>Bucățile rupte din bandă pot înfunda instalațiile</li> <li>Poate ceda la vibrații</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard de aplicare în funcție de dimensiunea filetului</li> <li>Se pot face reajustări întrucât șnurul LOCTITE 55 nu se rupe</li> <li>Forța de strângere controlată asigură integritatea filetelor</li> <li>Interstițiile sunt umplute complet astfel încât filetele sunt complet etanșe și nu au scurgeri</li> <li>Fără bucăți rupte, fără blocaje în instalații</li> <li>Previne desfacerea la vibrații</li> </ul> |

## Certificări



DVGW:

Abilitare DVGW pentru gaze și apă (EN 751-1): DV-5142AU 0166 - DE

KTW:

Abilitare pentru apă potabilă - DE



WRc:

Aprobare pentru folosire cu apă potabilă până la 85°C (BS 6920) - DE



NSF:

Certified to NSF / ANSI Standard 61 - US

Henkel Romania SRL  
Strada Ioniță Vornicul 1-7  
sector 2, București  
[www.henkel-adhesives.com/ro](http://www.henkel-adhesives.com/ro)



Datele prezentate aici reprezintă doar informații generale. Pentru detalii specifice cu privire la aplicațiile dumneavoastră vă recomandăm să contactați echipa noastră tehnică.

Cu excepția cazului în care s-a menționat altfel, toate mărcile utilizate mai sus în acest material tipărit sunt mărci comerciale și / sau mărci înregistrate ale Henkel și / sau ale filialelor sale din SUA, Germania și din alte părți. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020. DSGN0009834 (11/2020)