

LOCTITE®

Za toplu/hladnu i vodu za piće,
za gas i grejanje.



LOCTITE 55

Idealan izbor za brzo, jednostavno i pouzdano zaptivanje.
Namenjen za zaptivanje metalnih i plastičnih fittinga.
Pruža momentalno zaptivanje pod punim pritiskom.

Brz i lak za upotrebu:

- Učinak momentalnog zaptivanja
- Jednostavna i brza primena

Uredno i čisto nanošenje:

- Čisto nanošenje - kako za korisnika, tako i za delove
- Nema ostataka proizvoda prilikom nanošenja

CEVNI SPOJEVI SE MOGU SA SIGURNOŠĆU PODESITI

- Podešavanje do 45 stepeni bez rizika od curenja
- Veća fleksibilnost prilikom postavljanja
- Štedi dodatno vreme za čišćenje i ponovno zaptivanje

PTFE TRAKA SE
RASPADA A SPOJEVI
CURE KOD ODVIJANJA



UZ LOCTITE 55,
ODVIJANJE JE
SIGURNO: BEZ
RASPADANJA I
CURENJA



Tražite besplatan uzorak i testirajte sami.
www.henkel-adhesives.com/rs/loctite55

Henkel

Brz, jednostavan i uredan za upotrebu



1.

Ogrubite navoj testerom ili turpijom.



2.

Navijte na jedan od prvih koraka navoja i nastavite nasumično dijagonalno oko navoja.



3.

Isecite LOCTITE 55 zaptivni konac pomoću ugrađenog uređaja za rezanje i pritisnite labavi kraj navoja.



4.

Zašrafite i pričvrstite spoj pomoću francuskog ključa. Pomerite ako je neophodno.

Jedno pakovanje LOCTITE 55 zaptiva:

Prečnik cevi	1/2"	3/4"	1"
Približan broj spojeva zaptivenih sa pakovanjem od 160 m	405	275	190
Približan broj spojeva zaptivenih sa pakovanjem od 50 m	125	85	60

Poređenje PTFE trake sa LOCTITE 55

PTFE TRAKA OMOGUĆAVA CURENJE	LOCTITE 55 ZAPTIVA
<ul style="list-style-type: none"> • Bez određenog standarda za nanošenje, broj namotaja varira prema aplikatoru • Ne može se podešavati jer se traka raspada pri demontaži cevi • Moguća oštećenja navoja zbog prejakog stezanja • Ostaju zazoru duž navoja na cevnom spojevima, što dovodi do curenja • Komadići trake začepljuju odvodne filtere • Podložna labavljenju usred vibracija 	<ul style="list-style-type: none"> • Standardna primena prema različitim dimenzijama cevi • Moguća podešavanja jer se LOCTITE 55 konac ne raspada • Kontrolisani obrtni moment zatezanja održava integritet navoja • Zazoru su potpuno zaptiveni, a upareni navoji su sjedinjeni sprečavajući curenje • Bez raspadanja - bez zapušavanja • Sprečava labavljenje usled vibracija

Atesti



BAM:

Sertifikat o osetljivosti na paljenje kiseonikom



DVGW:

DVGW atest za gas i vodu (EN 751-1): DV-5142AU 0166



WRC:

WRC atest za upotrebu s vodom za piće do 85 0C (BS 6920)



NSF:

Sertifikovan prema NSF / ANSI Standard 61

KTW:

Atest za vodu za piće

Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar Oslobođenja 383
11000 Beograd
phone: 381-11-207-22-00
www.loctite.rs

