

Для использования в системах горячего, холодного, питьевого водоснабжения, отопления и газоснабжения.



## LOCTITE 55

Оптимальное решение для быстрой, технологичной и надежной герметизации. Нить предназначена для герметизации металлических и пластиковых резьбовых соединений. Обеспечивает моментальное высокопрочное герметичное соединение.

### Быстрое и легкое применение:

- Моментальная герметичность
- Быстрая и легкая намотка:

### Чистота процесса:

- Чистота техпроцесса как для пользователя, так и для сборочных узлов
- Отсутствие загрязнения при проведении работ
- Безотходное применение

### ВОЗМОЖНОСТЬ ЮСТИРОВКИ БЕЗ ПОТЕРИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

- Сохранение герметичности узла при юстировке на угол до 45 градусов
- Универсальность при проведении монтажных работ
- Позволяет не тратить время на очистку фитингов при повторной сборке

ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОЧИСТКУ ФИТИНГОВ ПРИ ПОВТОРНОЙ СБОРКЕ



С LOCTITE 55 ЮСТИРОВКА В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ БЕЗОПАСНА: БЕЗ РАЗРЫВОВ И УТЕЧЕК



Запросите бесплатный образец и убедитесь сами  
[www.henkel-adhesives.com/ru/loctite55](http://www.henkel-adhesives.com/ru/loctite55)

Henkel

## Быстрое, легкое и чистое применение



**1.** Нанесите на резьбу насечки лезвием пилы или напильником.



**2.** Намотайте нить на первые витки резьбы и далее продолжайте намотку крест накрест.



**3.** Отрежьте уплотнительную нить LOCTITE 55 с помощью встроенного отрезного устройства и прижмите свободный конец к резьбе.



**4.** Заверните и затяните соединение трубным ключом. В случае необходимости отрегулируйте положение фитинга.

## Расход одной упаковки LOCTITE 55:

| Диаметр резьбы                                     | 1/2" | 3/4" | 1"  |
|----------------------------------------------------|------|------|-----|
| Примерное количество соединений для упаковки 160 м | 405  | 275  | 190 |
| Примерное количество соединений для упаковки 50 м  | 125  | 85   | 60  |

## Сравнение ленты из ПТФЭ и нити LOCTITE 55

| ЛЕНТА ИЗ ПТФЭ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | НИТЬ LOCTITE 55 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Никаких действующих стандартов применения ленты, количества витков определяется из практики пользователя</li> <li>Юстировка невозможна, так как лента при отворачивании соединения разрывается</li> <li>Чрезмерное усилие при монтаже может привести к разрушению сборочных единиц</li> <li>Вдоль витков резьбы трубных соединений остаются зазоры, приводящие к негерметичности</li> <li>Обрывки ленты забивают фильтры в магистрали</li> <li>Соединение подвержено ослаблению при вибрации</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Одинаковая технология нанесения на резьбы различных диаметров</li> <li>Возможность юстировки соединения, так как нить LOCTITE 55 не рвется</li> <li>Постоянный момент затяжки обеспечивает надежность соединения</li> <li>Заполнение зазоров в прилегающих нитях резьбы обеспечивает надежность герметизации узла</li> <li>Нет обрывков материала и засорения магистрали</li> <li>Отсутствует ослабление соединения при вибрации</li> </ul> |

## Сертификаты



### BAM:

Сертификат на воспламеняемость от воздействия газообразного кислорода



### DVGW:

Сертификат DVGW (по EN 751-1) на применение в контакте с газом и водой: DV-5142AU 0166

### KTW:

Сертификат на применение в контакте с питьевой водой



### WRC:

Сертификат WRC на применение в контакте с питьевой водой до 85 °C (BS 6920)



### NSF:

Сертификация согласно стандарту 61 NSF/ANSI

ООО "Хенкель Рус"  
107045, Россия, Москва,  
Колокольников пер. 11  
8 800 775 95 27  
henkeladhesives.ru@henkel.com



Представленные здесь данные предназначены только для общего ознакомления. Для уточнения вопросов, связанных с конкретным применением продукта, рекомендуем связаться со службой технической поддержки.

Если не указано иное, все знаки, встречающиеся в данном рекламном материале, являются торговыми знаками и/или зарегистрированными торговыми знаками Henkel и/или ее дочерних компаний в США, Германии и других странах. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020. DSGN0009834 (1/1/2020)