

LOCTITE 55 TESNILNA VRVICA ZA STROKOVNJAKE

ZDAJ V NOVI
IZBOLJŠANI
EMBALAŽI!

Nova inovativna oblika



Certifikati:



Certifikat za občutljivost na vžig plinastega kisika. Najv. temp.: do 60°C.
Najv. tlak kisika: do 20 barov.



Odobritev za plin in vodo (EN 751-2, razred ARp.
KTW: Odobritev za pitno vodo.



Odobritev za uporabo s pitno vodo do 85°C
(BS 6920).



Certifikat NSF/ANSI, standard 61.



Odobritev za vodik v skladu z AR 214, razred B.

SKENIRAJTE, ČE ŽELITE IZVEDETI VEČ:



UPORABA



- 1** Tesnilno vrstico navijte na prve zareze v smeri urinega kazalca in nadaljujte v križnem vzorcu okoli navojev. Za pravilno število ovojev preverite priložena navodila.
- 2** Vrstico odrežite s priloženim pripomočkom za rezanje in jo pritisnite na ohlajen konec navoja.
- 3** Privijte fitinge s ključem za cevi. Po potrebi ponovno prilagodite.

Podatki o izdelku

- » V primerjavi z drugimi metodami prihrani do 50 % časa.
- » Omogoča ponovno prilagajanje do 45°.
- » Odobreno za uporabo s plinom, hladno, toplo in pitno vodo.
- » Deluje na plastičnih in kovinskih spojih.
- » Hitro, čisto in enostavno za uporabo.
- » Boljša od običajnega traku PTFE.
- » Takojšnje tesnjenje.

En kolut vrvice LOCTITE® 55 zatesni:

Velikost navoja	1/2"	3/4"	1"
Približno število spojev – 160-metrsko pakiranje (IDH: 2957177)	405	275	190
Približno število spojev – 50-metrsko pakiranje (IDH: 483292)	125	85	60

Henkel

Henkel Slovenija d.o.o.

Industrijska ulica 23
SI-2506 Maribor
Tel.: (+386) 2 22 22 288
www.henkel-adhesives.si
www.henkel.si

SKENIRAJTE, ČE ŽELITE IZVEDETI VEČ:

