

LOCTITE®

Для використання в системах гарячого, холодного, питного водопостачання, опалення та газопостачання.



LOCTITE 55

Оптимальне рішення для швидкої, легкої та надійної герметизації. Нитка призначена для герметизації металевих та пластикових різьбових з'єднань. Забезпечує миттєве високоміцне герметичне з'єднання.

Швидке і легке застосування:

- Миттєва герметизація
- Швидке і легке намотування

Акуратне та чисте нанесення:

- Після застосування все залишається чистим — як руки користувача, так і зібрані деталі
- Відсутні втрати продукту при використанні
- Ніяких відходів на місці


МОЖЛИВІСТЬ ЮСТУВАННЯ БЕЗ ВТРАТИ ГЕРМЕТИЧНОСТІ

- Збереження герметичності вузла при відгвинчуванні на кут до 45 градусів
- Універсальність при проведенні монтажних робіт
- Дозволяє не витратити час на очищення фітінгів при повторній збірці

ПРИ ЗСУВІ З'ЄДНАННЯ ЗІ СТРІЧКОЮ-ФУМ (PTFE) У ЗВОРОТНУ СТОРОНУ, ВОНА РОЗРИВАЄТЬСЯ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО ВИТОКІВ



З LOCTITE 55 ЮСТУВАННЯ В ОБИДВА НАПРЯМКИ БЕЗПЕЧНЕ: БЕЗ РОЗРИВІВ І ВИТОКІВ



Запитайте безкоштовний зразок і переконайтеся самі
www.henkel-adhesives.com/ua/loctite55

Henkel

Швидко, легке та чисте застосування



1.

Нанесіть на різьбу насічки лезом пилки, напилком або плоскогубцями.



2.

Намотайте нитку на перші витки різьби та далі продовжуйте намотування хрест навхрест.



3.

Відріжте ущільнювальну нитку LOCTITE 55 за допомогою вбудованого відрізного пристрою і притисніть вільний кінець до різьби.



4.

Загвинтіть і закріпіть з'єднання трубним ключем. При необхідності змініть положення.

Витрата однієї упаковки LOCTITE 55:

Діаметр різьби	1/2"	3/4"	1"
Приблизна кількість з'єднань для упаковки 160 м	405	275	190
Приблизна кількість з'єднань для упаковки 50 м	125	85	60

Порівняння стрічки-ФУМ (PTFE) і нитки LOCTITE 55

СТРІЧКА-ФУМ (PTFE) НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ГЕРМЕТИЧНІСТЬ	НИТКА LOCTITE 55 ЗАБЕЗПЕЧУЄ ГЕРМЕТИЧНІСТЬ
<ul style="list-style-type: none"> Ніяких діючих стандартів застосування стрічки, кількість витків визначається з практики користувача Юстування неможливе, так як стрічка при відгвинчуванні з'єднання розривається Надмірне зусилля при монтажі може призвести до руйнування складальних одиниць Уздовж різьбового з'єднання труб залишаються зазори, що призводять до витоків Шматки стрічки засмічують фільтри З'єднання схильне до ослаблення при вібрації 	<ul style="list-style-type: none"> Одна стандартизована технологія нанесення на різьби різних діаметрів Можливість юстування з'єднання, так як нитка LOCTITE 55 не рветься Постійний момент затягування забезпечує надійність з'єднання Відсутність міжвиткових зазорів, що забезпечує герметичність з'єднання Немає шматків матеріалу і засмічення фільтрів Відсутність ослаблення з'єднання при вібрації

Сертифікати



BAM:
Сертифікат на займистість від впливу газоподібного кисню



DVGW:
Сертифікат DVGW (по EN 751-1) на застосування в контакт з газом і водою: DV-5142AU 0166



WRC:
Сертифікат WRC для використання в контакт з питною водою до 85°C (BS 6920)



NSF:
Сертифікат відповідно до стандарту 61 NSF / ANSI

KTW:

сертифікат на застосування в контакт з питною водою

ТОВ «Хенкель Україна»
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120
Телефон гарячої лінії: 0 800 21 00 22
henkeladhesives.ua@henkel.com
www.henkel-adhesives.com.ua
www.henkel.ua

Представлені тут дані призначені тільки для загального ознайомлення. Для уточнення питань, пов'язаних з конкретним застосуванням продукту, рекомендуємо зв'язатися зі службою технічної підтримки.

Якщо не вказано інше, всі знаки, що зустрічаються в даному рекламному матеріалі, є торговими знаками та/або зареєстрованими торговими знаками Henkel та / або її дочірніх компаній в США, Німеччині та інших країнах. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020. DSGN0009834 (11/2020)

