

乐泰

全新改进型 瞬干胶解决方案。

帮助您更安全地工作，
同时性能丝毫不打折扣。

汉高推出最新的创新产品 — 采用更多的全球认可原材料制成一系列瞬干胶、底涂剂和促进剂。这一创新将更可持续的配方与乐泰一贯的高质量和可靠性结合在一起。



创新型



可持续



更安全

面临的挑战：

在全球特定地区，瞬干胶中使用的几种常见成分及其相关底涂剂和促进剂受到了更严格的监管审查。

解决方案：

作为汉高持续改进承诺的一部分，汉高通过鉴别和排除 GHS（全球化学品统一分类和标签制度）中指定的化学品，开发了一系列升级型乐泰瞬干胶解决方案。配方升级，性能丝毫不打折扣。





安全性升级。
性能不打折扣。



瞬干胶 – 全新改良款 不含 HQ 和 MMBP 的配方*

全新推出！

| 瞬干胶 | 产品说明或重要特点 | 包装大小 | 产品牌号 |
|---------------|--|-------|---------|
| LOCTITE 402™ | 性能卓越、快速固化的瞬干胶，可在高达 135°C 的极端工作温度下提供可靠性能。 | 20 g | 2714628 |
| | | 500 g | 2712746 |
| LOCTITE 401™ | 快速硬化、对表面不敏感、中等粘度的瞬干胶，可在各种材料上提供高剪切强度。 | 20 g | 135429 |
| | | 500 g | 135430 |
| LOCTITE 406™ | 一款快速固化、对表面不敏感、粘度非常低的瞬干胶，非常适合小胶层间隙和紧配合装配应用。 | 20 g | 135436 |
| | | 500 g | 237295 |
| LOCTITE 454™ | 一款快速固化、对表面不敏感、不滴落的凝胶级瞬干胶，适用于多孔和垂直表面。 | 20 g | 135462 |
| LOCTITE 495™ | 一款通用型低粘度瞬干胶，可在多种材料上快速粘合。 | 20 g | 135467 |
| LOCTITE 3090™ | 一款独特的双组份瞬干胶，可为多种材料提供超过 0.10 英寸的间隙填充。 | 10 g | 1807961 |

*不含 HQ/MMBP：这些成分不再是乐泰产品配方的组成部分。由于共用生产工艺和/或含有特定的原料杂质，因此可能存在微量的以上成分。因此，汉高规定这些成分的含量为 < 50 PPM HQ 和 < 100 PPM MMBP。

底涂剂和促进剂 – 改良版 不含 DMPT 和正庚烷的配方**



| 底涂剂/促进剂 | 产品说明或重要特点 | 包装大小 | 产品牌号 |
|------------------|------------------------------------|------------|---------|
| LOCTITE SF 770™ | 一款用于聚烯烃和其他低能表面的底涂剂，使其适合与乐泰瞬干胶配合使用。 | 1.75 fl oz | 2759219 |
| LOCTITE SF 7455™ | 用于提高乐泰瞬干胶固化速度的促进剂。可以在点胶前预涂或点胶后施涂。 | 1.75 fl oz | 2765353 |

**LOCTITE SF 770™ 中的正庚烷由醋酸异丙酯取代；LOCTITE SF 7455™ 中的 DMPT (N,N-二甲基对甲苯胺) 由有机二硫化物和/或亚磺酰胺取代。

有关更多详情，请参阅乐泰技术数据表。

Henkel AG & Co. KGaA
Gutenbergstr.3
D-85748 Garching

电话：(+49) 89 9268-0
传真：(+49) 89 910 1978
www.henkel-adhesives.de
www.henkel.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstr.61
CH-4133 Pratteln

电话：(+41) 61 825 70 00
传真：(+41) 61 825 73 03
www.henkel-adhesives.com
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe
GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien

电话：(+43) 1 711 04 0
传真：(+43) 1 711 04 4194
www.henkel-adhesives.at
www.henkel.at



扫描以了解更多信息。

本文中的数据仅供参考。如需上述产品规格方面的协助和建议，请联系汉高技术团队。除非另有说明，否则本印刷材料中上述所有标志均为汉高和/或其附属公司在美国、德国和其他地区的商标和/或注册商标。© Henkel AG & Co. KGaA, 2021

