

LOCTITE 55 IL FILO SIGILLARACCORDI PENSATO PER I VERI PROFESSIONISTI



Design innovativo e nuove caratteristiche



Certificazioni e approvazioni



Certificato per applicazioni in presenza di ossigeno gassoso
Temperatura max: fino a 60°C
Pressione max dell'ossigeno: fino a 20 bar



Approvato per contatto con gas e acqua (EN 751-2, Classe Arp)
KTW-BWGL: Approvato per contatto con acqua potabile



Approvato per contatto con acqua potabile fino a 85°C (BS 6920)



Certificato NSF/ANSI, Standard 61



Certificato per l'idrogeno secondo AR 214. Classe 8.

Idoneo al contatto con acqua potabile secondo il DM 174/2004



henkel-adhesives.com/it/loctite55

Modo di utilizzo



- 1** Avvolgere il filo sul tubo in senso orario, seguendo la direzione del filetto, iniziando dall'estremità della filettatura ed incrociandolo ad ogni giro. Vedere la confezione per il numero corretto di giri
- 2** Tagliare il filo utilizzando la taglierina integrata e premere l'estremità libera sul filetto
- 3** Avvitare i raccordi con una chiave stringi-tubo. Riposizionare se necessario

Vantaggi e informazioni tecniche:

- » Sigillatura istantanea
- » Adatto a raccordi in metallo e plastica
- » Rapido, pulito e semplice da utilizzare. Fa risparmiare il 50% del tempo rispetto ad altri metodi.
- » Riposizionabile fino a 45°.
- » Approvato per utilizzo con gas, acqua calda, fredda e potabile, idrogeno e GPL in stato gassoso
- » Disponibile in due formati: 50 metri - 160 metri

Numero di giri raccomandati per raccordi di diametro

Diametro	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
Giri	6-8	7-9	8-12	10-15	15-25	20-30	25-35	30-40	35-45



Henkel Italia S.r.l.
 Via C. Amoretti, 78
 20157 Milano (MI)
 Tel.: (+39) 02 35792 963
 N.Verde Ass.Tecnica: 800694255
 E-mail: teamtecnico@henkel.com
 www.henkel-adhesives.it
 www.henkel.it

