

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01605

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CL 51
2. Zmierzone zastosowanie lub zastosowania: Zestaw Ceresit CL 51 jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w warunkach, w których nie występują temperatury poniżej 5°C i powyżej 40 °C
3. Producent: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Produkowany jest w zakładach produkcyjnych: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszyska 6, 58-200 Dzierżoniów
Nie dotyczy
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+
- 6a. Norma zharmonizowana: Nie dotyczy
- 6b. Europejski dokument oceny: EAD 030352-00-0503
Europejska ocena techniczna: ETA 20/0694 z 16/12/2025
Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488,
Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0625/Z

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Nr	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Europejski dokument oceny
1	Reakcja na ogień	NPD	System 2+	EAD 030352-00-0503
2	Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD		
3	Przepuszczalność pary wodnej	$S_d = 4,3 \text{ m}; \mu = 4312$ Warunki klimatyczne 23°C i RH 50/93%		
4	Wodoszczelność	Wodoszczelna		
5	Zdolność do pokrywania rys	Kategoria 2 (0,75 mm)		
6	Przyczepność do podłoża z płyt betonowych	Kategoria 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
7	Przyczepność do płyty gipsowej	Zerwanie kohezyjne w podłożu		
8	Odporność na zarysowania	NPD		
9	Zdolność do mostkowania spoin	Wodoszczelny		
10	Wodoszczelność w rejonie miejsc przejść instalacyjnych	Wodoszczelny		
11	Odporność na temperaturę	Kategoria 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
12	Odporność na wodę	Kategoria 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
13	Odporność na działanie alkaliów	Kategoria 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
14	Odporność na zużycie mechaniczne	NPD		
15	Śliskość	NPD		
16	Naprawialność	NPD		
17	Grubość	$1,0\text{mm}=1,43 \text{ kg}/(\text{mm} \times \text{m}^2)$		

Powyższe parametry mają zastosowanie w przypadku zastosowania systemu Ceresit CL 51 składającego się z:

- Membrana (powłoka): Ceresit CL 51 Express 1-K
- Wzmocnienia powłoki: Ceresit CL 62, Ceresit CL 83, Ceresit CL 86, Ceresit CL 87, Ceresit CL 89, Ceresit CL 152, Ceresit CL 525,
- Kleje: Ceresit CM 12, Ceresit CM 16, Ceresit CM 17, Ceresit CM 77, Ceresit CM 90

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Małgorzata Lipnicka

Head of PD EEN & PD Hub Stąporków
ACB PD Building Construction EE North

(imię i nazwisko)

(podpis)

Piotr Urynek

Kierownik ds. Jakości CEE North

(imię i nazwisko)

(podpis)

Stąporków, 04.02.2026

(miejsce i data wydania)