



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01514

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CT 76
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Na ściany zewnętrznych lub wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.
3. Producent: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 15824:2017
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	V_1	EN 15824:2017
Absorpcja wody	W_3	
Przyczepność	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła	$0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$ (wartość tab.)	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	
Substancje niebezpieczne	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Małgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager
(imię i nazwisko, stanowisko)


(podpis)

Piotr Urynek
Kierownik ds. Jakości CEE North

(imię i nazwisko, stanowisko)


(podpis)

Stąporków, 06.11.2024
(miejsce i data wydania)