



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 01540

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CX 15
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyroby do ochrony, napraw konstrukcji betonu i kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych. Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne w budynkach i pracach inżynierskich.
3. Producent: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
Produkowana w zakładach produkcyjnych: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszyska 6, 58-200 Dzierżoniów
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 1504-3:2005
EN 1504-6:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej, zakład Certyfikacji 1488-CPR-0127/Z
Instytut Techniki Budowlanej, zakład Certyfikacji 1488-CPR-0612/Z
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy.
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy.
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy.
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 1504-3:2005
Klasa R4		
Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 70 \text{ MPa}$	
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05 \%$	
Przyczepność	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Kompatybilność cieplna część 1	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Absorpcja kapilarna	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Moduł sprężystości	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Odporność na karbonatyzację	Spełnia	
Zawartość substancji niebezpiecznych	NPD	
Przyczepność przy wrywaniu	Przemieszczenie $\leq 0,6 \text{ mm}$ przy obciążeniu 75 KN	EN 1504-6:2006

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager

(imię i nazwisko)

(podpis)

Malgorzata Lipnicka

Piotr Urynek
Kierownik ds. Jakości CEE North

(imię i nazwisko)

(podpis)

Piotr Urynek

Stąporków, 31.03.2022
(miejsce i data wydania)