

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 01970 | 1213-CPR-9356

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S
2. Verwendungszweck(e): Abdichtungsbahn – Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen
3. Hersteller: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Bevollmächtigter: Nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+
- 6a. Harmonisierte Norm(en): EN 13956:2012

Notifizierte Stelle(n): 1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg
- 6b. Europäisches Bewertungsdokument: Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung: Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle: Nicht relevant
Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant

7a. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfmethode	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	EN 13956:2012
Dicke e_{ff}	100 μm -5%/+10%	DIN EN 1849-2	
Wasserdichtheit	60 kPa / bestanden	EN 1928 Verfahren B	
Scherwiderstand der Fügenahte	> 125 N/50 mm	EN 12317-2	
Widerstand gegen Stoßbelastung	≥ 150 mm (Verfahren A) ≥ 500 mm (Verfahren B)	EN 12691	
Zugfestigkeit - Höchstzugkraft - Dehnung	≥ 250 N/50 mm ≥ 300 %	EN 12311-2 Verfahren A	
Reißfestigkeit - Reißfestigkeit - Dehnung	≥ 40 N/mm ² ≥ 120 %	EN 12311-2 Verfahren B	
Widerstand gegen statische Belastung	10 kg (dicht) 15 kg (dicht)	EN 12730 Verfahren A EN 12730 Verfahren B	
Falzen bei tiefen Temperaturen	≤ -30 °C	EN 495-5	
Beanspruchung durch UV-Strahlung	bestanden	DIN EN 1297	
Einwirkung von Bitumen	bestanden	DIN EN 1548	
Gefährlich Stoffe	NPD*	-	

*NPD: No performance Determined / Keine Leistung bestimmt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Nicht relevant



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Phillip Balters
Head of Business Development
(Name und Funktion)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Balters", written over a horizontal line.

(Unterschrift)

Michael Frank
Director Innovation Consumer & Construction
(Name und Funktion)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michael Frank", written over a horizontal line.

(Unterschrift)

Düsseldorf, 21.08.2026
(Ort und Datum der Ausstellung)

Anhang

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 21 01708 1213-CPR-7640 TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S	
EN 13967:2012 Kunststoff- & Elastomerbahn für die Bauwerksabdichtung	
Brandverhalten	Klasse E
Scherwiderstand der Fügenähte	> 125 N/50 mm
Widerstand gegen Stoßbelastung	≥ 150 mm (Verfahren A) ≥ 500 mm (Verfahren B)
Dauerhaftigkeit	
- gegenüber Alterung	bestanden / dicht
- gegenüber Chemikalien	bestanden / dicht
Gefährliche Stoffe	NPD
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 26 01970 1213-CPR-9356 TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S	
EN13956:2012 Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen	
Brandverhalten	Klasse E
Scherwiderstand der Fügenähte	> 125 N/50 mm
Widerstand gegen Stoßbelastung	≥ 150 mm (Verfahren A) ≥ 500 mm (Verfahren B)
Reißfestigkeit	≥ 40 N/mm ²
Falzen bei tiefen Temperaturen	≤ -30 °C
Einwirkung von Bitumen	bestanden
Gefährliche Stoffe	NPD

