



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00436

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **CERESIT CERETHERM IMPACTUM**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Vonkajší tepelne izolačný kompozitný systém s omietkou**
3. Výrobca: **Henkel Polska Operations Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**
4. Splnomocnený zástupca: **Neuvádza sa**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 2+**
- 6a. Harmonizovaná norma:
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **Neuvádza sa
Neuvádza sa**
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: **EAD 040083-00-0404**
- Európske technické posúdenie: **ETA-13/0086 z 30.06.2023**
- Orgán technického posudzovania: **Instytut Techniki Budowlanej**
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **ITB Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488
Instytut techniki budowlanej, Zakład Certyfikacji**

Certifikát zhody FPC: 1488-CPR-0407/Z

7. Deklarované parametre:

Č.	Základní charakteristiky	Vlastnosti		Technické špecifikácie
		Systémové komponenty		
1.	Reakcia na oheň	Lepiace malty podľa ETA-13/0086 tab. 1		B-s2, d0
		Základná vrstva: CT 100		
		Konečné vrstvy podľa ETA-13/0086 tab. 1		
2.	Nasiakavosť po 1 hod.	Základná vrstva CT100		< 1,0 kg/m ²
	Nasiakavosť po 24 hod.	Základná vrstva CT100		< 0,5 kg/m ²
		Omietkový systém: Základná vrstva CT 100 +	CT 60 1,5mm	
			CT 72 1,5mm	
			CT 74 1,5mm	
			CT 79 1,5mm	
			CT 174 1,5mm	
CT 77				
3.	Správanie pri vlhkostných a teplotných zmenách	vyhovuje		

4.	Správanie pri opakovanom účinku mrazu	vyhovuje					
5.	Odolnosť proti nárazu	Omietkový systém: Základná vrstva CT100 +	Jedna vrstva mriežky CT325				
			CT 60 1,5mm	Kategória I			
			CT 72 1,5mm	Kategória I			
			CT 74 1,5mm	Kategória I			
			CT 79 1,5mm	Kategória I			
			CT 174 1,5mm	Kategória I			
			CT 77 0,8-1,2mm	Kategória I			
			CT 77 1,4-2,0mm	Kategória I			
			Dve vrstvy mriežky CT325				
			CT 60 1,5mm	Kategória I			
			CT 72 1,5mm	Kategória I			
			CT 74 1,5mm	Kategória I			
			CT 79 1,5mm	Kategória I			
			CT 174 1,5mm	Kategória I			
			CT 77 0,8-1,2mm	Kategória I			
			CT 77 1,4-2,0mm	Kategória I			
			CT325 + CT327 (štandardná mriežka + vystužená mriežka)				
			CT 60 1,5mm	Kategória I			
			CT 72 1,5mm	Kategória I			
			CT 74 1,5mm	Kategória I			
CT 79 1,5mm	Kategória I						
CT 174 1,5mm	Kategória I						
CT 77 0,8-1,2mm	Kategória I						
CT 77 1,4-2,0mm	Kategória I						
6.	Paropriepustnosť	Omietkový systém Základná vrstva CT100+	CT 60 1,5mm	≤ 1,0 m			
			CT 72 1,5mm	≤ 1,0 m			
			CT 74 1,5mm	≤ 1,0 m			
			CT 79 1,5mm	≤ 1,0 m			
			CT 174 1,5mm	≤ 1,0 m			
			CT 77 0,8-1,2mm	≤ 1,0 m			
			CT 77 1,4-2,0mm	≤ 1,0 m			
7.	Nebezpečné látky	Vid'. Karta bezpečnostných údajov produktu					
8.	Prídržnosť základnej vrstvy k izolantu (EPS)	Základná vrstva			CT 100		
		Za sucha			≥ 0,08 MPa		
		Po hydrotermálnych cykloch			≥ 0,08 MPa		
		Po cykloch zmrazovania/rozmrazovania			Test sa nevyžaduje		
9.	Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón)	Lepiace malty	CT81/ ZS	CT82/ ZU	CT83	CT80/ Thermo Univerzal	CT85
		Za sucha	≥ 0,25	≥ 0,25	≥ 0,25	≥ 0,25	≥ 0,25
		Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08	≥ 0,08	≥ 0,08	≥ 0,08	≥ 0,08
		Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,25	≥ 0,25	≥ 0,25	≥ 0,25	≥ 0,25
10.	Prídržnosť lepiacej malty k izolantu (EPS)	Lepiace malty	CT81/ ZS	CT82/ ZU	CT83	CT80/ Thermo Univerzal	CT85
		Za sucha	≥ 0,08	≥ 0,08	≥ 0,08	≥ 0,08	≥ 0,08
		Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03	≥ 0,03	≥ 0,03	≥ 0,03	≥ 0,03
		Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08	≥ 0,08	≥ 0,08	≥ 0,08	≥ 0,08

EAD
040083-00-0404

11.	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky EPS						
		Lepiace malty	CT81/ ZS	CT82/ ZU	CT83	CT80/ Thermo Univerzal	CT85
	≥ 80 kPa		40%	40%	40%	40%	40%
	≥ 100 kPa		40%	40%	40%	40%	40%
	≥ 150 kPa		40%	40%	40%	40%	40%
12.	Pevnosť mechanického upevnenia (pričný posun)	Test sa nevyžaduje, keďže ETICS spĺňa nasledujúce požiadavky: $E^*d \leq 50\,000\text{ N/mm}$					
13.	Tepelná odolnosť	Vid'. Príloha A 10					
14.	Prídržnosť po umelom starnutí	Omietkový systém: Základná vrstva CT100 a	CT 60 1,5mm		≥ 0,08 MPa		
			CT 72 1,5mm		≥ 0,08 MPa		
			CT 74 1,5mm		≥ 0,08 MPa		
			CT 79 1,5mm		≥ 0,08 MPa		
			CT 174 1,5mm		≥ 0,08 MPa		
			CT 77 0,8-1,2mm		≥ 0,08 MPa		
			CT 77 1,4-2,0mm		≥ 0,08 MPa		
15.	Vlastnosti ostatných komponentov systému						
	Izolant (EPS doska)	Vid'. ETA 13/0086 Príloha B					
	Kotvy	Vid'. ETA 13/0086 Príloha C1					
	Armovacia tkanina CT325, CT327	Vid'. ETA 13/0086 Príloha C2					

Uvedené parametre sú aplikovateľné pri použití v systéme Ceresit Cereterm Impactum skladajúceho sa z:

Lepidlo: Ceresit CT81/ZS; Ceresit CT82/ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT80/Thermo Universal; Ceresit CT85

Základná vrstva: Ceresit CT100

Povrchová vrstva: Ceresit CT60 1,5mm; CT74 1,5mm; CT174 1,5 mm; CT79 1,5mm; CT77

Izolanty: Priemyselne vyrobený polystyrén EPS podľa EN 13163 (vid'. ETA – 13/0086 Príloha B – produktová charakteristika)

Kotvy: vid'. ETA 13/0086 Príloha C1 – produktová charakteristika

Armovacia tkanina: CT325; CT327 (vid'. ETA-13/0086 Príloha C2 – produktová charakteristika)

8. Príslušná technická dokumentácie a/alebo špecifická technická dokumentácie:

Neuvádza sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Joanna Jarzyna

Chemist Product Development

AC Global PD Fasade Systems

(meno a funkcia)

(podpis)

Piotr Urynek

Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)

Staporków, 15.11.2023

(miesto a dátum vydania)