



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00431

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **CERESIT CERETHERM VISAGE**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Vonkajší tepelne izolačný kompozitný systém s omietkou**
3. Výrobca: **Henkel Polska Operations Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**
4. Splnomocnený zástupca: **Neuvádza sa**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 2+**
- 6a. Harmonizovaná norma:
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **Neuvádza sa
Neuvádza sa**
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: **EAD 040083-00-0404**
- Európske technické posúdenie: **ETA 11/0395 z 30/06/2023**
- Orgán technického posudzovania: **Instytut Techniki Budowlanej**
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **ITB Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488
Instytut techniki budowlanej, Zakład Certyfikacji**
- Certifikát zhody FPC: **1488-CPR-0370/Z**

7. Deklarované parametre:

Č.	Podstatné vlastnosti	Parametre		Technické špecifikácie	
		Systémové komponenty			
1.	Reakcia na oheň S EPS doskami /reakcia na oheň trieda E)	Lepiace malty: Ceresit CT83 Základná vrstva: Ceresit CT85 Konečné vrstvy: Ceresit CT77, CT177, CT710, CT720, CT760 Dekoračný náter: Ceresit CT721 (s CT720)		B-s1, d0	EAD 040083-00-04040
		Lepiace malty: Ceresit CT83 Základná vrstva: Ceresit CT85 Konečné vrstvy: Ceresit CT710, CT730 Dekoračný náter: Ceresit CT740, Ceresit CT750		C – s2, d0	
2.	Nasiakavosť po 1 hod.	Základná vrstva Ceresit CT85		< 1,0 kg/m ²	
	Nasiakavosť po 24 hod.	Základná vrstva Ceresit CT85		< 0,5 kg/m ²	
		Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT85	CT60 0,5mm		
			CT710		
			CT720 + CT721		

			CT730, CT77, CT177	
			CT710 Super	
			CT760	
3.	Správanie pri vlhkostných a teplotných zmenách	Vyhovuje		
4.	Správanie pri opakovanom účinku mrazu	Vyhovuje		
5.	Odolnosť proti nárazu	Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT85	CT720 + CT721	Kategória III
			CT710 Super, CT760	Kategória III
			CT710, CT730, CT60 0,5mm	Kategória II
			CT60 0,5mm + CT740	Kategória II
			CT60 0,5 mm + CT750	Kategória II
			CT77, CT177	Kategória I
6.	Paropriepustnosť	Omietkový systém Základná vrstva CT85	CT60 0,5mm	≤ 1,0 m
			CT60 0,5mm + CT740	≤ 1,0 m
			CT60 0,5mm + CT750	≤ 1,0 m
			CT710, CT710 Super	≤ 1,0 m
			CT720 + CT721	≤ 1,0 m
			CT730, CT760	≤ 1,0 m
			CT77, CT177	≤ 1,0 m
7.	Nebezpečné látky	Vid'. Karta bezpečnostných údajov produktu		
8.	Prídržnosť základnej vrstvy k izolantu (EPS)	Základná vrstva	Ceresit CT85	
		Za sucha	≥ 0,08 MPa	
		Po hydrotermálnych cykloch	≥ 0,08 MPa	
		Po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	Test sa nevyžaduje	
9.	Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón)	Lepiace malty	CT83	
		Za sucha	≥ 0,25	
		Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08	
		Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,25	
10.	Prídržnosť lepiacej malty k izolantu (EPS)	Lepiace malty	CT83	
		Za sucha	≥ 0,08	
		Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03	
		Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08	
11.	Pevnosť mechanického upevnenia (priečny posun)	Test sa nevyžaduje, keďže ETICS spĺňa nasledujúce požiadavky: E*d ≤ 50 000 N/mm		
12.	Tepelná odolnosť	Vid'. Príloha A 10		
13.	Prídržnosť po umelom starnutí	Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT85	CT60 0,5mm	≥ 0,08 MPa
			CT710, CT710 Super	
			CT720 + CT721	
			CT730	
			CT77	
			CT177	
			CT760	
14.	Vlastnosti ostatných komponentov systému			
	Izolant (EPS doska)	Vid'. ETA 11/0395 Príloha B		
	Kotvy	Vid'. ETA 11/0395 Príloha C1		
	Armovacia tkanina	Vid'. ETA 11/0395 Príloha C2		

Uvedené parametre sú aplikovateľné pri použití v systéme Ceresit Ceretherm Visage skladajúceho sa z:
Lepidlo: Ceresit CT83
Základná vrstva: CT85
Základný náter: Ceresit CT16

Povrchová vrstva: CT60 0,5mm; Ceresit CT710; Ceresit CT710 Super; Ceresit CT720; Ceresit CT730;
Ceresit CT77; Ceresit CT177; Ceresit CT760
Dekoračné nátery: Ceresit CT721; Ceresit CT740; Ceresit CT750
Izolanty: Priemyselne vyrobený polystyrén EPS podľa EN 13163 (vid'. ETA – 11/0395 Príloha B)
Mechanické kotvy: vid'. ETA 11/0395 Príloha C1
Armovacia tkanina: Ceresit CT325 (vid'. ETA-11/0395 Príloha C2)

8. Príslušná technická dokumentácie a/alebo špecifická technická dokumentácie:

Neuvádza sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Joanna Jarzyna

Chemist Product Development
AC Global PD Fasade Systems

(meno a funkcia)

(podpis)



Piotr Urynek

Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)



Staporków, 15.11.2023

(miesto a dátum vydania)