



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00430

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Ceresit Ceretherm Wool Premium**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Vonkajší tepelne izolačný kompozitný systém s omietkou**
3. Výrobca: **Henkel Polska Operations Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**
4. Splnomocnený zástupca: **Neuvádza sa**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 2+**
- 6a. Harmonizovaná norma:
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **Neuvádza sa
Neuvádza sa**
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: **EAD 040083-00-0404**
- Európske technické posúdenie: **ETA-09/0037 z 30.06.2023**
- Orgán technického posudzovania: **Instytut Techniki Budowlanej**
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **ITB Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488
Instytut techniki budowlanej, Zakład Certyfikacji**
- Certifikát zhody FPC: **1488-CPR-0457/Z**

7. Deklarované parametre:

Č.	Podstatné vlastnosti	Parametre		Technické špecifikácie
1.	Reakcia na oheň	ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM s MW doskami (reakcia na oheň – trieda A1) a s omietkovým systémom:	B-s1, d0	
		Lepidlo: CT 87, CT 190		
		Základná vrstva: CT 87		
		Konečné vrstvy: CT74, CT75, CT174, CT175, CT60 s dekoratívnymi nátermi podľa tab.1 ETA 09/0037	B-s2, d0	
		ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM s MW doskami (reakcia na oheň – trieda A1) a omietkovým systémom:		
		Lepidlo: CT87, CT190		
		Základná vrstva: CT87		
		Konečné vrstvy: CT77, CT720 s CT721, dekoratívne nátery podľa tab.1 ETA 09/0037		
		ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM s MW doskami (reakcia na oheň – trieda A1) a s omietkovým systémom:		
Lepidlo: CT 87, CT 190				

		Základná vrstva: CT 87			A2 – s1, d0		EAD 040083-00- 0404
		Konečné vrstvy: CT35, CT137, CT72, CT73, CT79 s dekoratívnymi nátermi podľa tab.1 ETA 09/0037					
2.	Nasiakavosť po 1 hod.	Základná vrstva CT 87				< 1,0 kg/m ²	
	Nasiakavosť po 24 hod.	Základná vrstva CT 87				< 0,5 kg/m ²	
		Omietkový systém: Základná vrstva CT 87	CT35				
			CT60, CT63, CT64				
			CT72, CT73				
			CT74, CT75				
			CT174, CT175				
			CT79, CT77				
CT720 (s CT721)							
3.	Správanie pri vlhkostných a teplotných zmenách	Odolný					
4.	Správanie pri opakovanom účinku mrazu	Odolný					
5.	Odolnosť proti nárazu	Omietkový systém: Základná vrstva CT 87	CT35, CT137		Kategória III		
			CT63, CT64		Kategória III		
			CT720 (s CT721)		Kategória III		
			CT72, CT73, CT74		Kategória II		
			CT75, CT60		Kategória II		
			CT174, CT175		Kategória II		
			CT79, CT77		Kategória I		
6.	Paropriepustnosť	Omietkový systém Základná vrstva CT 87	CT35, CT137		≤ 1,0 m		
			CT72, CT73				
			CT74, CT75				
			CT174, CT175				
			CT60, CT63, CT64				
			CT79, CT77				
			CT720 (s CT721)				
7.	Nebezpečné látky	Vid'. Karta bezpečnostných údajov produktu					
8.	Prídržnosť základnej vrstvy k izolantu (MW lamela)	Základná vrstva			CT87		
		Za sucha			≥ 0,08 MPa		
		Po hydrotermálnych cykloch			≥ 0,08 MPa		
		Po cykloch zmrazovania/rozmrazovania			Test sa nevyžaduje		
9.	Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón)	Lepidlá:		CT 87		CT 190	
		Za sucha		≥ 0,25 MPa		≥ 0,25 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV		≥ 0,08 MPa		≥ 0,08 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV		≥ 0,25 MPa		≥ 0,25 MPa	
10.	Prídržnosť lepiacej malty k izolantu (MW lamela)	Lepidlá:		CT 87		CT 190	
		Za sucha		≥ 0,08 MPa		≥ 0,08 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV		≥ 0,03 MPa		≥ 0,03 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV		≥ 0,08 MPa		≥ 0,08 MPa	
		≥ 7,5 kPa		≥ 10 kPa	≥ 15 kPa	≥ 80 kPa	≥ 100 kPa
		40%		40%	40%	100%	100%
11.	Pevnosť mechanického upevnenia (priečny posun)	Test sa nevyžaduje, keďže ETICS spĺňa nasledujúce požiadavky: E*d ≤ 50 000 N/mm					
12.	Tepelná odolnosť	Vid'. Príloha A 10					
13.	Prídržnosť po umelom starnutí	Omietkový systém: Základná vrstva CT 87	CT35, CT137		≥ 0,08 MPa		
			CT60, CT63, CT64				
			CT72, CT73				
			CT74, CT75				
			CT174, CT175				

		Základná vrstva: CT 87			A2 – s1, d0		EAD 040083-00- 0404
		Konečné vrstvy: CT35, CT137, CT72, CT73, CT79 s dekoratívnymi nátermi podľa tab.1 ETA 09/0037					
2.	Nasiakavosť po 1 hod.	Základná vrstva CT 87				< 1,0 kg/m²	
	Nasiakavosť po 24 hod.	Základná vrstva CT 87				< 0,5 kg/m²	
		Omietkový systém: Základná vrstva CT 87	CT35				
			CT60, CT63, CT64				
			CT72, CT73				
			CT74, CT75				
			CT174, CT175				
			CT79, CT77				
CT720 (s CT721)							
3.	Správanie pri vlhkostných a teplotných zmenách	Odolný					
4.	Správanie pri opakovanom účinku mrazu	Odolný					
5.	Odolnosť proti nárazu	Omietkový systém: Základná vrstva CT 87	CT35, CT137		Kategória III		
			CT63, CT64		Kategória III		
			CT720 (s CT721)		Kategória III		
			CT72, CT73, CT74		Kategória II		
			CT75, CT60		Kategória II		
			CT174, CT175		Kategória II		
			CT79, CT77		Kategória I		
6.	Paropriepustnosť	Omietkový systém Základná vrstva CT 87	CT35, CT137		≤ 1,0 m		
			CT72, CT73				
			CT74, CT75				
			CT174, CT175				
			CT60, CT63, CT64				
			CT79, CT77				
			CT720 (s CT721)				
7.	Nebezpečné látky	Vid'. Karta bezpečnostných údajov produktu					
8.	Prídržnosť základnej vrstvy k izolantu (MW lamela)	Základná vrstva			CT87		
		Za sucha			≥ 0,08 MPa		
		Po hydrotermálnych cykloch			≥ 0,08 MPa		
		Po cykloch zmrazovania/rozmrazovania			Test sa nevyžaduje		
9.	Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón)	Lepidlá:		CT 87		CT 190	
		Za sucha		≥ 0,25 MPa		≥ 0,25 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV		≥ 0,08 MPa		≥ 0,08 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV		≥ 0,25 MPa		≥ 0,25 MPa	
10.	Prídržnosť lepiacej malty k izolantu (MW lamela)	Lepidlá:		CT 87		CT 190	
		Za sucha		≥ 0,08 MPa		≥ 0,08 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV		≥ 0,03 MPa		≥ 0,03 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV		≥ 0,08 MPa		≥ 0,08 MPa	
		≥ 7,5 kPa		≥ 10 kPa	≥ 15 kPa	≥ 80 kPa	≥ 100 kPa
		40%		40%	40%	100%	100%
11.	Pevnosť mechanického upevnenia (priečny posun)	Test sa nevyžaduje, keďže ETICS spĺňa nasledujúce požiadavky: E*d ≤ 50 000 N/mm					
12.	Tepelná odolnosť	Vid'. Príloha A 10					
13.	Prídržnosť po umelom starnutí	Omietkový systém: Základná vrstva CT 87	CT35, CT137		≥ 0,08 MPa		
			CT60, CT63, CT64				
			CT72, CT73				
			CT74, CT75				
			CT174, CT175				

			CT79		
			CT77		
			CT720 (s CT721)		
15.	Vlastnosti ostatných komponentov systému				
	Izolant (dosky z minerálnej vlny)	Vid'. ETA 09/0037 Príloha B			
	Kotvy	Vid'. ETA 09/0037 Príloha C1			
	Armovacia tkanina Ceresit CT325	Vid'. ETA 09/0037 Príloha C2			

Uvedené parametre sú aplikovateľné pri použití v systéme Ceresit Ceretherm Wool Premium skladajúceho sa z:

Lepidlo: Ceresit CT 87; Ceresit CT 190

Základná vrstva: Ceresit CT 87

Základný náter: Ceresit CT 15, Ceresit CT 16

Povrchová vrstva: Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 720, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77

Dekoratívny vrchný náter: Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54, Ceresit CT 721,

Izolanty: Minerálna vlna (MW) panely a lamely podľa EN13162 (vid'. ETA – 09/0037 Príloha B – produktová charakteristika)

Armovacia tkanina: Ceresit CT 325 (vid'. ETA-09/0037 Príloha C2 – produktová charakteristika)

Kotviaci materiál: Kotvy (vid'. ETA-09/0037 Príloha C1 – produktová charakteristika)

8. Príslušná technická dokumentácie a/alebo špecifická technická dokumentácie:

Neuvádza sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Joanna Jarzyna

Chemist Product Development

AC Global PD Fasade Systems

(meno a funkcia)

(podpis)

Piotr Urynek

Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)

Staporków, 15.11.2023

(miesto a dátum vydania)