

LOCTITE®

MEGOLDÁSOK AZ ÉPÜLETFENNTARTÁSBAN

Válassza a Henkel/Loctite megbízhatóságát



Henkel

TARTALOMJEGYZÉK

Menettömítés. Csővezetékek, szerelvények menetes kötéseinek tömítése	2. oldal
Menetes alkatrészek rögzítése. Perlátor és egyéb menetes szerelvények rögzítése lopás ellen. Tokos kötések tömítése lágyforrasztás helyettesítésével	3. oldal
Kötés gyorsító anaerob anyagokhoz (az előző két fejezetben található Loctite 577, Loctite 567, Loctite 542, Loctite 5400, Loctite 243, Loctite 270 és Loctite 290 kiegészítő termékeként használható)	3. oldal
Sürgősségi javítások – lyukadások, szivárgások kezelése	4. oldal
Nagy szilárdságú, réskitöltő ragasztás. Üvegre átlátszó ragasztás, fémek pótlása, ragasztása	5. oldal
Tisztítási megoldások. Felületek előkészítése ragasztások előtt; gépek, berendezések zsírtalanítása; helyiségek tisztítása. Kéztisztítók	6. oldal
Különféle kenési feladatok. Műszerolajozástól a kocsikerék kenésig	8. oldal
Betonjavítás, felületek védelme. Csúszásmentesítés. Rögzítés betonba.	9. oldal
Rugalmas ragasztás, tömítés. Lemez szerkezetek, elszívó-, befújó rendszerek karimái, járólapok, dilatációs fugák. Nagy szilárdságú, rugalmas ragasztás csempére, üvegre, festett felületekre, fémekre és sok műanyagra. Szaniterek tömítése, fugázása	10. oldal
Rugalmas, „gyurma szerű” tömítés. Lemez szerkezetek, elszívó-, befújó rendszerek karimáinak tömítéséhez. Tetőlemez beázás javítás. Elszívó-, befújó-, szellőztető- és klímarendszerek nagyméretű lemez csőrendszereinek tömítetlenségi problémáinak megoldására	10. oldal

A következő oldalakon található NSF / WRAS engedéllyel rendelkező termékek különösen alkalmasak élelmiszeripari alkalmazásokhoz. A teljes engedélyes lista külön érhető el.

Menettömítés. Csővezetékek, szerelvények menetes kötéseinek tömítése

▶ Loctite® 55



Tulajdonságok:

- Szilárd zsinór tömítőanyag, azonnali tömítés teljes nyomással szemben fém, műanyag vagy mindkettő felületen
- Max. menetméret: 4"-ig tesztelt
- Üzemi hőmérséklet: -55 és +130 °C között

Felhasználási terület:

Univerzális termék menetek és szerelvények tömítésére. WRAS, DVGW/KTW jóváhagyás földgázra és ivóvízre, DIN 30660 szabvány szerint tesztelve. NSF/ANSI 61 minősítés, ÁNTSZ ivó- és használati meleg víz engedély OTH 1830/2001

Kiszerezések:	IDH:
50 m	483290
160 m	2057200



▶ Loctite® 577



Tulajdonságok:

- Valamennyi durva fém menethez javasolt tömítőanyag
- Megfelel a gyors tömítési feladatok elvégzésére alacsony hőmérsékleten, például kültéri üzemkarbantartáshoz
- Sárga színű paszta
- Max. menetméret: M80/R3"
- Üzemi hőmérséklet: -55 és +180 °C között

Felhasználási terület:

Bizonyítottan alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint korrózióvédő olaj, vágóolaj.

P1 NSF Reg. sz.: 123001 DVGW tanúsítvány (EN 751-1): NG-5146AR0621 WRAS Approval (BS 6920): 0711506

Kiszerezések:	IDH:
50 ml	2068446
250 ml	2068514



▶ Loctite® 567



Tulajdonságok:

- Egy általános felhasználású menettömítő termék kúpos menetek tömítésére. Megakadályozza a menetek berágódását rozsdamentes acélokon, kiválóan ellenáll az oldószereknek.
- Törtfehér színű paszta
- Max. menetméret: M80 vagy 3" NPT
- Üzemi hőmérséklet: -55 és +250 °C között

Felhasználási terület:

Bizonyítottan alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint korrózióvédő olaj, vágóolaj.

Jóváhagyások: NSF/ANSI 61, UL, ULC

Kiszerezések:	IDH:
50 ml	2087070



▶ Loctite® 542



Tulajdonságok:

- Finommenetes szerelvényekhez, hidraulikus és pneumatikus berendezésekben.
- Max. menetméret: 3/4"
- Szétszerelési erő: közepes
- Üzemi hőmérséklet: -55 °C és +150 °C között

Felhasználási terület:

Finommenetes szerelvényekhez, hidraulika és pneumatikus berendezésekben.

DVGW tanúsítvány (EN 751-1): NG-5146AR0855.

Kiszerezések:	IDH:
10 ml	246608
50 ml	1516157
250 ml	149305



▶ Loctite® 5400



Tulajdonságok:

- Piacvezető egészségre ártalmatlan, biztonságosan felhasználható termék
- Lassú kikeményedésű, közepes szilárdságú tömítőanyag
- Kikeményedés után kiváló hő és vegyszerállóság.
- Max. menetméret: M80/R3

Felhasználási terület:

Nincs veszélyjelző szimbólum, nincs veszélyre és biztonságos használatra utaló "R" és "S" mondat. „Üres” biztonsági adatlap – nincs bejegyzés a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerinti biztonsági adatlap 2., 3., 15. és 16. pontjában.

Kiszerezések:	IDH:
50 ml	1953597



Menetes alkatrészek rögzítése. Perlátor és egyéb menetes szerelvények rögzítése lopás ellen. Tokos kötések tömítése lágyforrasztás helyettesítésével.

FELÜLETKEZELÉS RAGASZTÁS, RÖGZÍTÉS ÉS TÖMÍTÉS ELŐTT

Bármilyen ragasztás sikeressége érdekében a legfontosabb tényező a megfelelő felület-előkészítés.

- A ragasztó felvitele előtt tisztítsa, zsírtalanítsa a felületet – használja a Loctite oldószeres tisztítóit
- Azokat az alkatrészeket, melyek vizes mosószerekkel, vágóolajjal érintkezettek, és egy védőréteg keletkezett a felületükön, mossa le forró vízzel

ANAEROB TECHNOLOGIA

A Loctite anaerob anyagai folyékony vagy kenhető paszta állagú ragasztók. Szobahőmérsékleten kemény, hőre keményedő műanyaggá szilárdulnak acél, alumínium, réz és a legtöbb más fémfelület közé juttatva. Levegőtől elzárva térhálósodnak meg. A ragasztó teljesen kitölti a kapcsolódó menetek közötti hézagot, ezáltal rögzíti a kötést, és biztos tömítést garantál, valamint megelőzi a felületek közti korróziót.

► Loctite® 243



Tulajdonságok:

- Szín: kék
- Max. menetméret: M36
- Üzemi hőmérséklet: -55 és +180 °C között
- Szilárdság: közepes
- Rögzítési idő acélon: 10 perc

Felhasználási terület:

Minden felületen kiterhálósodik, beleértve a passzív felületeket is (pl. rozsdamentes acél, alumínium, bevonattal ellátott felületek)

Bizonyítottan alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint pl. motorolaj, korrózióvédő olaj, vágóolaj. Megelőzi a vibrációnak kitett alkatrészek, például szivattyúk, hajtóműházak és présgépek csavarjainak kilazulását

P1 NSF Reg. sz.: 123000

Kiszerezések:	IDH:
5 ml	1370555
10 ml	1918915
50 ml	1336321
250 ml	1342482



nem találtam új flakonost

► Loctite® 270



Tulajdonságok:


- Szín: zöld
- Max. menetméret: M20
- Üzemi hőmérséklet: -55 és +180 °C között
- Szilárdság: nagy
- Rögzítési idő acélon: 10 perc

Felhasználási terület:

Bizonyítottan alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint korrózióvédő olaj, vágóolaj. Motorblokkok és szivattyúházak tartósan záró csavarjainak rögzítésére javasolt. Olyan helyeken, ahol karbantartáskor nincs szükség rendszeres szétszerelésre.

P1 NSF Reg. sz.: 123006

Kiszerezések:	IDH:
10 ml	1918245
50 ml	1336322
250 ml	1342481



► Loctite® 290



Tulajdonságok:

- szín: zöld
- Max. menetméret: M6
- Üzemi hőmérséklet: -55 és +150 °C között
- Szilárdság: közepes/nagy
- Rögzítési idő acélon: 20 perc

Felhasználási terület:

Előszerelt kötések, például műszercsavarok, elektromos csatlakozók és szabályozócsavarok rögzítéséhez javasolt

Kiszerezések:	IDH:
50 ml	149334
250 ml	246372



Kötés gyorsító anaerob anyagokhoz (az előző két fejezetben található Loctite 577, Loctite 567, Loctite 542, Loctite 5400, Loctite 243, Loctite 270 és Loctite 290 kiegészítő termékeként használható).

► Loctite® SF 7649



Tulajdonságok:

- Növeli a kikeményedési sebességet passzív felületeken
- Nagy ragasztási hézagokhoz
- Hatásosság felvitel után: ≤ 30 nap

Felhasználási terület:

Anaerob anyagok kötégysírtása (csömenettömítők, csavarrögzítők).

Kiszerezések:	IDH:
150 ml	149321
500 ml	135252



Sürgősségi javítások – lyukadások, szivárgások kezelése



▶ Loctite® SI 5075

Tulajdonságok:

- Nem tartalmaz ragasztót
- Üzemi hőmérséklet -54 °C és +260 °C között
- Nyírószilárdság 50 kg/cm²
- UV álló
- Dielektromos szilárdság max. 158 kV/cm
- Savaknak, sós víznek, üzemanyagoknak ellenáll.

Felhasználási terület:

Merev és rugalmas csővezetékek szivárgásainak javítása: gumitömlők, szellőzőcsatornák, ventilátorok... elektromos szigetelés csatlakozóknál. Háromszorosára nyújtva kell feltekerni.

Kiszerezések:	IDH:
Piros: 25 mm x 4,27 m	1684617
Fekete: 25 mm x 4,27 m	1808110



▶ Loctite® PC 5070


Tulajdonságok:

- Maximális hőmérséklet 120 °C
- A készlet tartalma: Loctite® EA 3463 epoxi gyurma (Mágikus Fém), uretánnal impregnált GRP szalag és védőkesztyű
- Kiszerezés: 50 g, 50 mm X 1,8 m szalag

Felhasználási terület:

Szivárgó csővezetékek ideiglenes/közepes távú javítására. ANSI / NSF szerint minősített.

Kiszerezések:	IDH:
50 mm x 1,8 m	255861



▶ Loctite® SF 7100

Tulajdonságok:

- A szivárgás helyén buborékokat képez.
- Valamennyi gázhoz és gázkeverékhez használható, kivéve a tiszta oxigént.
- Nem mérgező / nem gyúlékony.
- Üzemi hőmérséklet: +10 és +50°C között

Felhasználási terület:

Szivárgás keresésére. Vas, réz és műanyag vezetékeken is használható.

Kiszerezések:	IDH:
400 ml	250000



▶ Loctite® EA 3463 (MÁGIKUS FÉM)

Tulajdonságok:

- Acél tartalmú gyúrható rúd
- Üzemi hőmérséklet: -30 és +120 °C között
- Kémiai bázis: epoxi

Felhasználási terület:

Szivárgó vezetékek és tartályok ideiglenes, sürgősségi javítására alkalmazható.

Kiszerezések:	IDH:
114 g	265628



▶ TEROSON VR 5080

Tulajdonságok:

- Nyomásálló 4 bar-ig (csővezeték szivárgásoknál)
- A szalag kézzel könnyen téphető
- 3-rétegű, extra erős rögzítő- és javítószalag

Felhasználási terület:

Általános felhasználás sürgősségi javításokhoz.

Kiszerezések:	IDH:
25 m x 50 mm	801959
50 m x 50 mm	801378



Nagy szilárdságú, réskitöltő ragasztás.
Üvegre átlátszó ragasztás, fémek pótlása, ragasztása.

► **Loctite® HY 4060**



Tulajdonságok:

- Még alacsony hőmérsékleten is nagyon gyorsan köt – csökken a karbantartási költség
- Kiválóan ellenáll vegyi anyagoknak és oldószereknek – megbízhatóbbak a javítások
- A két komponens különböző színe biztosítja a következetes, megfelelő keverési arányt
- 150 °C-ig hőálló

Felhasználási terület:

Kiválóan kitölti a réseket – univerzális javításokhoz is megfelel. Nagyon hamar kialakul a ragasztási kötés számos különböző anyagon, például fémen, műanyagokon, gumin, fán, papíron, bőrön, úgyhogy megnyitja a javítási lehetőségek körét. Fémeken géppel megmunkálható – csökkenti a csere költségeket.

Kiszerezések:	IDH:
25 g	2298837



Netről kép

► **Loctite® HY 4070**



Tulajdonságok:

- Rendkívül gyors rögzítés – csökkenti a karbantartás okozta üzemkimaradást
- Nem lecseppenő gél állagú termék - helyzet- és alaktartó tulajdonság
- Azonnal felhasználható, fecskendő csomagolás keverő szárral – kényelmes

Felhasználási terület:

Kiválóan kitölti a réseket – univerzális javításokhoz kitűnő választás. Gyorsan kialakul a ragasztási kötés számos különböző anyagon, például fémen, műanyagokon, gumin, fán, papíron, bőrön, amivel kiszélesíti a javítási lehetőségek körét. Rendkívül ellenálló a nedvességgel, hőmérséklettel, UV sugárzással valamint vegyi anyagokkal szemben – hosszan tartó, megbízható megoldás.

Kiszerezések:	IDH:
11 g	2237457
45 g	2494414



► **Loctite® 406**




Tulajdonságok:

- Kis viszkozitású
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +120 °C között
- A LOCTITE SF 770 vagy a LOCTITE SF 7239 poliolefin primer növeli a ragasztási szilárdságot a nehezen ragasztható műanyagok esetén

Felhasználási terület:

„Nehezen ragasztható anyagok”, például gumik, köztük EPDM, műanyagok és elasztomerek gyors ragasztására.

Kiszerezések:	IDH:
20 g	1922763
500 g	142581



► **Loctite® 454**



Tulajdonságok:

- Rögzítési idő: 5–10 mp
- Gél állagú
- Színtelen
- Üzemi hőmérséklet: -30 és +120 °C között
- A LOCTITE SF 770 vagy a LOCTITE SF 7239 poliolefin primer növeli a ragasztási szilárdságot a nehezen ragasztható műanyagok esetén

Felhasználási terület:

Olyan alkalmazásokhoz, ahol a cseppenés nem megengedett. Függőleges vagy fej feletti felületen is használható. Fémek, műanyagok, fa, papír, parafa, hab, bőr, karton és kerámia ragasztására.
NSF reg no.: 123009

Kiszerezések:	IDH:
3 g	195906
20 g	195678
300 g	88526



► **Loctite® 480**



Tulajdonságok:

- Lassú működésű, fekete színű
- Kiválóan ellenáll párás környezetnek
- Üzemi hőmérséklet: -40 és +100 °C között
- A LOCTITE SF 770 vagy a LOCTITE SF 7239 poliolefin primer növeli a ragasztási szilárdságot a nehezen ragasztható műanyagok esetén

Felhasználási terület:

Olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy lefejtési szilárdságra van szükség és/vagy rázó terhelés van jelen. Fém/fém, fém/gumi és mágnes ragasztásra kiváló.

Kiszerezések:	IDH:
20 g	1922911
500 g	231018



► Loctite® SF 7063




Tulajdonságok:

- Oldószer bázisú, általános tisztítószer
- Nem hagy nyomot

Felhasználási terület:

Ragasztás és tömítés előtt ideális tisztítószer az alkatrészek tisztítására. eltávolítja a legtöbb zsírt, olajat, kenőanyagot, vágóolajat a felületekről.

Kiszerezések:	IDH:
150 ml	135366
400 ml	2098749
10 l	149293



► Loctite® SF 7200



Tulajdonságok:

- eltávolítja a kikeményedett és hagyományos tömítést a legtöbb felületről 10–15 perc alatt
- Nem sérül meg a felület

Felhasználási terület:

A legtöbb fém felületen alkalmazható tömítéstartó.

Kiszerezések:	IDH:
400 ml	2385318



► Variac Féktisztító




Tulajdonságok:

- Gyors és hatékony általános tisztító
- Nem hagy nyomot

Felhasználási terület:

Tisztítja és zsírtalanítja az alkatrészeket. eltávolítja az olaj, zsírt és egyéb szennyeződéseket.

Kiszerezések:	IDH:
500 ml	2021011



► Loctite® SF 7840




Tulajdonságok:

- Biológiailag lebomló.
- Oldószermentes, nem mérgező, nem gyúlékony.
- Vízzel hígítható.
- eltávolítja a zsírt, olajat, hűtőfolyadékot és az üzemi szennyeződéseket

Felhasználási terület:

Általános tisztító és zsírtalanító.

Kiszerezések:	IDH:
750 ml	1456821
5 l	1456820
20 l	1456819



► Loctite® SF 7080 (korábban Loctite® Higiéniai spray)




Tulajdonságok:

- Fertőtlenítésre és szagtalanításra szolgál közös használatú és klimatizált helyiségekben, valamint hatékony a baktériumok, gombák és vírusok ellen is
- Eukaliptusz illatú

Felhasználási terület:

Hatékony tisztítás 15 perc alatt.

Kiszerezések:	IDH:
150 ml	731335





MIÉRT HASZNÁLJUNK LOCTITE® TISZTÍTÓT?

A Loctite® tisztító és zsírtalanító termékei igen hatékonyak és elérhetőek víz és oldószer bázisú készítmények formájában is. Amikor tisztítót vagy zsírtalanítót választunk, akkor a legfontosabb szempont, hogy milyen tisztítási folyamattal állunk szemben. A Loctite® tisztító termékcsaládja egyaránt tartalmaz ragasztandó felületek tisztítására alkalmas termékeket éppen úgy, mint kéztisztítókat és az összes speciális ipari karbantartási feladathoz kifejlesztett termékeket.

Loctite® tisztítók ragasztás előtti felülettisztításra (oldószer bázisú termékek)

Amikor tisztítót vagy zsírtalanítót választunk, akkor a legfontosabb szempontok a száradási idő, az anyagmaradványok, a szag és a kompatibilitás a tisztítandó anyaggal. A visszamaradó anyagokra nagy figyelmet kell fordítani: amennyiben a tisztítás után valamilyen másik folyamat következik, pl. festés vagy ragasztás, az anyagmaradványok hatással lehetnek erre a folyamatra. Az anyagok összeférhetősége is gyakori kérdés, amikor műanyagokat tisztítunk oldószer bázisú termékekkel.

Loctite® tisztítók karbantartási feladatokhoz (vízbázisú termékek)

A Loctite® karbantartási feladatokra alkalmas tisztító termékcsaládja megoldást kínál a legfontosabb feladatokra és bármilyen javítóműhelyi alkalmazásra tökéletesen megfelelő. Néhány termék gépek, berendezések és alkatrészek különféle módszerekkel történő tisztítására alkalmas (magas nyomás, szórással történő felvitel, mártófürdő, manuális tisztítás), más termékek enyhén vagy erősen szennyezett ipari padlók tisztítógéppel vagy magasnyomású készülékkel történő tisztítására alkalmasak. A kínálat falfirkák eltávolítására alkalmas terméket is tartalmaz.

► Loctite® SF 7850



Tulajdonságok:

- Természetes kivonatokból álló összetétel
- Nem tartalmaz ásványolajokat
- Biológiailag lebomló
- Kiváló bőrápoló anyagot tartalmaz
- Vízzel vagy víz nélkül is használható

Felhasználási terület:

Kéztisztító, amely eltávolítja a makacs szennyeződést, zsírt, kormot, olajat.

Kiszerelések:	IDH:
400 ml	2098250
3 l	2098251



► TEROSON VR 320 (korábban TEROQUICK)



Tulajdonságok:

- Nem okoz bőrirritációt (kevés olajat tartalmazó alanyanyagok)
- Veszélytelen, szilikon- és oldószermentes
- Természetes alanyanyagok

Felhasználási terület:

Tökéletes kéztisztítás.

Kiszerelések:	IDH:
300 g	2088494
2 KG	2088495
10 l	2185111



► Bonderite C-MC 20100 (korábban Loctite® 7860)



Tulajdonságok:

- Semleges, kis habképzésű illatosított ipari padlótisztító koncentrátum
- Védő és szennyeződés taszító tulajdonságok
- Oldószermentes
- Alkalmazási hőfok: 15 és 35 °C között
- Veszélyjel-mentes
- Felületvédő és szennyeződés taszító tulajdonságok

Felhasználási terület:

Kényes anyagú padlók napi tisztítása. Ideális padlótisztító berendezésekben történő felhasználásokhoz. Kézi és gépi alkalmazásokhoz egyaránt.

Kiszerelések:	IDH:
23 kg	2551004



► Bonderite C-MC 12300 (korábban Loctite® 7010)



Tulajdonságok:

- Általános tisztító kevésbé szennyezett felületekhez
- Kellemes illatú
- Oldószermentes, biológiailag lebontható, veszélyjel mentes

Felhasználási terület:

Univerzális folyékony tisztító ipari berendezések tisztításához, valamint javítóműhelyekben történő tisztítási feladatokhoz

Kiszerelések:	IDH:
23 kg	2575278



A kenőolajok, kenőzsírok és berágódásgátló termékek felhasználási területei

A kenőanyagot a kapcsolódó felületek egymáshoz viszonyított mozgási sebességének, a határfelületek súrlódásának, illetve a kialakuló hőmérséklet figyelembevételével kell kiválasztani.

	Olajok és zsírok	Berágódásgátló termékek
Mozgási sebesség	Közepes / nagy	Kicsi vagy zero
Hőmérséklet	250 °C-ig	1300 °C-ig
Terhelés	Kicsi / közepes	Nagy

▶ Loctite® LB 8040



Tulajdonságok:

- Hirtelen fagyasztás (-40 °C).
- Meglazítja az összerozsdásodott, korrodált, berágódott alkatrészeket.
- Kapilláris tulajdonsága révén közvetlenül a rozsdához hatol.
- A meglaított alkatrészekeken maradó anyag megvédi azokat a további korróziótól.

Felhasználási terület:

Korrodált alkatrészek szétszereléséhez alkalmazható.



Kiszerezések:	IDH:
400 ml	760225

▶ Loctite® LB 8008 / 8007 / 8065



Tulajdonságok:

- Kiváló minőségű zsírban szuszpendált réz és grafit tartalmú berágódásgátló

Felhasználási terület:

980 °C üzemi hőmérsékletig megvédi az alkatrészeket a rozsdásodástól, korróziótól és a berágódástól.



Kiszerezések:	IDH:
8007: 400 ml	255795
8008: 454 g	503147
8065: 20 g	525381

▶ Loctite® LB 8104




Tulajdonságok:

- Színtelen szilikonzsír
- Szilikon bázisú
- Üzemi hőmérséklet: -50 és +200°C között

Felhasználási terület:

Szelepekhez és tömítésekhez. A legtöbb műanyag és elastomer alkatrész kenésére is megfelel.

H1 NSF Reg. sz.: 122981



Kiszerezések:	IDH:
75 g	1652339
1 l	1652337

▶ LOCTITE® LB 8201



Tulajdonságok:

- Ásványi olaj bázisú
- Alacsony viszkozitású
- Világos sárga színű
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +120 °C között

Felhasználási terület:

Szerelvények szétszereléséhez, fémek enyhe kenésére. Megtisztítja az alkatrészeket, kiszorítja a nedvességet és megakadályozza a korróziót.



Kiszerezések:	IDH:
400 ml	2101118

► Loctite® PC 7257 (korábban 7257 Magna Crete)



Tulajdonságok:

- Alkotók szemcse nagysága: kicsi
- Fazékidő: 3 perc
- Kötési idő: 22 perc
- Javasolt rétegvastagság: min. 6 mm
- Üzemi hőmérséklet: -26 °C és +1090 °C között

Felhasználási terület:

Kétkomponensű, gyorsan kötő termék betonfelületek gyors, megbízható és tartós javítására. Injektálással is alkalmazható. Téli-nyári adalék külön rendelhető.

Kiszerezések:	IDH:
5,54 kg	1255001
24 kg	1254411



► Loctite® PC 7277 (korábban Loctite® 7277)



Tulajdonságok:

- Ecsetelhető kétkomponensű epoxi
- Kék színű
- Üzemi hőmérséklet: -30 és +95 °C között

Felhasználási terület:

Ecsetelhető, töltőanyagot nem tartalmazó kétkomponensű epoxi bevonat beton- és fémfelületek korrózióval és vegyi hatásokkal szembeni védelmére.

Kiszerezések:	IDH:
5 kg	2034258



► Loctite® PC 6261



Tulajdonságok:

- Színe: szürke vagy sárga
- Kiadósság: 3,2 m² – 5,7 m²
- Sokkal tovább tart, mint a festékbe szórt homok
- Ellenáll az agresszív vegyi anyagoknak, mint a motorbenzin, repülőgép üzemanyag vagy hidraulika folyadék

Felhasználási terület:

Csúszásmentesítő bevonat intenzív gyalogos forgalom számára vagy könnyű járműforgalomnak kitett felületek fedésére. Rámpák, járófelületek, öltözők, lépcsők és gyülekezőhelyek számára. A biztonsági sárga változata egyértelműen jelöli a lépcsőkön vagy az üzem padlózatán a csúszásmentes és / vagy veszélyes helyeket.

Kiszerezések:	IDH:
6,36 kg (sárga)	2236679
6,36 kg (szürke)	2050961



► Loctite® PC 6315



Tulajdonságok:

- Színe: fekete
- Kiadósság: 3,2 m² – 5,6 m²
- Illanó szerves vegyületet nem tartalmaz
- Sokkal tovább tart, mint a festékbe szórt homok
- Ellenáll az agresszív vegyi anyagoknak, mint a motorbenzin, repülőgép üzemanyag vagy hidraulika folyadék

Felhasználási terület:

Gépjármű forgalom és/vagy intenzív gyalogos forgalom, ipari berendezések felületeinek csúszásmentesítésére. Nagy igénybevételnek kitett területek tartós borítására használható, bányáiparban, tengerészetnél, energetikában, olaj és gáziparban. Gépjárművek bevonására is alkalmazható, például utánfutókon vagy furgonok hátsó lenyitható ajtaján.

Kiszerezések:	IDH:
6,09 kg	1910285



► PATTEX CF 920




Tulajdonságok:

- Sztirolmentes, vinilészter gyantából készült vegyi dübel
- Gyorsan köt és nagyon erős kötést biztosít.
- 1 db keverő- és adagolócsőrrel szállítjuk.
- Standard kinyomópisztollyal használható.

Felhasználási terület:

Betonba, tömör és üreges anyagba történő rögzítéshez, olyan esetekben is, amikor a feszítéses rögzítés nem megengedett. Kiváltja a hagyományos dübeleket és a mechanikai megoldásokat (tipli).

Kiszerezések:	IDH:
280 ml	2422694



Rugalmas ragasztás, tömítés. Lemez szerkezetek, elszívó-, befűjő rendszerek karimái, járólapok, dilatációs fugák. Nagy szilárdságú, rugalmas ragasztás csempére, üvegre, festett felületekre, fémekre és sok műanyagra. Saniterek tömítése, fugázása.



► TEROSON MS 937 (korábban TEROSTAT MS 937)


Tulajdonságok:

- Fémekhez, üveghez a legtöbb műanyaghoz alkalmazható rugalmas ragasztó-tömítő anyag, amely képes kiváltani hagyományos kötőelemeket (mint: csavarok, szegecsek stb.) részlegesen vagy teljesen
- Primer nélküli jó tapadás
- Gyors kikeményedés
- Kiváló UV- és időjárásállóság

Felhasználási terület:

Általános felhasználású termék, ahol rugalmas ragasztásra van szükség berendezésekben, konténerekben, légkondicionáló és szellőztetőtechnika elemeknél. Alkalmas kül- és beltéri ragasztásokhoz épületelemeken (mint: csatornák, beton és kerámia felületek stb.).

Kiszerezések:	IDH:
290 ml – fekete	2495337
310 ml – szürke	2040717
310 ml – fehér	2479368
570 ml – fehér	2479370
570 ml – fekete	2495338
570 ml – szürke	2260039



► TEROSON MS 930 (korábban TEROSTAT MS 930)

Tulajdonságok:

- Fémekhez, üveghez a legtöbb műanyaghoz alkalmazható rugalmas tömítő anyag
- Primer nélküli jó tapadás
- Kiváló UV- és időjárásállóság

Felhasználási terület:

Általános felhasználású tömítőanyag, amely alkalmas illesztések, szakaszos hegesztések, varratok tömítésére berendezéseken és épületelemeken.

Kiszerezések:	IDH:
310 ml – fekete	2242264
310 ml – szürke	2254307
310 ml – fehér	2278102
570 ml – fehér	2278105
570 ml – fekete	2242266
570 ml – szürke	2268386



Rugalmas, „gyurma szerű” tömítés. Lemez szerkezetek, elszívó-, befűjő rendszerek karimáinak tömítéséhez. Tetőlemez beázás javítás. Elszívó-, befűjő-, szellőztető- és klímarendszerek nagyméretű lemez csőrendszereinek tömítetlenségi problémáinak megoldására.

► TEROSON RB VII (korábban TEROSTAT VII)

Tulajdonságok:

- Egyszerű eltávolítás
- Nagyon jó víz- és öregedésállóság
- Jól alkalmazható távtartáshoz
- Zajszigetelő hatás
- Átfesthető

Felhasználási terület:

Elszívó-, befűjő csatornák és egyéb lemez szerkezetek illesztéseinek tömítése.

Kiszerezések:	IDH:
Ø4 mm × 120 m	150318
Ø5 mm × 96 m	150319
Ø6 mm × 78 m	142146
Ø8 mm × 60 m	150320
Ø12 mm × 30 m	298166
20 × 2 mm × 130 m	150323
Ø10 mm × 10 m	142216



► TEROSON RB 276 ALU (korábban TEROSTAT 276 ALU)

Tulajdonságok:


- Nagy tapadási szilárdsággal rendelkező, rugalmas-képlékeny tömítőanyag, egyik oldalán alumínium fóliával rétegelve.
- Felületi ellenállás a szakadással, az időjárás hatásaival és az UVsugárzással szemben.
- Igen nagy ellenállás a gáz- és a vízgőz-diffúzióval szemben.

Felhasználási terület:

Többcélú tömítőszalag fémlemezvarratok és átlapolások tömítéséhez beltéri és kültéri alkalmazások esetén, üvegházakban, konténergártáznál és javításnál, homlokzatépítésnél, fém- és fémlemez-megmunkálásnál, valamint a légkondicionálás és a szellőztetőtechnika területén.

A gázzal és a vízgőzzel szemben ellenálló tömítéseket igénylő illesztések, varratok, tompaillesztések vagy peremek tömítése.

Kiszerezések:	IDH:
1 × 40 mm × 28 m	2062073
1 × 100 mm × 28 m	2062071



LOCTITE®

BONDERITE®

TECHNOMELT®

TEROSON®

AQUENCE®

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák
Általános Ipar
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc utca 6.
Tel.: (06-1) 372-5677
Fax: (06-1) 372-5678
E-mail: loctite.hu@hu.henkel.com
www.loctite.hu

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatóul szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási tanácsaival kapcsolatban.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2020