

174.609 mm

LOCTITE PC 7226 A. [EN] Warning. Contains: 2,2'-(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)bisoxirane; Bisphenol-F epichlorhydrin resin; MW <700; Oxirane, [(2-ethylhexyl)oxy]methyl-. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid release to the environment. Wear protective gloves. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. **Henkel Ltd.**, Wood Lane End, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4RQ, Tel: +44 (0)1442 278010. **Henkel Ireland Distribution Ltd.**, Tallaght Business Park, Whitestown, Tallaght, Dublin 24, Ireland. Tel: +353 (0)1 4046444.

[DE] Achtung. Enthält: 4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan; Reaktionsprodukt: Bisphenol-F-(epichlorhydrin); Epoxyharz(mittleres Molekulargewicht ≤ 700); [(2-Ethylhexyl)oxy]methyl)oxiran. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **Henkel AG & Co. KGaA**, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Tel: +49 211 797 0. **Henkel & Cie. AG**, Salinenstrasse 61, CH-4133 Pratteln, Tel: +41 (0)61 8257000. **Henkel Central Eastern Europe GmbH**, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien, Tel: +43 (0)1 711040.

[EN] LOCTITE PC 7226 is a small bead ceramic filled epoxy material used to form surfaces resistant to fine particle wear, applications include cyclones, slurry pumps etc. **Directions for use:** Thoroughly clean and abrade surfaces (grit blast if possible), finally clean with LOCTITE SF 7063. Measure 4 parts A to 1 part B (by volume or weight) mix thoroughly until colour is consistent. Ensure material temperature is between 15 and 30°C. Initially apply as a thin film, build up to desired thickness (minimum) 6mm, avoid air entrapment. Working life 30 minutes, cure time 6 hours.

[DE] LOCTITE PC 7226 ist ein keramikgefülltes Epoxidmaterial zur Herstellung von verschleißfesten Oberflächen. Verschleißfestigkeit gegenüber feinen Materialpartikeln. Anwendungsbereiche sind z.B. Zyklonkreisläufe, Mörtelpumpen etc. **Gebrauchshinweise:** Oberflächen gründlich reinigen und abschleifen (wenn möglich sandstrahlen), anschließend mit LOCTITE SF 7063 reinigen. Mischungsverhältnis: 4 Teile Komp. A zu 1 Teil Komp. B (Volumen oder Gewicht) sorgfältig durchmischen, bis eine einheitliche gleichmäßige Farbe entsteht. Die Temperatur des zu verarbeitenden Materials soll zwischen 15 und 30°C liegen. Das Produkt anfangs als dünne Schicht auftragen, dann in Schichten zur gewünschten Materialstärke auftragen (Minimum 6mm). Luftfeinschlüsse vermeiden. Verarbeitungszeit: 30 Minuten, Aushärtung nach 6 Stunden.

EAC

LOCTITE

PC 7226

WEARING COMPOUND
VERSCHLEISSFESTE BESCHICHTUNG

- EN Pneu Wear - Part A**
- Resists fine particle abrasion
 - Trowelable paste
- DE Pneu Wear - Komponente A**
- Verschleißfest gegenüber feinen Materialpartikeln
 - Spachtelbares Beschichtungsmaterial

IDH No. 2974274

Made in Italy.
Henkel Italia Operations Srl
Via Carlo Amoretti 78, 20157 Milano
www.henkel-adhesives.com

1 Kg (Part A 800 g + Part B 200 g)

Area to be left clear
for variable data info.

Henkel

LOCTITE PC 7226 B. [EN] Danger. Contains: Amines, polyethylenepoly-tetraethylenepentamine fraction; m-Phenylenbis(methylamine); Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, reaction products with ethylenediamine; N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; 1,2-Ethanediamine, N1-(3-(trimethoxysilyl)propyl)-, homopolymer. Causes severe skin burns and eye damage. May cause an allergic skin reaction. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Corrosive to the respiratory tract. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water (or shower). IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. **Henkel Ltd.**, Wood Lane End, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4RQ, Tel: +44 (0)1442 278010. **Henkel Ireland Distribution Ltd.**, Tallaght Business Park, Whitestown, Tallaght, Dublin 24, Ireland. Tel: +353 (0)1 4046444.

[DE] Gefahr. Enthält: Amine, Polyethylenpoly-, Tetraethylenpentaminfraktion; m-Phenylenbis(methylamin); Phenol, 4,4'-(1-Methylethyliden)bis-, Polymer mit 2-(Chlormethyl)oxiran, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin; N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamin; 1,2-Ethandiamin, N1-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-, Homopolymer. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wirkt ätzend auf die Atemwege. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder duschen). BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **Henkel AG & Co. KGaA**, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Tel: +49 211 797 0. **Henkel & Cie. AG**, Salinenstrasse 61, CH-4133 Pratteln, Tel: +41 (0)61 8257000. **Henkel Central Eastern Europe GmbH**, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien, Tel: +43 (0)1 711040.



102.204 mm

SEAL ID 30637578	Description LOCTITE PC 7226 KT1KG EN/DE	FG IDH 2974274	SAP PKG IDH FT2974274A-1	Previous PKG IDH FT2034248A-4	Date 05/12/2023
SBU ACM	Project Name H&S Improvment MOC	Die-Cut No. base label	Barcode 4 058093 059289	Packaging Type Label	Print Technology Thermal Printing / black colour printing
Colors Used: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOES NOT PRINT PMS 428 PMS 485 Black XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX DIELINE			Substrate Colour: white		FOR THERMALLY PRINTED ONLY UPLOADED IN "DOCUMENTS": TIFF FILE WITH (XXX) ROTATION* *for Dublin requests
			Base Label 1953046	Generated by Artwork Design Team GBS+ Manila	
			Printer Name 3rd Party - CTA (DE)		Henkel