



FESTERMICIDE

Tratamiento protector y conservador para madera

Líquido transparente de alta penetración y libre de solventes aromáticos, diseñado para la impregnación de la madera brindándole protección y conservación ante el ataque de insectos como las termitas, el comején, las hormigas, la polilla y los hongos.

USOS

Como tratamiento eficaz para la protección de la madera contra casi todos los insectos destructores mencionados en la parte superior y sus larvas, inclusive el abejorro común de antenas (*Hylotrupes bajulus*), abejorros transmisores de polvo (*Lyctus brunneus*), brocas de madera común (*Anobium punctatum*) y diversos tipos de termitas como *Reticulitermes santonensis* y *Cryptotermis brevis*.

Contribuye en el control del hongo azul que produce manchas; azul, verde - amarilla y gris tales como: *Aureobasidium pululantes*, *Sclerofoma pitiofila*, *Aspergillus Níger*, *Ceratocystis pilifera*, *Gliocladium virens*, *Penicilium citrinum*, *Fialofora fastigiata* y *Tricoderma*.

Como protección efectiva de la madera nueva o usada en: muebles, lambrines, pisos de duela y parquet, vigas, polines, puertas, ventanas, y acabados en general entre otros.

VENTAJAS

- Es amigable con el medio ambiente y la biodiversidad.
- Penetra profundamente en la madera y es de fácil aplicación.
- Una vez seco en la madera, es insoluble en agua.
- Actúa rápidamente.
- Puede llevarse a cabo el tratamiento en la madera y posteriormente estando completamente seco, aplicar el recubrimiento de acabado, previo lijado de la superficie.
- No modifica la apariencia de la madera.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie.

La madera debe estar totalmente seca, limpia, libre de grasa o aceites, recubrimientos, pintura o barniz y polvo (a poro abierto para que absorba y el tratamiento sea efectivo)

Aplicación.

Aplique abundantemente sin diluir, con brocha de pelo, equipo de aspersión, inmersión o por cualquier otro medio conveniente procurando la saturación de la madera; para maderas muy gruesas es conveniente aplicar mediante inmersión o aplicar por todas sus caras para que el tratamiento sea eficiente.



RENDIMIENTO

5 m²/L en promedio, variando dependiendo del tipo de madera y su capacidad de absorción.

INFORMACION IMPORTANTE

No aplicar y/o almacenar el producto en lugares cerca de flamas, chispas o cualquier fuente de ignición.

No aplicar en recintos cerrados o con poca ventilación y circulación de aire.

No deje destapado el envase, manténgalo cerrado.

En caso de derrame, utilice arena o trapo seco para absorber el producto del piso.

PRECAUCIONES

Evite la inhalación, utilice mascarilla para vapores orgánicos y en general utilice el equipo de protección personal recomendado, consultar la hoja de seguridad.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

No se deje al alcance de los niños.



ENVASE Y EMBALAJE

| | |
|---------------|---|
| PRESENTACIÓN | Bote 4L Cubeta 19L Tambo 200L |
| ALMACENAJE | Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C |
| CADUCIDAD | 24 meses |
| ESTIBA MAXIMA | Bote: 5 piezas superpuestas Cubeta: 3 piezas superpuestas Tambo: 1 pieza superpuesta |

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

Festermicide contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.

Lugar de Producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya- Salamanca, Gto. CP. 36700.

PROPIEDADES FÍSICAS

| PRUEBA | METODO ASTM | ESPECIFICACIÓN |
|---------------------------------------|-------------|---|
| Apariencia | E - 284 | Líquido ligeramente amarillento, transparente con olor a solvente |
| Densidad, g / ml | D - 1475 | 0.77 a 0.87 |
| Impregnación en la madera | D - 2921 | Total |
| Estabilidad en el envase por 24 meses | D - 1849 | Cumple |
| Toxicidad | _____ | Moderadamente tóxico |

Nota: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. Condiciones de pruebas establecidas en el Método ASTM: T= 25°C, HR= 50%. Festermicide cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas.



Henkel Capital S.A. de C.V.,
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760
Atención al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com www.fester.com.mx

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.