

LOCTITE 55 GEWINDEDICHTFADEN FÜR PROFIS



Im neuen innovativen Design



Zertifizierungen:



Zertifikat für die Verwendung mit Sauerstoff,
Maximale Temperatur: bis zu 60°C
Maximaler Sauerstoffdruck: bis zu 20 bar



Zugelassen für Gas und Wasser
(EN 751-2, Klasse Arp)
KTW. Zugelassen für Trinkwasser.



Zugelassen für die Verwendung mit
Trinkwasser bis zu 85°C (BS 6920)



Zertifiziert gemäß NSF / ANSI 61



Zertifiziert für die Verwendung mit
Wasserstoff gemäß AR 214, Klasse B



ÖVGW-Freigabe für Gas und Wasser
(G 2.693 / W 1.333)



https://www.henkel-adhesives.com/at/de/produkt/thread-sealants/loctite_550.html



HANDHABUNG



- 1** Wickeln Sie den Gewindedichtfaden im Uhrzeigersinn kreuzförmig auf die ersten Gewindegänge des Rohrgewindes auf. Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung für die richtige Anzahl an Umdrehungen.
- 2** Schneiden Sie den Gewindedichtfaden mit dem integrierten Faden-Cutter ab und drücken Sie das lose Ende auf das Gewinde.
- 3** Schrauben Sie die Armaturen mit einem Rohrschlüssel fest. Bei Bedarf neu positionieren.

Produktinformationen

- » Zeitersparnis von bis zu 50% im Vergleich zu anderen Methoden.
- » Erlaubt Nachjustierung um bis zu 45°.
- » Zugelassen für den Einsatz mit Heiß-, Kalt- und Trinkwasser, Gas & Heizung.
- » Für Kunststoff- und Metallverbindungen geeignet.
- » Schnell, sauber und einfach anzuwenden.
- » Besser als ein herkömmliches PTFE-Dichtungsband.
- » Sofortige Abdichtung gegen vollen Druck.

Eine einzelne Rolle LOCTITE® 55 dichtet:

Gewindegröße	1/2"	3/4"	1"
Ungefähre Anzahl der Gewinde - 160 Meter Rolle (IDH: 2957112)	405	275	190



Henkel AG & Co. KGaA
 Henkelstraße 67
 D-40589 Düsseldorf
 Tel.: (+49) 211 797 0
 Fax: (+49) 211 798 4008
www.loctite-pulse.de
www.henkel.de

Henkel & Cie. AG
 Salinenstr. 61
 CH-4133 Pratteln
 Tel.: (+41) 61 825 70 00
 Fax: (+41) 61 825 73 03
www.loctite-pulse.de
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH
 Erdbergstraße 29
 A-1030 Wien
 Tel.: (+43) 1 71104
www.loctite.at
www.henkel.at

