

Külma-, kuuma- ja joogivee- ning gaasi- ja kütetorudele.



## LOCTITE 55

Parim valik kiire, lihtsa ja vastupidava tihenduse jaoks.  
Toode on mõeldud metall- ja plasttorude liitmike tihendamiseks.  
Tagab kohese täisrõhku taluva ühenduse.

### KIIRE JA LIHTNE KASUTADA:

- Kohene tihendav toime.
- Lihtne ja kiire paigaldada.


### PUHAS JA SÄÄSTLIK PAIGALDUS:

- Toode ei määri liitmikuid ega käsi. Puhas korrektne välimus.
- Ei teki ülekulu.
- Töötamiskoht jääb puhtaks.

### TORULIITMIKKE SAAB PÄRAST TIHENDI KASUTAMIST REGULEERIDA:

- Liitmikku saab keerata kuni 45 kraadi, ilma et toru hakkaks lekkima.
- Suurem paindlikkus paigaldamisel.
- Säästab aega puhastamise ja uuesti tihendamise pealt, kui liitmikku on vaja reguleerida.

TEFLONIST KEERMETEIP REBENEB JA TORU LEKIB, KUI LIITMIKKU LAHTI KEERATA.



LOCTITE 55-GA ON LAHTIKEERAMINE OHUTU: KEERMENÖÖR EI REBENE JA TORU EI LEKI.



Proovige ise järele, küsige tasuta tootenäidist meie kodulehelt  
[www.henkel-adhesives.com/ee/loctite55](http://www.henkel-adhesives.com/ee/loctite55)

Henkel

## Kiire, lihtne ja puhas paigaldus



1.

Karestage keere sae või viiliga.



2.

Keerge keermenöör esimeste keermesammude vahele ja seejärel risti-rästi ümber kogu torukeerme.



3.

Lõigake keermenöör LOCTITE 55 pakendi küljes oleva teraga läbi ja vajutage lahtine ots keerme külge.



4.

Keerake liitmik torutangidega tugevalt toru otsa. Vajaduse korral korrigeerige.

## Ühe paki LOCTITE 55-ga saab tihendada:

Toru läbimõõt	1.3 cm	1.9 cm	2.5 cm
Ligikaudne tihenduste arv 160 m paki korral	405	275	190
Ligikaudne tihenduste arv 50 m paki korral	125	85	60

## Teflonist keermeteibi ja LOCTITE 55 võrdlus

TEFLONIST KEERMETEIBI LEKIB	LOCTITE 55 TIHENDAB
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puudub kindel paigaldusstandard, teibi kogus on leib tootest.</li> <li>• Kinnitust ei saa reguleerida, sest teip rebeneb, kui liitmikku lahti keerata.</li> <li>• Kui liitmik liiga tugevalt kinni keerata, võib keere kahjustuda.</li> <li>• Ei täida kõiki keermeid täielikult, mistõttu võib hakata ühenduskoht lekkima.</li> <li>• Teibikiud ummistavad filtreid.</li> <li>• Tihendus võib vibratsiooniga järele anda.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ühesugune paigaldus igas suuruses torule.</li> <li>• Liitmikku saab reguleerida, sest keermenöör LOCTITE 55 ei rebene.</li> <li>• Tänu kontrollitud pingutusmomendile ei saa nõõr kahjustada.</li> <li>• Täidab kõik keermed täielikult, mistõttu ei hakka ühenduskoht lekkima.</li> <li>• Ei ole kiude, mis ummistaks filtreid.</li> <li>• Tihendus talub hästi vibratsiooni.</li> </ul>

## Sertifikaadid



### BAM:

Toote süttivust on katsetatud ja see sobib kasutamiseks gaasilise hapnikuga süsteemides

Maksimumtemperatuur: 60 °C  
Hapniku maksimaalne rõhk: 20 bar



### DVGW:

DVGW sertifikaat gaasi- ja vee-süsteemides kasutamiseks (katsetatud standardi EN 751-1 kohaselt), DV-5142AU 0166

### KTW:

Sertifikaat joogivesüsteemis kasutamiseks



### WRC:

WRC sertifikaadi järgi tohib toode puutuda kokku kuni 85-kraadise joogiveega (BS 6920)



### NSF:

Vastab NSF/ANSI sertifikaadile, standard 61

**Henkel Balti OÜ**  
Sõbra 61  
50106 Tartu, Eesti  
Tel.: (+372) 730 5800

