

Skirtas karštam, šaltam ir geriamajam vandeniui, dujoms ir šildymui.



LOCTITE 55

Idealus pasirinkimas greitai, lengvai ir patikimai sandarinti plastikines ir metalines jungtis. Akimirksniu užtikrina visišką sandarumą.

PAPRASTA IR LENGVA NAUDOTI:

- Sandarinimas akimirksniu.
- Paprastas ir greitas naudojimas

TVARKINGAS IR ŠVARUS NAUDOJIMAS:

- Švarus naudojimas - tiek naudotojo, tiek dalių atžvilgiu.
- Naudojant produktą nesusidaro atliekų.
- Jokių atliekų darbo vietoje.

VAMZDŽIŲ JUNGTIS GALIMA PATIKIMAI KOREGUOTI

- Pakartotinis koregavimas iki 45° kampu be jokio pratekėjimo.
- Didesnis lankstumas montuojant.
- Sutaupo laiko valyti ir pakartotinai sandarinti.

PASUKUS PTFE JUOSTĄ ATGAL, JI PLYŠTA IR PRALEIDŽIA VANDENĮ JUNGTYSE



SU „LOCTITE 55“ SUKTI ATGAL SAUGU - JOKIO PLYŠIMO, JOKIO PRATEKĖJIMO.



Paprašykite nemokamo mėginio ir išbandykite patys
www.henkel-adhesives.com/lt/loctite55

Henkel

Greitas, lengvas ir švarus naudojimas



1.

Sriegius pašiauškite geležte arba dilde.



2.

Apvyniokite vieną iš pirmųjų sriegio žingsnių ir tęskite kryžmine atsitiktine tvarka aplink sriegį.



3.

Nupjaukite „LOCTITE 55“ sandarinimo laidą įmontuotu pjovimo įtaisu ir paspauskite laisvą sriegio galą.




4.

Prisukite ir pritvirtinkite jungtį vamzdžio veržliarakčiu. Jei reikia, pakeiskite padėtį.

Vienos „LOCTITE 55“ pakuotės pakanka užsandarinti:

Vamzdžio skersmuo	1/2"	3/4"	1"
Apytikslis jungčių, sandarintų su 160 m pakuote, skaičius	405	275	190
Apytikslis jungčių, sandarintų su 50 m pakuote, skaičius	125	85	60

PTFE juostos palyginimas su „LOCTITE 55“

PTFE JUOSTA PRALEIDŽIA SKYSTĮ	„LOCTITE 55“ SANDARINA
 - Jokio nustatyto naudojimo standarto, vinyojimų skaičius skiriasi, priklausomai nuo naudotojo. - Jokių koregavimų negalima atlikti, nes atidarius vamzdžio jungtį, juosta plyšta. - Galimybė pažeisti sriegį dėl per stipraus priveržimo. - Ties vamzdžio jungties sriegiais lieka plyšių, o tai lemia pratekėjimą. - Juostos atplaišos užkemša tėkmės pasroviui filtrus. - Dėl vibracijos atsiranda atlaisvėjimas.	 - Standartinis naudojimas skirtingiems vamzdžių dydžiams. - Galima koreguoti, nes LOCTITE 55 laidas neplyšta. - Kontroliuojamas sukimo momentas palaiko sriegio vientisumą. - Tarpai yra visiškai užsandarinti, o sutampantys sriegiai yra apsaugoti nuo pratekėjimo. - Jokių plyšių - jokio užsikimšimo. - Apsaugo nuo atlaisvėjimo dėl vibracijos.

Patvirtinimai



BAM:

Uždegimo jautrumo, esant dujiniam deguonies poveikiui, pažymėjimas

Maks. temp.: iki 60 °C

Maks. deguonies slėgis: iki 20 bar



DVGW:

DVGW patvirtinimas naudoti dujoms ir vandeniui (EN 751-1): DV-5142AU 0166

KTW:

Patvirtinimas naudoti geriamajam vandeniui



WRC:

WRC patvirtinimas naudoti geriamajam vandeniui iki 85 °C (BS 6920)



NSF:

Sertifikuota pagal NSF / ANSI, standartą 61

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estija
Tel.: (+372) 730 5800

