

LOCTITE®

Karstajam, aukstajam un dzeramam ūdenim,
gāzei un apkurei.



LOCTITE 55

Ideāla izvēle ātrai, vienkāršai un uzticamai blīvēšanai.
Izstrādāta metāla un plastmasas cauruļu savienojumu blīvēšanai.
Nodrošina tūlītēju pilna spiediena blīvējumu.

Ātri un viegli lietojama:

- Noblīvē uzreiz pēc montāžas pabeigšanas.
- Vienkārši un ātri lietojams.

Glīts un tīrs pielietojums:

- Tīrs pielietojums – gan lietotājam, gan detaļām
- Nav produkta pārpalikumu
- Darba vietā nepaliek nekādi atkritumi


CAURUĻU SAVIENOJUMUS VAR DROŠI PĀRREGULĒT

- Pārregulēšanu iespējams veikt līdz 45 grādiem bez jebkādām bažām par noplūdi
- Vienkārša montāža
- Ietaupa laiku, kas citādi tiktu iztērēts tīrīšanā un atkārtotā blīvēšanā

NEDAUDZ ATSKRŪVĒJOT,
PTFE LENTE SADRISKĀJAS
UN SAVIENOJUMA VIETĀ
NOTIEK NOPLŪDE



AR LOCTITE 55 NELIELA
ATSKRŪVĒŠANA IR DROŠA:
NEKĀDU DRISKU, NEKĀDAS
NOPLŪDES



Pieprasiet bezmaksas paraugu un izmēģiniet pašrocīgi
www.henkel-adhesives.com/lv/loctite55

Henkel

Ātri, vienkārši un tīri lietojams līdzeklis



1.

Padariet vītņi raupju ar zāģa asmeni vai vīli.



2.

Uztiniet uz viena no pirmajiem vītņes vijumiem un turpiniet nejaušu krustenisku tinumu uz vītņes.



3.

Nogrieziet LOCTITE 55 blīvējošo auklu ar iestrādāto griešanas ierīci un iespiediet brīvo galu vītņē.



4.

Saskrūvējiet kopā un pievelciet savienojumu ar cauruļu atslēgu. Nepieciešamības gadījumā pārpozicionējiet.

Ar vienu LOCTITE 55 iepakojumu var noblīvēt:

Caurules diametrs	1/2"	3/4"	1"
Aptuvens savienojumu skaits, kādu var noblīvēt ar 160 m iepakojumu	405	275	190
Aptuvens savienojumu skaits, kādu var noblīvēt ar 50 m iepakojumu	125	85	60

PTFE lentes salīdzinājums ar LOCTITE 55

PTFE LENTE NENOVERŠ NOPLŪDES	LOCTITE 55 NOBLĪVĒ
<ul style="list-style-type: none"> Nav noteikta pielietojuma standarta, par tinumu skaitu lemj lentes lietotājs Neko nevar pārregulēt, jo lente, atskrūvējot caurules savienojumu, driskājas Vītņes sabojāšanas risks pāsprīgojot savienojumu Gar cauruļu savienojuma vītņēm paliek spraugas, kas noved pie noplūdēm Lentes driskas aizsprosto leļpus esošus filtrus Vibrācijas rezultātā lente veicina atskrūvēšanas 	<ul style="list-style-type: none"> Standarta pielietojums visu izmēru caurulēm Ir iespējams veikt pārregulēšanu, jo LOCTITE 55 aukla nedriskājas Kontrolēts pievilkšanas griezes moments saglabā vītņes integritāti Spraugas ir pilnībā aizblīvētas, un blakus esošas vītņes ir nodrošinātas pret noplūdi Nekādu drisku – nekāda aizsprostojuma Nepieļauj vibrācijas izraisītu atslābšanu

Apstiprinājumi



BAM:

Sertifikāts par aizdegšanās jutību saskarē ar gāzveida skābekli

Maks. temp.: līdz 60 °C

Maks. skābekļa spied.: līdz 20 bāriem



DVGW:

Apstiprinājums lietojumam gāzes un ūdens sistēmā (EN 751-1): DV-5142AU 0166

KTW:

Apstiprinājums lietojumam saskarē ar dzeramo ūdeni



WRc:

Apstiprinājums lietojumam saskarē ar dzeramo ūdeni līdz 85°C temperatūrai (BS 6920)



NSF:

Sertificēts saskaņā ar NSF / ANSI standarts 61

Henkel Balti OÜ
Sōbra 61
50106 Tartu, Igaunija
Tel.: (+372) 730 5800

