

LOCTITE®

Sıcak, soğuk ve içme suyu, gaz ve ısıtma için.



LOCTITE 55

Hızlı, kolay ve güvenilir bir sızdırmazlık için ideal seçim. Metal ve plastik boru bağlantı parçalarının sabitlenmesi ve sızdırmazlığı için tasarlanmıştır. Anında tam basınç sızdırmazlığı sağlar.

Hızlı ve kolay kullanım:

- Anında sızdırmazlık performansı
- Kolay ve hızlı uygulama

Düzgün ve temiz uygulama:

- Hem kullanıcı hem de parçalar için temiz uygulama
- Uygulamada ürün israfı olmaz
- Atık bırakmaz

BORU BİRLEŞİM YERLERİ GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE YENİDEN AYARLANABİLİR

- Herhangi bir sızıntı endişesi olmadan 45 dereceye kadar yeniden ayarlama
- Kurulumda daha iyi esneklik
- Temizlik ve yeniden sızdırmazlık için ekstra zaman kazandırır

GERİ ÇEVİRİLDİĞİNDE
PTFE BANT
PARÇALANIR VE
BİRLEŞİM YERİ SIZINTI
YAPAR



LOCTITE 55 İLE GERİ
ÇEVİRME GÜVENLİDİR:
PARÇALAMA, SIZINTI
OLMAZ



Ücretsiz bir numune isteyin ve kendiniz test edin.

www.henkel-adhesives.com/tr/loctite55

Henkel

Hızlı, kolay ve temiz uygulama



1. Dişleri testere bıçağı veya törpü ile pürüzlendirin.



2. Dişin ilk adımlardan birine sarın ve dişin etrafında rastgele bir çapraz düzenle devam edin.



3. LOCTITE 55 sızdırmazlık ipini kesme cihazı ile kesin ve dişlinin gevşek ucuna bastırın.



4. Birleşim yerini bir boru anahtarı ile torklayın ve sabitleyin. Gerekirse yeniden ayar yapın.

LOCTITE 55'in tek bir paketinin uygulama alanları şunlardır:

Boru çapı	1/2"	3/4"	1"
160 metrelik pakette sabitlenmiş birleşim yeri/yerleri	405	275	190
50 metrelik pakette sabitlenmiş birleşim yeri/yerleri	125	85	60

LOCTITE 55'in PTFE banttan farkı nedir

PTFE BANT SIZDIRIR	LOCTITE 55
<ul style="list-style-type: none">• Hiçbir standart uygulama yoktur, sarma sayısı uygulayıcıya göre değişir• Boru birleşim yeri açılırken bant yırtılacağından ayarlama yapılamaz• Fazla sıkma nedeniyle dişliye hasar verme olasılığı vardır• Boru birleşim yeri dişlilerinde sızıntılara yol açan boşluklar kalır• Bant parçaları aşağı akış filtrelerini tıkar• Titreşim gevşemesine duyarlıdır	<ul style="list-style-type: none">• Farklı boru boyutlarına göre standart uygulama• LOCTITE 55 ipi parçalanmadığı için yeniden ayarlanabilir• Kontrollü sıkma torku dişli bütünlüğünü korur• Boşluklar tamamen dolar ve eşleşen dişliler sızıntılara karşı bütünleşir• Parçalanma, tıkanma olmaz• Titreşimle gevşemeyi önler

Onaylar



BAM:

Gaz halindeki oksijen etkilerine karşı tutuşma hassasiyeti sertifikası



DVGW:

Gaz ve su için DVGW onayı (EN 751-1): DV-5142AU 0166

KTW:

içme suyu için onay



WRC:

85 0C'ye kadar içme suyu ile kullanım için WRC onayı (BS 6920)



NSF:

NSF / ANSI Standart 61 Sertifikalı

Türk Henkel Kim. San. ve Tic. A.Ş.
Fatih Sultan Menmet Mah. Poligon Cad.
Buyaka İki Sitesi C Blok, No: 8 Kat10-14
Tepeüstü - Ümraniye
34771, İstanbul - Türkiye
e-mail: genelendustri@henkel.com

