

# LOCTITE®



## LOCTITE 641

### Bloccante

**Bloccante  
per accoppiamenti  
cilindrici**

- ✓ Media resistenza
- ✓ Ideale per cuscinetti, boccole e accoppiamenti scanalati
- ✓ Consigliato per parti che necessitano di smontaggio frequente



**LOCTITE SF 7063** per pulire e preparare le superfici prima dell'incollaggio

**Henkel**

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Indicato per il bloccaggio di parti cilindriche, in particolare quelle che necessitano di smontaggio frequente per manutenzione
- Ideale per fissare cuscinetti, boccole, chiavette ed accoppiamenti scanalati in genere
- Previene l'allentamento e le perdite dovute a urti e vibrazioni.
- Garantisce un contatto tra le due superfici da accoppiare pari al 100%
- Migliora la distribuzione dei carichi rendendo i cuscinetti meno soggetti ad usura, slittamenti e grippaggi
- Riduce i costi di assemblaggio
- Aumenta l'affidabilità nelle applicazioni più difficili
- Affidabile in quanto migliora la resistenza del giunto
- Resiste fino ad alte temperature (150°)
- Rapido fissaggio delle parti



## COME SI APPLICA

Una corretta preparazione delle superfici è il fattore più importante per garantire prestazioni ottimali

**⚠ Prima di applicare l'adesivo, sgrassare, pulire e asciugare le superfici usando LOCTITE SF 7063**

### Per accoppiamenti liberi



Applicare l'adesivo sul bordo esterno del maschio e all'interno della femmina e assemblare ruotando per bagnare completamente le parti di adesivo

### Per accoppiamenti alla pressa



Applicare con cura l'adesivo su entrambe le superfici e assemblare alla pressa

**Henkel Italia S.r.l.**  
via C. Amoretti, 78  
20157 Milano

Tel.: (+39) 02 35792 963  
Fax: (+39) 02 35792 940  
[www.henkel-adhesives.it](http://www.henkel-adhesives.it)  
[www.henkel.it](http://www.henkel.it)