

LOCTITE®



HY 4070 Adesivo Universal.

Repara praticamente tudo.

O adesivo para reparações mais versátil do mercado.

O PROBLEMA

As reparações para veículos têm de ser rápidas, resistentes e, muitas vezes, altamente estéticas. Outros adesivos não são suficientemente rápidos nem versáteis para muitas reparações de veículos:

- Só unem certos materiais.
- Demoram muito tempo a fixar e a curar.
- Têm baixa resistência.
- São suscetíveis aos químicos, às temperaturas extremas, aos impactos e às vibrações.

A SOLUÇÃO

Com LOCTITE HY 4070 pode resolver todos estes problemas e fazer com que as reparações sejam mais ligeiras, rápidas, fáceis e incomparáveis em termos de resistência e aspeto:

- Adere à maioria dos materiais.
- Fixa em menos de 60 segundos.
- É aplicado facilmente e é duradouro.
- Oferece uma boa resistência aos produtos químicos, às temperaturas extremas, aos impactos ou vibrações.



Henkel

BENEFÍCIOS



1. Adesão Multimaterial

Alguns adesivos funcionam bem quando os materiais são semelhantes, mas nenhum consegue igualar a versatilidade do HY 4070 para unir todo o tipo de substratos: metal com metal, metal com plástico, metal com borracha, plástico com plástico. Você decide, HY 4070 consegue aderir mais rapidamente e melhor do que os epóxis de 5 minutos.



2. Fixação e Cura Rápidas

Quanto mais tempo um adesivo demorar a curar, mais longa será a reparação. HY 4070 consegue fixar em menos de 60 segundos e alcança resistência à manipulação em cerca de 30 minutos, muito mais rapidamente do que os adesivos epóxis de 5 minutos, com capacidade de preenchimento de folgas de até 5 mm.



3. União Forte e Duradoura

HY 4070 realiza reparações rápidas, fáceis e duradouras. Apresenta uma boa resistência à humidade, aos produtos químicos, aos impactos e às vibrações. Sem as preocupações sobre segurança muitas vezes associadas à utilização de outros tipos de material para reparação.

LOCTITE HY 4070

Produto	Número de artigo	Capacidades	Cor/Viscosidade	Proporção de mistura	Tempo de fixação	Tempo de trabalho	Resistência ao cisalhamento em placas* (N/mm²)				Preenchimento de folgas	Aço [granalhado]
							Aço [granalhado]	Alumínio [decapado]	Polycarbonato	Nitrilo		
HY 4070	2237459	10 ml	Gel, entre branco-osso e amarelo-claro	10:1	Folga de 0 mm < 60 seg., folga de 2 mm 4 - 6 min.	3-4 min	24-26	22-24	**	**	Até 5 mm, dependendo da geometria da união	120 °C

*ISO 4587, depois de 22 horas a 22 °C; **A união excede a resistência do substrato. Contacte o seu técnico da Henkel para obter a Ficha de Dados Técnicos



Os adesivos universais LOCTITE foram concebidos para oferecer grande versatilidade na adesão de substratos, curar rapidamente e ser muito resistentes. Conseguem aderir a praticamente tudo e resistir a condições em que outros adesivos falham.

Mais informações em: www.henkel-adhesives.pt

Clique aqui para ver o vídeo



Reparação de uma Jante



Reparação de um Farol

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
Espanha
www.henkel-adhesives.pt

Departamento técnico
Tel. +34 93 290 49 05
Fax +34 93 290 41 81
tecnico.industria@henkel.com

Apoio ao cliente
Tel.+34 93 290 44 86
Fax +34 93 290 42 69
cs.industria@henkel.com