



Termékkatalógus



Tartalomjegyzék



Építési-szerelési ragasztók 1

Szilikonok és tömitők 8

Purhabok és ragasztóhabok 12

Oldószeres kontaktragasztók 14

Diszperziós faragasztók 17

Ragasztók javításhoz 18

Ragasztók javításhoz, Ömledékragasztók 19

Padlóburkolat-, fal-és mennyezeti ragasztók 20

Parkettafugázók 21

Ragasztószalagok 22



Tapéтарagasztók 24

Tapéтарagasztók, Tapéтарázási segédanyagok 25

Tapéтарázási segédanyagok 26



Pillanatragasztók 28



Páramentesítők 32



Ragasztók 34

Ragasztók és hibajavítók 35



Csőszelési termékek 36



Szilikonok 38

Purhabok 41

Építési-szerelési ragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Fix Stukkó  <p>Oldószermentes, krémes állagú, kiadós, beltéri felhasználású építési-szerelési ragasztó. Fehér színű. Alkalmos gipszstukkó elemek, rozetták, díszítő elemek, sztiropor díszlécek, szegőlécek, álmennyezeti burkolólapok, különböző profilok, kábelcsatorna, polisztirol stb. ragasztására, valamint hézagok kitöltésére, tömítésére. Száradás után fehér, csiszolható, vakolható, festhető. Nem reped, nem szárad ridegre. A ragasztandó felületek egyikének feltétlenül nedvszívónak kell lennie! Kiadósság: kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: végzilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell).</p>	2 818 632	380 g	12 db	9 000 101 137 682	35061000
Pattex Fix Fa ragasztó  <p>Magas kezdeti tapadású, diszperziós építési-szerelési ragasztó elsősorban fa anyagok ragasztására. Alkalmos a következők ragasztására: fából készült felületek, faanyagok (faforgácslap, fapanelek) vakolt felületek (beltéren), beton, gipszkarton lapok, pórusbeton, téglá, gipszrostlemez, poliuretán keményhab. Átfesthető, beltéri, nedvszívó felületek ragasztására. Oldószermentes, rés-Kitöltő, rendkívül magas (350 kg/m²) kezdeti tapadással. 80%-ban újrahasznosított kartusban. Kiadósság: kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén). Végzilárdság kb. 24 óra elteltével.</p> <p>AZONNAL RÖGZÍT</p>	2 824 104	385 g	12 db	9 000 101 138 542	35061000
Pattex Fix PVC&Alumínium ragasztó  <p>Főként PVC és alumínium anyagok ragasztására alkalmas magas kezdeti tapadású építési-szerelési ragasztó. Alkalmazható téglá, kerámia, beton, farostlemez, gipszkarton, furnérlemez, kő, MDF, fa, fémek, PVC, üveg, műanyagok, festett felületek, tükrök ragasztására. A legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó anyaghoz, Flextec-polymer® technológiával. Külső- és beltéren alkalmazható, átfesthető, oldószermentes. Rendkívül magas (350 kg/m²) kezdeti tapadással. 80%-ban újrahasznosított kartusban. Kiadósság: kb. 5 m (5 mm átmérő esetén). Végzilárdság kb. 24 óra elteltével.</p> <p>FLEXTEC polymer</p>	2 822 471	440 g	12 db	9 000 101 138 184	35061000
Pattex Fix Tükör ragasztó  <p>Elsősorban tükrök és falburkolatok ragasztására alkalmas magas kezdeti tapadású, MS-polimer építési-szerelési ragasztó. Alkalmazható téglá, kerámia, beton, farostlemez, gipszkarton, furnérlemez, kő, MDF, fa, fémek, PVC, üveg, műanyagok, festett felületek, tükrök ragasztására. A legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó anyaghoz, Flextec-polymer® technológiával. Külső- és beltéren alkalmazható, átfesthető, oldószermentes. Rendkívül magas (350 kg/m²) kezdeti tapadással. 80%-ban újrahasznosított kartusban. Kiadósság: kb. 5 m (5 mm átmérő esetén). Végzilárdság kb. 24 óra elteltével.</p> <p>FLEXTEC polymer</p>	2 822 474	440 g	12 db	9 000 101 138 306	35061000

Építési-szerelési ragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Super Fix					
<p>Diszperziós erősragasztó, a klasszikus FOLYÉKONY SZÖG®! Fehér színű. Kül- és beltérben helyettesítheti a mechanikus rögzítést. (A ragasztást a tartós nedvességtől óvni kell!) Alkalmas polisztirol, fa, fém, kerámia tárgyak stb. ragasztására. A ragasztandó felületek egyikének feltétlenül nedvszívónak kell lennie! Hőállóság: -20°C - +70°C. Kiadósság: kb. 5 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: végzilárdóságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)</p>	2 713 266	50 g	20 db	9 000 100 144 834	35061000
	2 713 264	250 g	12 db	5 997 272 361 470	35061000
	1 437 621	400 g	12 db	5 997 272 361 463	35061000
Pattex Fix Extreme Power					
<p>Extrém erős kezdeti tapadással bíró diszperziós ragasztó. Fehér színű. Kül- és beltérben helyettesítheti a mechanikus rögzítést. (A ragasztást a tartós nedvességtől óvni kell!) Alkalmas polisztirol, valamint nehezebb fa, fém, kerámia, téglá, gipszkarton tárgyak stb. ragasztására is. A ragasztandó felületek egyikének feltétlenül nedvszívónak kell lennie! Hőállóság: -20°C - +70°C. Kiadósság: kb. 6 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: végzilárdóságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)</p>	1 754 828	385 g	12 db	4 015 000 426 633	35061000
	AZONNAL RÖGZÍT!				
Pattex Express Fix					
<p>Oldószeres ragasztó, amely azonnal rögzít, nem kell várni az oldószer elpárolgására. Sárgás színű. Kül- és beltérben egyaránt használható, tömör felületekhez is alkalmas. Alkalmazható fa, fém, műanyag, beton, kő, kerámia, gipszkarton, plexi, stb. ragasztására. Polisztirolhoz nem használható. Fagyban is alkalmazható (-10°C felett)! Kiadósság: kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: végzilárdóságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)</p>	1 439 901	375 g	12 db	3 178 040 641 082	35061000
	AZONNAL RÖGZÍT!				
Pattex Palmafix					
<p>Oldószeres, kontakt módon ragasztó (az oldószer elpárolgását biztosítani kell), rendkívül nagy kezdeti tapadással bíró erősragasztó, amely tömör felületek egymáshoz ragasztására is alkalmas. Alkalmazható fa, fém, műanyag, beton, kő, kerámia, gipszkarton, stb. ragasztására. Bézs színű. Fagyban is alkalmazható (-7°C felett), a polisztirol lapokat nem károsítja. Kiadósság: kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén). Az Express Fix-hez képest még súlyosabb tárgyakat képes azonnal rögzíteni. Kötésidő: végzilárdóságát kb. 24 óra után éri el.</p>	2 822 476	400 g	12 db	9 000 101 138 429	35061000

Építési-szerelési ragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex One for All Universal					
<p>A Henkel által szabadalmaztatott Flextec®-technológiájú, oldószer-, szilikonmentes, MS-polimer ragasztó és tömítőanyag, szinte minden anyag ragasztásához és tömítéséhez. Rendkívül rugalmas, időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. Rugalmas festékekkel átfesthető, nem zsugorodik, nem csepeg, nem húz szálát. Fehér színű. Kiadósság: kb. 7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: 2 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén rögzíteni kell.)</p>	2 690 778	389 g	12 db	4 057 278 001 112	35061000
	2 312 307	142 g	12 db	9 000 101 113 143	35061000
FLEXTEC polymer					
Pattex One for All Express					
<p>A Henkel által szabadalmaztatott Flextec®-technológiájú, oldószer- és szilikonmentes, MS-polimer építési-szerelési ragasztó, szinte minden anyag ragasztásához. Gyors kötési, kezelési szilárdóságát 20 perc után eléri (függ a felülettől és az alkalmazástól), a ragasztott tárgy akár 20 perc elteltével megmunkálható. Rugalmas, időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. Átfesthető, nem zsugorodik. Jól adagolható. Fehér színű. Kiadósság: kb. 7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: 2 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén rögzíteni kell.)</p>	2 690 782	390 g	12 db	4 057 278 001 105	35061000
	FLEXTEC polymer				
Pattex One for All High Tack					
<p>A Henkel által szabadalmaztatott Flextec®-technológiájú, oldószer- és szilikonmentes MS-polimer ragasztó, szinte minden anyag ragasztásához. Rugalmas, időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. Rendkívül kezdeti tapadással rendelkezik (350 kg/m²). Átfesthető, nem zsugorodik. Jól adagolható. Fehér színű. Kiadósság: kb. 7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: 2 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)</p>	2 716 398	440 g	12 db	4 015 000 430 173	35061000
	FLEXTEC polymer				
Pattex One For All Crystal					
<p>A Henkel által szabadalmaztatott Flextec®-technológiájú, oldószer- és szilikonmentes MS-polimer építési-szerelési ragasztó. Teljesen áttetsző, még nagyobb rétegvastagságban is. Esztétikus, ugyanakkor rendkívül ellenálló ragasztást tesz lehetővé. Szükség esetén átfesthető. Nem zsugorodik. Rugalmas, időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. Kiadósság: kb. 7-8 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: 2 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)</p>	1 963 630	290 g	12 db	4 015 000 432 467	35061000
	2 312 310	90g	12 db	9 000 101 113 150	35061000
FLEXTEC polymer					

Építési-szerelési ragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex One For All Click&Fix  <p>Felhasználásra kész, egyszerűen használható, sokoldalúan alkalmazható építési-szerelési ragasztó. Azon felhasználók számára készült, akik maguk szeretnék a rögzítési feladatokat elvégezni otthonukban és szeretnék gyors, tiszta és biztonságos vég-eredményt, kül- és beltérben egyaránt. Előre adagolt, kinyomópisztoly nélkül használható. A rögzítés 24 óra után terhelhető, maximum teherbírás kb. 20 kg/ragasztópötty. Rendkívüli ragasztóerő, a Pattex One for All High Tack formulának köszönhetően.</p> 	2 716 797	30 g	6 db	9 000 101 121 001	35061000
Pattex Kinyomócsőr  <p>Kinyomócsőr készlet elhasználódott, bekötött, eltört csőrök pótlására, a kartusban maradt anyag felhasználására. Használható bármely Pattex és Ceresit kartusos ragasztóhoz vagy tömítőhöz.</p>	1 759 669	5 db	15 csomag	4 015 000 421 805	84249080
Speciális Profi Kinyomópisztoly  <p>Professzionális kinyomópisztoly extra igénybevétel esetén is! Normál és dupla kartus kinyomására is alkalmas. Áttételes mechanikájának köszönhetően rendkívül könnyen kinyomható a kartus tartalma. Különösen ajánlott többkomponensű és sűrű anyagok esetén (pl. parkettafugazó).</p>	1 112 676	1 db	12 db	9 000 100 468 145	84242000
Pattex Fugacápa  <p>Szilikoneltávolító szerszám pótpengével. Speciális kialakításának köszönhetően megkönnyíti a régi szilikon tömítések eltávolítását a szaniter környékéről.</p>	1 759 656	1 db	12 db	4 015 000 422 208	82055100

1 ONE FOR ALL

TERMÉKCSALÁD

- » SOKFÉLE TÖMÍTÉSHEZ
- » SOKFÉLE RAGASZTÁSHOZ
- » SOKFÉLE KÖRÜLMÉNY KÖZT
- » SZÁMOS ANYAGHOZ*

350
Kg/m²

RUGALMAS

20
min
GYORS
KÖTÉS

KRISTÁLYTISZTA
VEGEREDMÉNY



Rendkívüli kezdeti tapadás (350 kg/m²)



Univerzális felhasználás



20 perc után megmunkálható



Kristálytisztá, teljesen átlátszó

*Minden nedvszívó és nem nedvszívó felület: fa, téglá, kerámia, csempe, fém, műanyag, üveg és tükrök, kivéve PE, PP, PTFE, akril üveg (plexi), réz, sárgaréz és laminált PVC.

WWW.PATTEX.HU



MERJ A VÁLTOZÁS

ÉLÉRE ÁLLNI!



ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI RAGASZTÓK



One for All termékcsalád



Fix termékcsalád

SZILIKONOK ÉS TÖMÍTŐK



Akril

Expressz akril

Univerzális

Szaniter



Expressz saniter

Neutrális

Hőálló

Bitumen

RE-NEW

PURHABOK ÉS RAGASZTÓHABOK



Univerzális purhab

Whiteteq Prémium purhab



GreenQ újrahasznosított purhab





6in1 univerzális ragasztóhab



WWW.PATTEX.HU




Szilikonok és tömítők



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Akril					
 <p>Akril bázisú tömítőanyag nyílászáró keretek, ablakpárkány, ablakkönyöklő, díszítő elemek (pl. díszléc, stukkó), lábazati szegélyek, gipszkartonozás sarkainak, ill. illesztési hézagainak tartós és rugalmas tömítésére. Falrepedések tapétázás előtti kitöltésére. Megtapad: téglán, betonon (pl. előre gyártott elemek), vakolaton, fán (pl. tároló dobozok), műanyag, vas és alumínium felületeken. Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).</p>	2 210 049	280 ml	12 db	9 000 100 912 099	32141010
Pattex Express Akril					
 <p>Akril bázisú tömítőanyag nyílászáró keretek, ablakpárkány, ablakkönyöklő, díszítő elemek (pl. díszléc, stukkó), lábazati szegélyek, gipszkartonozás sarkainak, ill. illesztési hézagainak tartós, rugalmas és gyors tömítésére. Továbbá alkalmas falrepedések tapétázás előtti kitöltésére. Megtapad: téglán, betonon (pl. előre gyártott elemek), vakolaton, fán (pl. tároló dobozok), műanyag, vas- és alumínium felületeken.</p>	2 762 076	280 ml	12 db	9 000 101 134 056	32141010
Pattex Univerzális szilikon					
 <p>Egykomponensű, nedvesség hatására kötő, szilikon tartalmú szigetelő- és tömítőanyag, amelynek felhasználási területe rendkívül széles. Alkalmas zuhanykabin, zuhanytálcá, fürdőkád (akril is) beépítésénél, vízvezető, vízzető, vízzáró profil, mosogató lefolyó, bekötőcső, csatorna idom, üvegmozsaik, kiegészítő, sínek, profilok stb. ragasztásánál, padlóösszefolyó, mosogató szifon, csőszifon, mosogató tálcá stb. tömítésénél. Ecetsavasan térhálósodik, ezért nem alkalmazható fémfelületek (elszíneződés veszélye), valamint cement- és mésztartalmú építőanyagok tömítésére (lúgos kémhatás). Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).</p>	Fehér: 2 688 353 Transzparens: 2 684 424 Szürke: 2 761 489	280 ml 280 ml 280 ml	12 db 12 db 12 db	9 000 101 127 461 9 000 101 127 089 9 000 101 133 950	32141010 32141010 32141010
Pattex Szaniter szilikon					
 <p>Egykomponensű, nedvesség hatására kötő, szilikon bázisú szigetelő- és tömítőanyag. Jellemző alkalmazási területek: hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és táglási hézagainak, szaniterak, fürdőszoba kerámia hézag-tömítésére fürdőszobában, ill. vizes helyiségekben. További alkalmazási lehetőségek: táglási, ill. dilatációs hézagok tömítése, kádpáraván, kádszegély tömítése, stb. A penészesedéssel szembeni hosszantartó védőképességét a megemelt hatóanyag fokozatos kibocsátása révén éri el. Ecetsavasan térhálósodik, ezért nem alkalmazható fémfelületek (elszíneződés veszélye), valamint cement- és mésztartalmú építőanyagok tömítésére (lúgos kémhatás). Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).</p>	Fehér: 2 684 417 Transzparens: 2 684 420 Manhattan: 2 761 771	280 ml 280 ml 280 ml	12 db 12 db 12 db	9 000 101 127 041 9 000 101 127 065 9 000 101 133 998	32141010 32141010 32141010

Szilikonok és tömítők



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Expressz Szaniter Szilikon					
 <p>Nedvesség hatására kötő, szilikonbázisú, szigetelő- és tömítőanyag, amely gyors kötődésnek köszönhetően 2 óra elteltével ellenáll a vízpermetnek. Gombásodás- és penészálló. Jellemző alkalmazási területek: különböző burkolatok csatlakozási fugáinak és táglási hézagainak, valamint szaniterak, fürdőszobakerámia és további vizes helyiségek hézagainak tömítésére. Ecetsavasan térhálósodik, ezért nem alkalmazható fém felületek, valamint cement- és mésztartalmú építőanyagok tömítésére (lúgos kémhatás). Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).</p>	Fehér: 2 681 135 Transzparens: 2 681 134	280 ml 280 ml	12 db 12 db	9 000 101 126 907 9 000 101 126 884	32141010 32141010
Pattex Neutrális szilikon					
 <p>Semleges kémhatású, rugalmas, időjárás-, víz- és hőálló tömítőanyag, amely nem korrodálja a fém felületeket és mésztartalmú építőanyagok tömítésére is alkalmas. UV-sugárzásnak, valamint enyhe savaknak és lúgoknak ellenáll. Ajánljuk fémből készült nyílászárók beépítéséhez, csatlakozási hézagok tömítéséhez. Tükör ragasztásához nem alkalmas. Hőállóság: -40°C - 120°C között. Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).</p>	Szürke: 2 635 567 Transzparens: 2 635 562	280 ml 280 ml	12 db 12 db	9 000 100 913 980 9 000 100 913 690	32141010 32141010
Pattex Hőálló Szilikon					
 <p>Rendkívül magas hőállóságú, tartósan rugalmas tömítőanyag, mely különösen alkalmas erős hőterhelésnek kitétt felületek közötti rések kitöltéséhez (például motorban, szivattyúkban, konyhai berendezésekben stb.). Hőállóság: -65°C és +260 °C között, rövid ideig akár 315°C. Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).</p>	2 671 865	280 ml	12 db	9 000 100 913 676	32141010
Pattex Bitumenes tömítő					
 <p>Bitumenes UV-álló, rugalmas tömítőanyag, zsindeletetők vízzel tömítésére. Hidegen is kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, nedves felületen is. A zsindeletetők szerkezeti elemeinek (pl. esőcsatorna, kémény) csatlakozási tömítésére is alkalmas. Nem folyik meg és nem csepeg. Szín: fekete Kiadósság: kb. 6-7 m</p>	2 686 451	280 ml	12 db	9 000 100 913 072	27150000

PATTEX TÖMÍTŐ TERMÉKCSALÁD



FALI ÉS MENNYEZETI AKRIL

- átfesthető
- illeszkedési hézagok, rések, repedések átfesthető tömítésére
- nem repedezik
- egyszerű alkalmazás
- szagtalan



EXPRESSZ FALI AKRILÁT

- 10 perc elteltével átfesthető
- gyors és hibátlan végeredmény
- kiválóan tapad csaknem szagtalan
- krémszerű állag
- nem repedezik



UNIVERZÁLIS SZILIKON

- általános felhasználásra
- ecetsavasan térhálósodó
- kiválóan tapad csaknem valamennyi felülethez
- öregedés-, időjárás- és UV-álló
- fehér, transzparens és szürke színben



NEUTRÁLIS SZILIKON

- nem korrodálja a fémfelületeket
- hőállóság -40 °C és +120 °C között
- UV-, időjárás- és öregedésálló
- szürke és transzparens színben



SZANITER SZILIKON

- gombásodás- és penészálló
- kül- és beltérben alkalmazható
- UV-, időjárás- és vízálló
- fehér, transzparens és manhattan színben



SZANITER EXPRESSZ SZILIKON

- gombásodás- és penészálló
- 2 óra elteltével ellenáll a vízpermetnek
- kül- és beltéri felhasználásra
- ecetsavasan térhálósodik
- fehér és transzparens színben



HŐÁLLÓ SZILIKON

- magas hőállóság -65 °C és +260 °C között (rövid ideig akár +315 °C-ig)
- kiváló UV-, ózon-, időjárás- és öregedésállóság
- tartósan rugalmas



BITUMENES TÖMÍTŐ

- kiválóan tapad nedves felületeken is
- azonnali, tartós tapadás a legtöbb építőanyaghoz
- nem csöpög, nem folyik
- zsindelytetőkhöz is

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.PATTEX.HU



Szilikonok és tömítők



Pattex Re-New

ÚJ



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Speciális szilikon felújító régi, elszíneződött tömítések javítására. Alkalmos fürdőszobák, mosdók, konyhák és folyosók tömítéseinek javításához. Továbbá használható hagyományos beltéri univerzális szilikonként a szaniterek és csempék (padló, fal, mennyezeti) csatlakozási hézagjainak tömítésére vagy mosdókagylók, mosogatók tömítésére egyaránt.	2 622 336	280 ml, kartusos	12 db	9 000 101 123 999	32141010
	2 760 640	80 ml, tubusos	12 db	9 000 101 133 936	32141010



RE-NEW

VÉGEZZ A MUNKÁVAL PILLANATOK ALATT



INNOVÁCIÓ:
Alkalmazd közvetlenül az előregedett szilikonokon!

Purhabok és ragasztóhabok



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
ÚJ	Pattex Univerzális purhab Egykomponensű poliuretán hab nyílászárók beépítéséhez és réskitöltéséhez, illetve hangszigetelt válaszfalak készítéséhez. Kiváló rés- kitöltő-, hang- és hőszigetelő képességgel. Felhasználható: +5°C feletti hőmérsékleten. Kézi, csőrös és pisztolyos kiszerelesben.	2 789 100	750 ml, kézi	12 db	9 000 101 135 404	32141010
		2 789 291	700 ml, pisztolyos	12 db	9 000 101 135 442	35061000
ÚJ	Pattex GREENQ újrahasznosított purhab Egykomponensű purhab, egyedülálló, nagy mértékben újrahasznosított formulával, mely használható rögzítéshez, kitöltéshez, ragasztáshoz és szigetelési munkákhoz. Kötést követően tökéletesen stabil, egyedi, zöldes színű. Kiadós, gazdaságos és kötést követően remekül vágható. Részben újrahasznosított alapanyagból és részben újrahasznosított fém tartályban.	2 763 726	500 ml, kézi	12 db	9 000 101 134 209	32141010
		2 743 413	750 ml, kézi	12 db	9 000 101 133 066	32141010
ÚJ	Pattex Whiteteq purhab Egykomponensű, ultra hő- és hangszigetelő képességű poliuretán hab rések, hézagok kitöltésére, nyílászárók beépítéséhez. -5°C feletti alkalmazáshoz. 50%-kal jobb hangelnyelő-képesség*, 20%-kal jobb hőszigetelés, 2x kisebb távulási nyomás*, 25%-os alakváltozási képesség a hatékony szigetelőképeség biztosítására, extra finom cellaszerkezet, fokozott UV-állóság, jégfehér szín. Kézi, csőrös és pisztolyos kiszerelesben.	2 789 409	650 ml, kézi	12 db	9 000 101 135 626	32141010
		2 789 410	700 ml, pisztolyos	12 db	9 000 101 135 664	32141010
ÚJ	Pattex 6in1 Ragasztóhab Egykomponensű, felhasználásra kész, kiemelkedően hatékony, univerzális kézi poliuretán ragasztóhab. Kiváló tapadás a legtöbb felületen, remek réskitöltő képességének köszönhetően különösen alkalmas egyenetlen felületek ragasztására. Magas kötési szilárdság jellemzi a leggyakoribb anyagokon, mint pl. fa, beton, kő, fém stb. 2 órán belül teljesen megköt, a teljes szilárdságát legkorábban 24 órán belül éri el. Kézi, csőrös és pisztolyos kiszerelesben.	2 763 962	750 ml, kézi	12 db	9 000 101 134 377	32141010
		2 763 961	750 ml, pisztolyos	12 db	9 000 101 134 339	32141010

*Pattex Univerzális purhabhoz képest.

6 in 1

RAGASZTÓHAB

GYORS!
Mondj IGENT és nyerj időt!

ERŐS!
Mondj IGENT az erős és tartós ragasztásra!

EGYSZERŰ!
Mondj IGENT a könnyű kezelhetőségre!

PRECÍZ!
Mondj IGENT a tiszta végeredményre!

SNADNÉ & RYCHLÉ LEPIŤNÍ
JEDNODUCHÉ & RYCHLÉ LEPIŤNÍ
ROZSAZOVÁNÍ A
RAGASZTÁNÍ
ROZSAZOVÁNÍ A
RAGASZTÁNÍ

Oldószeres kontaktragasztók



Pattex Palmatex



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Univerzális, toluolmentes, nagyszilárdságú, oldószeres kontaktragasztó (az oldószert elpárolgását biztosítani kell). Vízálló, a ragasztás ellenáll a hig savaknak és lúgoknak. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad, rendkívül széles felhasználhatóság jellemzi. Polisztirol, PE, PP, teflon ragasztására nem alkalmas.	1 429 397	50 ml	40 tubus	5 997 272 382 284	35061000
	1 429 398	120 ml	30 db	5 997 272 382 383	35061000
	1 429 415	300 ml	24 db	5 997 272 382 505	35061000
	1 429 414	0,8 l	12 db	5 997 272 382 543	35061000
	1 429 413	5 l	1 db	5 997 272 382 611	32089019
	1 429 411	22 l	1 db	5 997 272 382 666	32089019

Anyagszükséglet A0 vagy A4 fogazású kenőlappal, ecsettel, vagy hengerrel felhordva (kétoldalasan): kb. 340 ml/m².

Pattex Palmatex Extrém



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Különösen erős, nagyszilárdságú, oldószeres kontaktragasztó, amely extrém ragasztóerővel, vízállósággal, rugalmassággal és hőállósággal rendelkezik (120 °C). Csaknem valamennyi felülethez jól tapad, széles körben felhasználható, hig savaknak és lúgoknak ellenáll. Az oldószert elpárolgását biztosítani kell!	2 404 991	50 ml	12 db	9 000 101 120 394	35061000
	2 404 996	120 ml	12 db	9 000 101 120 417	35061000

Pattex Palmafix



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Nagyszilárdságú építőipari kontaktragasztó (az oldószert elpárolgását biztosítani kell) elsősorban burkolati profilok, padlószőnyeg és 1,5 mm-nél vastagabb PVC-burkolat gyors és erős ragasztására - tömör, nem nedvszívó felületekre is. Széles körű igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Hőállóság: kb. 80°C.	1 428 073	0,8 l	12 db	5 997 272 382 192	35061000
	1 428 075	5 l	1 db	5 997 272 382 215	32089019

Anyagszükséglet A0 vagy A4 fogazású kenőlappal, ecsettel, vagy hengerrel felhordva (kétoldalasan): kb. 230 - 270 ml/m².

Pattex Compact kontaktragasztó



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Rugalmas, gél állagú kontaktragasztó (az oldószert elpárolgását biztosítani kell) rendkívül erős rögzítéshez. Nem folyik és nem csöpög, ezért függőleges felületeken is alkalmazható. Víz- és hőálló, hig savaknak és lúgoknak is ellenáll. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Hőállóság: kb. 80°C.	1 419 339	50 g	12 db	4 015 000 070 911	35061000

Oldószeres kontaktragasztók



Pattex Cipőragasztó



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Poliuretán alapú, áttetsző cipőragasztó elsősorban bőr, műbőr és lágy műanyagok (PVC), továbbá gumi, nemez, parafa, stb. ragasztására. Kontakt ragasztással kell alkalmazni (az oldószert elpárolgását biztosítani kell). Rugalmas kötést biztosít. Víz- és öregedésálló, ellenáll a hig savaknak és lúgoknak. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad.	1 436 032	50 ml	40 db	5 997 272 382 710	35061000

Pattex Palmatex Lemosó és hígító



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Kiváló minőségű hígítószert a besűrűsödött oldószeres ragasztóhoz (Pattex Palmatex, Pattex Palmafix stb.). Alkalmas a fémfelületek zsírtalanítására, valamint a felesleges, még meg nem kötött oldószeres ragasztó eltávolítására a felületekről és a szerszámokról.	1 436 035	1 l	6 db	5 997 272 382 222	38140090

Pattex ragasztóspray



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
A Pattex Ragasztóspray oldószeres kontaktragasztó, azonnali, magas tapadóerővel. Három fokozatban állítható szórófejjel, nedvszívó és tömör felületek ragasztására egyaránt. Tartósan és gyorsan ragaszt szövetet, habosított műanyagot, üvegyapotot, bőrt, filcet, kartont egymással, vagy gumival, fémmel, fával, poliészter anyagokkal, továbbá alkalmas többféle PE fóliához.	272 776	400 ml	6 db	4 015 000 094 382	35061000



MERD MEGTENNI



WWW.PATTEX.HU

Ha ragasztás,
akkor Pattex

Diszperziós faragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszérés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex FIX Faragasztó					
 <p>Expressz faragasztó, mely azonnal rögzít - nem kell többé szorítól! Sűrű állagú. Átlátszóra szárad. Kötést követően festhető és megmunkálható. Ideális függőleges felületekhez, nem folyik és nem csepeg. Mindenféle fafajtaához kitűnő, akár más anyagokhoz ragasztva is. 10 percig még igazítható. Végleges szilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. Bel- és kültéren is használható. (Tartós nedvességtől óvni kell!)</p>	2 716 306	200 g	12 db	4 015 000 419 758	35061000
Pattex Palma Fa Normál					
 <p>D2 vízállóságú diszperziós faragasztó, amely alkalmas faipari termékek és dekorációs anyagok ragasztására. Alkalmazható barkácsoláshoz, bútorkészítéshez (csapok és kötések rögzítése), stb. A megkötött ragasztó áttetsző filmréteget képez. Csaknem valamennyi fafajtaához alkalmazható. Kötési idő: a kezdeti szilárdsághoz 3-5 óra, a továbbfeldolgozáshoz 18-24 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötészilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el.</p>	1 438 649	250 g	12 db	5 997 272 367 809	35061000
	1 438 659	750 g	6 db	5 997 272 382 970	35061000
Pattex Palma Fa Expressz					
 <p>D2 vízállóságú, gyorskötésű diszperziós faragasztó, amely alkalmas faipari termékek és dekorációs anyagok ragasztására. Alkalmazható barkácsoláshoz, bútorkészítéshez (csapok és kötések rögzítése) stb. A megkötött ragasztó áttetsző filmréteget képez. Csaknem valamennyi fafajtaához alkalmazható. Kötési idő: a kezdeti szilárdsághoz 1-2 óra, a továbbfeldolgozáshoz min. 8 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötészilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el.</p>	1 449 295	75 g	12 db	4 015 000 416 719	35061000
	1 438 316	250 g	12 db	5 997 272 367 847	35061000
	1 438 319	750 g	6 db	5 997 272 382 895	35061000
Pattex Palma Fa Vízálló					
 <p>D3 vízállóságú, diszperziós faragasztó, amely alkalmas fából készült ajtók és ablakok, faipari termékek, valamint dekorációs anyagok ragasztására. Alkalmazható barkácsoláshoz, bútorkészítéshez (csapok és kötések rögzítése), stb. A megkötött ragasztó áttetsző filmréteget képez. Csaknem valamennyi fafajtaához alkalmazható. Kötési idő: a kezdeti szilárdsághoz 3-5 óra, a továbbfeldolgozáshoz 24 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötészilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el.</p>	1 438 874	250 g	12 db	5 997 272 367 885	35061000
	1 438 877	750 g	6 db	5 997 272 382 819	35061000

Ragasztók javításhoz



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Repair Universal					
 <p>5 perc alatt kötő, kétkomponensű epoxi ragasztó a háztartásban előforduló legkülönbözőbb - ragasztással korrigálható - javítási munkák elvégzéséhez. (A két komponens 1:1 arányban kell összekeverni.) Könnyen adagolható, rezgésálló, száradás után áttetsző, géppel megmunkálható. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Víz- és oldószerálló, átfesthető. Végleges szilárdságát 24 óra után éri el.</p>	2 751 321	2 x 3 ml	48 db	9 000 100 671 385	35061000
Pattex Repair Universal Keverőszárral					
 <p>5 perc alatt kötő, száradás után áttetsző, kétkomponensű, oldószermentes epoxi ragasztó. Ideális javításhoz, rögzítéshez, ragasztáshoz. Használata könnyű, nincs kézi keverés, nincs kosz. Közvetlenül a felületre kell felvinni. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Víz- és oldószerálló, átfesthető. Végleges szilárdságát 24 óra után éri el.</p>	2 751 322	2 x 5,5 ml	24 db	9 000 100 671 293	35061000
Pattex Repair Express eporúd					
 <p>Kétkomponensű, epoxi gyumaragasztó, amely összegyúrva fehér színű ragasztómaszsztát képez. Alkalmas fa, fém, kerámia, téglá, gipszkarton, műanyag, stb. ragasztására, valamint kitérések javítására. Száradási idő (15 perc) után csiszolható, fűrható, átfesthető. Ellenálló a vízzel, olajjal és oldószerekkel szemben. Hőálló (-30 és +150°C között). Végleges szilárdságát 24 óra után éri el.</p>	2 668 484	48 g	12 db	4 015 000 429 788	35061000
Pattex Total					
 <p>Univerzális ragasztó, szinte bármit ragaszt szinte bárhová. Minden helyzetben erősen ragaszt. Bel- és kültéri használatra egyaránt. UV- és vízálló. Nem tartalmaz oldószert. Rugalmas, rezgésálló és áttetsző. Alkalmas a következő anyagok ragasztására: fa, fém, kő, kerámia, üveg, textil, műanyag (kivéve PE, PP, teflon), polisztirol, stb. Kötési idő: kb. 0,5 mm/6 óra.</p>	1 809 144 2 360 275	8 g 50 g	12 db 12 db	4 015 000 427 715 4 015 000 423 113	35061000 35061000

Ragasztók javításhoz Ömledékragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Repair Special Textil					
 <p>Speciális ragasztó textilek javításához és ragasztásához, akár fára, bőrre, fémre ragasztva. Mosás-, tisztítás- és vasalásálló. Oldószermentes és átlátszóra szárad. Ideális pl. pamuthoz, farmeranyagokhoz, lenvászonhoz, filchez és műszál anyagokhoz. 24 óra után éri el végleges kötőszilárdságát. Ekkor az anyagok már moshatók. 30 perc száradási idő után javasolt azonban a ragasztott felületet átvasalni, amely növeli a mosásállóságot.</p>	1 472 397	20 g	6 db	4 015 000 417 310	35061000
Pattex Repair Special Műanyag					
 <p>Speciális ragasztó kisebb műanyag tárgyak ragasztásához és javításához. Oldószeres, rugalmas, víz- és mosásálló, átlátszóra száradó ragasztó. Ideális minden kemény és lágy műanyaghoz különféle más anyagokhoz (fa, papír, fém, üveg, kerámia) ragasztva. Kontakt módon ragaszt (az oldószer elpárolgását biztosítani kell). A végleges szilárdságát 24 óra után éri el.</p>	1 512 616	30 g	6 db	4 015 000 419 376	35061000
Pattex Ragasztópisztoly					
 <p>Elektromos fűtésű ragasztópisztoly ömledékragasztó (Hot melt) patronnal történő ragasztáshoz. Szakszerű és gyors ragasztást tesz lehetővé, különösen ideális dekorációs munkákhoz. Automata adagolóval rendelkezik és 6 db ajándékpatronnal szállítjuk.</p>	2 112 980	1 db	6 db	4 015 000 438 698	82055980
Pattex Hot Melt patron					
 <p>Ömledékragasztó patron a Pattex elektromos fűtésű ragasztópisztolyhoz. Gyors és sokoldalúan felhasználható, alkalmas barakcsolásra, dekorálásra, javításra. A ragasztás már 2 perc elteltével terhelhető, olvadási hőmérséklet 200°C.</p>	1 519 051 1 519 052	200 g / 10 db 1 kg / 50 db	6 doboz 6 doboz	9 000 100 671 408 9 000 100 671 415	35061000 35061000

Padlóburkolat-, fal- és mennyezeti ragasztók



Pattex Padló



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Diszperziós PVC- és szőnyegburkolat ragasztó habosított PVC-padló, valamint juta-, latex-, filc- és habhátoldalú padlószőnyeg ragasztására – nedvszívó aljzatra . Padlófűtés esetén is alkalmazható, székgyörgő igénybevételnek ellenáll. Felhordás után 10-15 perc szellőzési időt biztosítani kell! Végső szilárdságát kb. 72 óra után éri el.	1 552 753	1 kg	12 db	5 997 272 384 486	32149000
	1 552 755	5 kg	1 db	5 997 272 384 509	32149000
	1 553 038	10 kg	1 db	5 997 272 384 516	32149000

Anyagszükséglet A2 fogazású kenőlappal (sima hátoldalú burkolat esetén): kb. 300g/m²
B1 vagy B2 fogazású kenőlappal (textilburkolat esetén): kb. 400g/m² (B1), ill. kb. 550g/m² (B2)

Pattex Padló Univerzális



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Speciális, diszperziós PVC- és szőnyegburkolat ragasztó PVC-burkolat és padlószőnyeg ragasztására – nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra egyaránt . Kiváló ideiglenes rögzítésre is, mert jól visszaszedhető és a ragasztó mosószeres melegvízzel könnyen eltávolítható. Padlófűtés esetén is alkalmazható, székgyörgő igénybevételnek ellenáll. Felhordás után, nedvszívó aljzaton 10-15 perc, nem nedvszívó aljzaton 60-90 perc szellőzési időt kell biztosítani! Végső szilárdságát kb. 72 óra után éri el.	1 485 358	1 kg	12 db	5 997 272 383 892	32149000
	1 485 366	5 kg	1 db	5 997 272 383 946	32149000

Anyagszükséglet:
A4 vagy A1 fogazású kenőlappal (sima hátoldalú burkolat esetén tömör aljzaton): kb. 200-250 g/m².
A3 vagy A2 fogazású kenőlappal (sima hátoldalú burkolat esetén, nedvszívó aljzaton): kb. 300 g/m².
B1 fogazású kenőlappal (textilburkolat esetén, nedvszívó aljzaton): kb. 400 g/m². A0 kenőlappal vagy hengerrel (ideiglenes rögzítés esetén): kb. 150-200 g/m².

Pattex Parketta Plusz



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Diszperziós parkettaragasztó kisméretű, nyers, lakkozatlan, csaphornyos parketta ragasztására – aljzatkiegyenlített felületekre (Ceresit DH Maxi vagy Ceresit DD+, a vastagság függvényében). Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nedvességre érzékeny fajtákhoz is (bükk, juhar, kőris, tölgy, akác, cser!) Nedvességre érzékeny fajtákhoz is!	1 485 355	1 kg	12 db	5 997 272 383 731	35061000
	1 485 353	5 kg	1 db	5 997 272 383 755	39052100

Anyagszükséglet B3 fogazású kenőlappal (mozaik parketta esetén): 0,8-1 kg/m²
B11 fogazású kenőlappal (csaphornyos, lamella parketta esetén): 1-1,2 kg/m²

Pattex Nút- és Csapragasztó



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
D3 vízállóságú diszperziós faragasztó kész-parketta és laminált padló núttragasztására. Alkalmos egyéb asztalos termék ragasztására is. Száradás után áttetsző filmréteget képez. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Klikk parkettához is!	1 552 752	750 g	6 db	5 997 272 384 851	35061000

Anyagszükséglet: laminált padlóhoz: 15-20 fm/kartus, szalagparkettához: 5-8 fm/kartus

Parkettafugázók



Pattex Palma Parkettafugázó



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám	
Oldószer- és szilikonmentes, rugalmas tömítőanyag elsősorban parkettához és laminált padlóhoz. Alkalmos szegélylécek, idomok (pl. csőrőzsa), stb. hézagainak kitöltésére. Megakadályozza a víz, szennyeződések, kártevők behatolását a résekbe. A felületek legyenek szárazak, por-, szennyeződések- és elválasztó hatású anyagoktól mentesek. Nagyobb hézagok esetén ajánlott háttérkitöltő anyag használata (pl. Styropor). Kb. 24-36 óra elteltével lakkozható. A rugalmas tömítőanyagokra jellemzően nem csiszolható. Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén). Több színben kapható:						
	kőris/juhar	896 387	310 ml	12 db	5 997 272 370 250	32149000
	fenyő	771 122	310 ml	12 db	5 997 272 369 391	32141090
	bükk	492 957	310 ml	12 db	5 997 272 367 762	32149000
	tölgy	492 952	310 ml	12 db	5 997 272 367 748	32141090
	cseresznye	896 386	310 ml	12 db	5 997 272 370 274	32149000
	mahagóni/merbau	896 383	310 ml	12 db	5 997 272 370 298	32141010
	sötét tölgy	1 293 832	310 ml	12 db	9 000 100 537 162	32141090

Ragasztószalagok



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám	
Pattex Power Tape Időjárásálló, univerzális, szálerősített polietilén ragasztószalag. Sokoldalúan használható a háztartásban és a ház körüli tevékenységek során csomagoláshoz, javításhoz, erős és tartós, vagy éppen ideiglenes rögzítéshez. Kézzel könnyen téphető, ellenáll a nedvességnek és 4 bar víznyomásnak. Többféle színben kapható:	ezüst	1 677 379	10 m	12 db	9 000 100 773 416	59061000
		1 677 377	25 m	12 db	9 000 100 773 430	59061000
		1 677 469	50 m	12 db	9 000 100 773 454	59061000
	fekete	1 677 378	10 m	12 db	9 000 100 773 423	59061000
	fehér	1 667 248	5 m	12 db	4 015 000 424 295	59061000



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám	
Pattex Power Tape Átlátszó Időjárásálló, univerzális, szálerősített polietilén ragasztószalag. Sokoldalúan használható a háztartásban és a ház körüli tevékenységek során csomagoláshoz, javításhoz, erős és tartós, vagy éppen ideiglenes rögzítéshez. Kézzel könnyen téphető, ellenáll a nedvességnek és 4 bar víznyomásnak.	átlátszó	1 688 910	10 m	12 db	9 000 100 782 524	59061000



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám	
Pattex Fix Montázsaszalagok Kétoldalas öntapadó ragasztószalag, amely csaknem valamennyi felülethez jól tapad és erősen rögzít. Azonnal terhelhető, egy teljes tekercs akár 80 / 120 kg súly megtartására képes. Alkalmas pl. tükör, fa, műanyag és fém tárgyak rögzítésére kül- és beltérben egyaránt.	Pattex Fix Montázsaszalag 80 kg	1 684 211	1,5 m × 19 mm (80 kg-ig)	12 db	9 000 100 778 909	39191080
	Pattex Fix Montázsaszalag 120 kg	1 486 524	1,5 m × 19 mm (120 kg-ig)	12 db	9 000 100 214 568	39191012



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Fix Montázscsik Eltávolítható kétoldalas ragasztócsik. Tárgyak rögzítésére, bel- és kültéri használatra. 1 ragasztócsik akár 2 kg-ot is megtart. Nedvesség- és UV-álló. Nagy hőtűrés (+80°C rövid távon). Maradványok nélkül eltávolítható. 10 csik/csomag.	1 486 128	10 csik / csomag	12 csomag	9 000 100 224 918	39191080








**POWER TAPE.
HATÁRTALAN
ERŐ!**








Pattex Power Tape szálerősített polietilén ragasztószalag

- Csomagoláshoz, javításhoz, rögzítéshez
- Sokoldalúan felhasználható a házban és a ház körül
- Időjárásálló
- Kézzel könnyedén téphető
- Ellenáll a nedvességnek és 4 bar víznyomásnak





	Terméknév és leírás	Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Metylan normal tapétaragasztó							
	Könnyű és közepnehéz papírtapéta ragasztásához ajánlott (max. 130 g/m ² papírsúly) - nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. Kiváló kezdeti tapadás jellemzi és jól korrigálható.	327 936	6-8 tekercs (30-50 m ²) papírdobozban a választott tapéta függvényében	125 g	40 db	4 015 000 095 266	35061000
Metylan spezial tapétaragasztó							
	Nehéz és speciális (struktúra, fűrészporos, prégelt) papírtapéta, valamint vinyl-, parafa- és selyemtapéta ragasztásához ajánlott - nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. Fokozott tapadási szilárdsággal rendelkezik, jól korrigálható.	327 825	4-5 tekercs (20-25 m ²) a választott tapéta függvényében	200 g	40 db	4 015 000 095 297	35061000
Metylan instant spezial tapétaragasztó							
	Nehéz és speciális (struktúra, fűrészporos, prégelt) papírtapéta, valamint vinyl-, parafa- és selyemtapéta ragasztásához ajánlott - nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Rendkívül gyorsan és csomómentesen oldódik, 3 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. Fokozott tapadási szilárdsággal rendelkezik és kiválóan korrigálható.	1 724 957	4-5 tekercs (20-25 m ²) a választott tapéta függvényében	200 g	20 db	4 015 000 074 339	35061000
Metylan direct tapétaragasztó							
	Speciális ragasztó vliestapétához , valamint vinyl-, habrátétes-, selyem- és egyéb átfesthető nehéztapétákhoz. Mérettartó tapéta esetében közvetlenül a nedvszívó falra is felhordható speciális ragasztóhengerrel. Rendkívül gyorsan és csomómentesen oldódik, 3-5 perc után felhasználásra kész. Tapétázógéphez is használható. Felhordáskor nem csöpög, nem fröccsen. Kiemelten magas tapadási szilárdság jellemzi.	546 010	3-4 tekercs (15-20 m ²) a választott tapéta függvényében	200 g	20 db	4 015 000 402 019	35061000
Metylan segura tapétaragasztó							
	Metylan segura tapétaragasztó feszítősécsökkentő adalékszerrel. Úvegfrátyol-, trend- és vario vlies, sima és domborított vliestapéta, selyemtapéta, valamint átfesthető pl. fűrészporos- és struktúra tapéta ragasztására ajánlott - nedvszívó felületre. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 15 perc után felhasználásra kész. A ragasztóanyag feszítősécsökkentő adalékért is tartalmaz. Lassan szárad, csökkenti a fűrészporos tapéta száradásakor fellépő feszültséget. Rendkívül jól ellenáll a nedvességnek és kiválóan igazítható.	1 546 971	4-5 tekercs (kb. 30-35 m ²) fűrészporos tapéta, (20-25 m ²) a választott tapéta függvényében	500 g	10 db	5 900 364 532 894	35061000

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Metylan folyékony tapétaragasztó koncentrátum							
	Alkalmos valamennyi tapétatípus ragasztásához . 30 másodperc alatt csomómentesre keverhető, 2 perc után felhasználásra kész! Rendkívül erős, megbízható, hosszantartó ragasztást biztosít. A kiváló kezdeti tapadás ellenére jól igazítható.	2 586 043	2-5 tekercs (15-30 m ²)	500 g	12 db	9 000 100 687 812	35061000
Metylan Stukkó							
	Beltéri felhasználású építési ragasztó. Alkalmos gipszstukkó elemek, rozetták, díszítő elemek, stíporpor díszlécek, szegőlécek, álmennyezeti burkolólapok, különböző profilok, kábelcsatorna, polisztirol stb. ragasztására. Száradás után fehér, csiszolható, vakolható, festhető. A ragasztandó felületek egyikének feltétlenül nedvszívónak kell lennie. Kiadósság: kb. 5 m (5 mm átmérő esetén).	1 638 828		400 g	12 db	4 015 000 423 335	35061000
Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó							
	Nagy ragasztóerővel rendelkező, felhasználásra kész disperziós ragasztóanyag, mely üvegszövet- és textiltapétán kívül alkalmas textiltároltoldali vinyl tapéta, valamint speciális nehéztapéták ragasztására (pl. parafa-, műbőr-, PVC-tapéta stb.). A bekevert, Metylan por alakú ragasztókhöz keverve a ragasztó kezdeti tapadása fokozódik.	44 568	200-400 g/m ²	750 g	12 db	4 015 000 071 932	35061000
Metylan bordúrragasztó							
	Felhasználásra kész, krémes konzisztenciájú, hosszú nyitott idejű, disperziós ragasztó - a legkülönbözőbb anyagból készült - bordúrcsík ragasztására. Javasolt vinyl szegélycsík ragasztására vinyl tapétára. Tapéta illesztések javítására is igazítható. Alkalmazásával a bordúr nem pöndörödik. Eszköz nélkül, közvetlenül a tubusból egyenletesen felhordható.	83 380	20 fm (10 cm széles bordúr esetében)	250 g	12 db	4 015 000 088 404	35061000
Metylan alapozó							
	Tapétázás és festés előtt, nedvszívó felületekre alkalmazható disperziós mélyalapozó koncentrátum, amely a falfelületeknek egyenletes szívóképességet biztosít, elősegíti a tapéta könnyebb igazíthatóságát. A visszamaradó port megköti és kiváló tapadást biztosít a felület és a tapéta (festék) között. Koncentrátum!	621 994	20-30 m ² /l	1 liter	12 db	5 997 272 368 820	32091000

Tapétázási segédanyagok

Metylan

Terméknév és leírás	Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Metylan tapétaleoldó folyadék						
 <p>Mindenféle tapéta és enyvertartalmú festék eltávolítására szolgáló diszperziós koncentrátum. Speciális nedvesítőszer, melynek segítségével egyszerűen eltávolítható a régi, elhasznált tapéta. A nedvesítőszer át nem eresztő tapéta vízzáró rétegét - a tapétaleoldó alkalmazása előtt - durva csiszolóvászarral, drótkéfével, vagy egyéb eszközzel perforálni kell. Koncentrátum!</p>	2 357 798	100-200 m ² / 500 ml	500 ml	12 db	9 000 100 222 969	34025010
Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó						
 <p>Diszperziós ragasztó, amely lehetővé teszi a tapétaillesztések erős és tartós rögzítését. Valamennyi tapéta esetében alkalmas a kisebb, utólagos javítások elvégzésére is. Ajtók és ablakok kereteihez is kiválóan tapad. Vinil tapéták sarkokban történő ragasztásához.</p>	92 460	-	60 g	40 db	4 015 000 089 630	35061000

Felhasználási útmutató tapétaragasztókhoz

	Könnnyű- és középnélhez papírtapéta (< 130 g/m ²)	Nehéz papírtapéta (> 130 g/m ²)	Fűrészesporos tapéta	Átfesthető struktúra tapéta	Vinil tapéta (papír hátoldalú)	Selyem tapéta (papír hátoldalú)	Habrártéles papírtapéta	Többretegű papírtapéta	Vilés és vilés alapú tapéta	Javító vilés, üvegátlós tapéta	Nehéz textil, parafa, nád stb. tapéta	Üvegszövet tapéta	Bordúrok
Metylan normal	●**	○**						○**					○
Metylan spezial	○	●	●	●*	●*	●*	●*	●*					○
Metylan instant special	○	●	●	●*	●*	●*	●*	●*					○
Metylan direct	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●*	○*		○
Metylan segura	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●*		○*	○
Metylan folyékony koncentrátum	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó										●	●	●	●
Metylan bordúrragasztó													●

Figyelem! A kiválasztott ragasztó bekeverésekor, feltétlenül be kell tartani az adott tapéta típushoz előírt keverési arányt!

A tapéták jelölései

										
vízálló	lemosható	nedvesen jól tisztítható	lesúrolható	a súrolást jól bírja	gyenge színtartósság	megfelelő színtartósság	jó színtartósság	nagyon jó színtartósság	kiváló színtartósság	illesztés nélkül ragasztható
										
egyenes illesztéssel ragasztható	eltolt illesztéssel ragasztható	változó irányban ragasztható	a ragasztót a tapétára kell felvinni	a ragasztót a tapétázandó felületre kell felhordani	ragasztóval bevont tapéta (csak nedvesíteni kell)	maradvány nélkül eltávolítható	a külső szinoldal eltávolítható	nedvesen kell eltávolítani	dombornyomott	ütésálló

MINŐSÉGI TAPÉTÁZÁSHOZ HASZNÁLJON MINŐSÉGI METYLAN TERMÉKEKET!



A Metylan tapétaragasztók legfontosabb tulajdonságai:

- Gyorsan és csomómentesen oldódnak
- Száradás után áttetszőek
- Kiválóan tapadnak a műgyanta tartalomnak köszönhetően
- Cement- és mészállóak
- UV-, hő- és nedvességállóak

Metylan

TAPÉTÁZNI MESTERILEN, EGYSZERŰEN.

www.metylan.hu

Henkel

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
LOCTITE Super Bond Original						
	Univerzális pillanatragasztó. Szinte minden anyagot megragaszt. Nagy ragasztóerő kemény és sima felületeken. Nagyon gyors, nagyon erős. Biztonságosan nyitható. A kupakban lévő fémtű beszáradásmentes használatot biztosít. Víz- és mosogatógépálló!	2 733 067	4 g	12 db	9 002 010 294 111	35061000
LOCTITE Super Bond Precíziós						
	Univerzális pillanatragasztó. Szinte minden anyagot megragaszt. Az ecsettel könnyen felhordható a felületre. Kifolyásmentes biztonsági tartály. Ideális pl. makettek, műkörm, stb. ragasztására. Vízálló. Nagy és/vagy egyenetlen felületre.	2 733 066	5 g	12 db	9 002 010 294 173	35061000
LOCTITE Super Bond Ecsetes						
	Univerzális pillanatragasztó. Szinte minden anyagot megragaszt. Az ecsettel könnyen felhordható a felületre. Kifolyásmentes biztonsági tartály. Ideális pl. makettek, műkörm, stb. ragasztására. Vízálló. Nagy és/vagy egyenetlen felületre.	2 733 069	5 g	12 db	5 010 266 423 067	35061000
LOCTITE Super Bond Plasztik						
	A Loctite Super Bond Plasztik alkalmas a legtöbb háztartásban előforduló műanyag egymáshoz, illetve más felülethez történő ragasztására. Ideális PVC, plexiüveg, nejlon, polisztirol, polikarbonát, ABS, polietilén, fém, mint pl.: acél és alumínium, porcelán, kerámia, bőr, fa, parafa, gumi, papír, kartonpapír, beton, kő, szövet, stb. ragasztásához. Polipropilén (PP) és polietilén (PE) ragasztásához is!	2 733 065	2 g + 4 ml	12 db	9 000 100 224 840	35061000

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
LOCTITE Super Bond Power Gél						
	Gumitartalmú pillanatragasztó gél, száradás után is rugalmas. Alkalmas pl. gumi, felfújható játékok, stb. ragasztására is. Vízálló, kültéri használatra is. Valamivel hosszabban korrigálható a folyékony változathoz képest. Nem folyik, nem csepeg, függőleges és porózus felületen is használható. A kupakban lévő fémtű megvédi a beszáradástól. Víz- és ütésálló.	2 733 070	4 g	12 db	9 000 101 132 946	35061000
LOCTITE Super Bond Power Gél Mini Trio						
	Gumitartalmú pillanatragasztó gél, 3 praktikus és gazdaságos kis tubusban, így nincs többé beszáradt tubus. Alkalmas pl. gumi, felfújható játékok, stb. ragasztására is. Vízálló, kültéri használatra is. Valamivel hosszabban korrigálható a folyékony változathoz képest. Nem folyik, nem csepeg, függőleges és porózus felületen is használható. A kupakban lévő fémtű megvédi a beszáradástól. Víz- és ütésálló.	2 733 276	3 x 1 g	12 db	9 000 100 980 104	35061000
LOCTITE Super Bond Pure Gél						
	Pillanatragasztó gél. Nem ragasztja össze azonnal az ujjait. Legalább kétszer hosszabb kezdeti száradási idő, mint a folyékony Loctite Super Bond pillanatragasztó esetében. Kicsit több idő van a ragasztandó darabok pontos összeillesztésére, igazítására. Sűrű, cseppmentes.	2 733 271	3 g	12 db	9 000 101 132 977	35061000
LOCTITE Super Bond Creative Perfect Pen						
	Univerzális pillanatragasztó, toll formájú applikátorban a pontos és cseppmentes ragasztásért. Olyan egyszerű, akár az írás! Nagy ragasztóerő kemény és sima felületeken, gyors, erős és biztonságos. Víz- és mosogatógépálló!	2 734 574	3 g	12 db	9 000 101 117 158	35061000

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
LOCTITE Super Bond Gél (multibliszter)						
	Univerzális pillanatragasztó gél. Száradás után is rugalmas marad. Vízálló. Nem folyik, nem csepeg. Biztonságosan nyitható. Egy bliszterlevélen 12 db tubus található, egyszerűen kiakasztható.	1 409 565	2 g	24x12-es levélbliszteren	9 000 100 225 007	35061000
LOCTITE Super Bond (multibliszter)						
	Univerzális pillanatragasztó. 3 másodperc alatt ragasztja a legtöbb anyagot. Biztonságosan nyitható. Egy bliszterlevélen 12 db tubus található, egyszerűen kiakasztható. Vízálló.	1 409 560	3 g	24x12-es levélbliszteren	9 000 100 072 465	35061000
LOCTITE 60 sec univerzális ragasztó						
	Gyors, extraerős, kb. 60 mp. alatt megszilárduló univerzális ragasztó, amely 24 óra elteltével 100 kg/cm ² erősségű kötést is képes létrehozni. Újrailleszthető, azaz a megnövelt kötési időnek köszönhetően elég idő jut a ragasztandó felületek illesztésére, igazítására. Sűrű gél állaga megakadályozza a megfolyást függőleges felületeken. Oldószermentes, alkalmas a legtöbb anyag ragasztására. Porózus és tömör anyagokhoz is tökéletesen használható.	2 275 650	20 g	12 db	4 015 000 433 983	35061000

Mondj IGENT,

mert minden megmentett tárgy számít!



Páramentesítők



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Stop Pára AERO 360° készülék						
	Páramentesítő készülék 1 db páragyújtó tablettával. Segít a helyiségekben az optimális páratartalom elérésében. Páramentesítő rendszere a teljes levegőáramlás révén páratlan hatékonysággal gyűjti össze a levegő felesleges nedvességtartalmát és csökkenti a kellemetlen szagokat. Egy készülék egy kb. 50 m ³ (20 m ²) nagyságú helyiségbe ideális. Működtetéséhez nincs szükség elektromos áramra. (Kb. 3 hónapig fejt ki hatását.) A lakás bármelyik helyiségében használható. Kizárólag az AERO 360° tablettával utántölthető.	Kék készülék: 2 627 167	készülék + 1 x 450 g	6 db	5 997 272 386 978	38249996
		Fehér készülék: 2 627 163	készülék + 1 x 450 g	6 db	5 997 272 387 050	38249996
Stop Pára AERO 360° Fürdőszobai készülék						
	Fürdőszobai páramentesítő készülék 1 db páragyújtó tablettával. Segít az optimális páratartalom elérésében a fürdőszobában. A készülék jellegzetes formája lehetővé teszi, hogy a tableta a lehető legnagyobb felületen érintkezzen a levegővel, páramentesítő rendszere a teljes levegőáramlás révén páratlan hatékonysággal gyűjti össze a levegő felesleges nedvességtartalmát és csökkenti a kellemetlen szagokat. Praktikus diszkrét formájával, fehér színével és kerek formájával belesimul a fürdőszobai környezetbe. Működtetéséhez nincs szükség elektromos áramra. A készülék maximum 40 m ³ -es fürdőszobába alkalmas. Kizárólag az AERO 360° tablettával utántölthető.	2 368 301	készülék + 1 x 450 g	6 db	9 000 101 118 506	38249996
Stop Pára AERO 360° utántöltő tableta						
	2 db páragyújtó tableta AERO 360° páramentesítő készülékekhez. Illatmentes. Magába szívja a levegő felesleges páratartalmát. Hullámos felszínének köszönhetően még nagyobb felületen, akár 40%-kal hatékonyabban gyűjti a felesleges párat, mint a korábbi tableta. 1 tableta kb. 3 hónapra elegendő egy kb. 50 m ³ szobában (függ a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól).	Illatmentes: 2 259 609	2 x 450 g	12 db	5 997 272 386 831	38249996
		Levendula: 2 629 280	2 x 450 g	12 db	5 997 272 386 732	38249996
		Vadvirágos mező: 2 629 953	2 x 450 g	12 db	9 000 101 124 477	38249996
		Frissítő vízesés: 2 629 464	2 x 450 g	12 db	9 000 101 124 408	38249996
Stop Pára Párna 2in1						
	Páramentesítő és illatosító párna levendula illatban. Segít a szekrényeket, fiókokat szárazon, frissen tartani.	2 251 330	2 x 50 g	12 db	5 997 272 382 017	38249996

ÚJ



Megtölti otthonát a természet illataival



**PÁRAMENTESÍTŐ
UTÁNTÖLTŐ
TABLETTÁK**



A természet illatai

**LEVENDULÁS KERT
FRISSÍTŐ VÍZESÉS
VADVIRÁGOS MEZŐ**



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pritt ragasztóstiftek						
	97%-ban természetes összetevőkből készült ragasztóstift, 65%-ban újrahasznosított műanyagból készített csomagolásban, papír, karton, fénykép ragasztásához, dekoráláshoz.					
	Pritt Papírragasztó stift	1 445 093	10 g	4 x 25 db	40 151 793	35061000
	Pritt Papírragasztó stift	1 445 094	20 g	3 x 12 db	40 151 809	35061000
	Pritt Papírragasztó stift	1 445 095	40 g	5 x 10 db	4 015 000 088 794	35061000
	Pritt Csillámos ragasztóstift	2 050 203	2 x 20 g	12 db	9 000 101 109 825	35061000
Pritt Sulifix általános ragasztó						
	Univerzális ragasztó, elsősorban papír (pl.: karton, fotó stb.) anyagok ragasztásához és dekorálásához.					
	Pritt Sulifix Univerzális gél, cseppmentes	2 099 923	35 ml	20 db	5 997 272 359 033	35061000
	Pritt Sulifix Univerzális Gyors & Erős, folyékony	2 099 655	35 ml	20 db	5 997 272 359 019	35061000
Pritt Folyékony ragasztók						
	Oldószermentes, folyékony papírragasztók otthoni, irodai vagy iskolai felhasználásra. Ragaszt papírt, textilt, filcet, kartont, bőrt stb. Könnyen nyomható, ergonomikus tubusban.					
	Pritt 2IN1 általános ragasztó	2 335 678	100 g	6 db	9 000 101 116 434	35061000
	Pritt Pen folyékony ragasztó	1 442 321	40 g	6 x 12 db	8 593 540 353 566	35061000
	Pritt Gamafix univerzális ragasztó	1 442 319	100 g	20 db	8 593 540 353 412	35061000
Pritt Multi-Fix gyurmragasztó						
	Ideális képek, poszterek falra történő rögzítéséhez. Eltávolítható, újrafelhasználható. Oldószermentes. 65 kocka / csomag	1 444 968	65 kocka	24 db	4 015 000 077 286	40059100



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pritt Papírmasé						
	Könnyen oldódó és egyszerűen felhasználható papír és háztartási ragasztó.	1 888 145	125 g	20 db	4 015 000 429 535	35061000
Pritt ragasztórollerek						
	Ragasztóroller tartós vagy szétválasztható változatokban. Méhsejt szerkezetének köszönhetően kiválóan ragaszt és pontosan, tisztán felvihető.					
	Pritt ragasztóroller utántölthető, tartós ragasztás	2 115 721	16 m	10 db	9 000 101 103 175	38249993
	Pritt ragasztóroller utántöltő, tartós ragasztás	2 111 973	16 m	10 db	5 410 091 323 875	35061000
	Pritt ragasztóroller eldobható, tartós ragasztás	2 120 438	10 m	10 db	4 015 000 438 964	35061000
	Pritt ragasztóroller utántölthető, szétválasztható ragasztás	2 118 120	16 m	5 db	5 410 091 323 950	35061000
	Pritt ragasztóroller utántöltő, szétválasztható ragasztás	2 111 692	16 m	10 db	4 015 000 438 568	35061000
Pritt Folyékony hibajavítók						
	Hibajavító folyadék, könnyen adagolható toll vagy rendkívüli fedőképességű ecsetes kiszereelésben. Egyszerű és pontos hibajavítás, gyors száradás.					
	Pritt hibajavító folyadék, ecsetes	2 679 466	20 ml	10 db	8 713 987 340 176	38249992
	Pritt hibajavító toll	2 679 477	2 x 8 ml	12 db	9 000 101 107 807	38249992
Pritt hibajavító rollerek						
	Eldobható és utántölthető hibajavító rollerek a gyors, egyszerű, pontos és száraz hibajavításhoz.					
	Pritt hibajavító roller, utántölthető	2 679 522	4,2 mm x 12 m	10 db	9 000 101 103 335	38249996
	Pritt hibajavító roller, utántöltő	2 679 536	4,2 mm x 12 m	10 db	4 015 000 438 988	38249996
	Pritt hibajavító roller, utántölthető	2 679 534	6 mm x 12 m	10 db	9 000 101 103 212	38249996
	Pritt hibajavító roller, utántöltő	2 679 532	6 mm x 12 m	10 db	4 015 000 438 544	38249996
	Pritt hibajavító roller, eldobható	2 679 512	4,2 mm x 10 m	10 db	9 000 101 103 137	38249996
	Pritt hibajavító roller, eldobható	2 679 523	6 mm x 10 m	10 db	9 000 101 103 250	38249996
	Pritt Mini hibajavító roller	2 679 491	4,2 mm x 7 m	10 db	4 015 000 435 857	38249996
	Pritt Ecomfort környezetbarát hibajavító roller	2 679 524	4,2 mm x 10 m	10 db	9 000 101 103 298	38249996
	Pritt Micro-rolly hibajavító roller	2 679 507	5 mm x 6 m	18 db	5 997 272 380 693	38249996



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Tangit PVC-U						
	Speciális oldószeres ragasztó kemény PVC-ből készült víz nyomócsövek, lefolyócsövek, ereszcatornák és egyéb idomok víz- és nyomásálló ragasztására. Alkalmazható PVC-U, PVC-C és ABS-ből készült műanyag csövekhez.	182 753	125 g	12 db	4 015 000 070 096	35061000
		417 454	1 kg	6 db	4 015 000 070 126	35061000
Tangit PVC-U ecsettel						
	Speciális oldószeres ragasztó, a kupakba beépített ecsettel ellátva. Alkalmazható kemény PVC-ből készült víz nyomócsövek, lefolyócsövek, ereszcatornák és egyéb idomok víz- és nyomásálló ragasztására. Alkalmazható PVC-U, PVC-C és ABS-ből készült műanyag csövekhez.	2 092 271	0,5 kg	12 db	4 015 000 437 714	35061000
		2 092 951	1 kg	12 db	4 015 000 437 738	35061000
Tangit PVC-C Plus						
	Új, THF mentes formula! Speciális, oldószeres kemény PVC ragasztó ipari és szaniter célokra. Elsősorban PVC-C anyagból készült víz nyomócsövek, csöveszerelvényekkel való, húzásnak ellenálló összekötéseinek ragasztására.	2 777 780	700 g	6 db	4 057 278 013 559	35061000
Tangit Tisztító						
	Oldószeres tisztító folyadék kemény PVC-ből készült (PVC-U, PVC-C, ABS) csövek illesztési felületeinek tisztítására és előkészítésére a ragasztáshoz.	44 267	1 l	12 db	4 015 000 088 206	38140090
		44 589	125 ml	20 db	4 015 000 074 605	38140090
Tangit KS Tisztító						
	Speciális tisztítószer műanyag hegesztett kötésekhez, elsősorban polietilénhez, polibuténhez, polipropilénhez és polivinilidénfluoridhoz (PVDF).	44 221	1 l	8 db	4 015 000 077 637	22072000
Loctite 55 Csőmenettömítő zsinór						
	Víz-, gáz- és fűtőcsövek menetsatlakozásainak szivárgásmentes tömítéséhez. Igazítható, 130°C-ig hőálló. A csővezeték azonnal használatba vehető. Max. 4 colos csöveszerelvényekhez. Biztonságos, egyszerű használat.	483 290	50 m	24 db	5 010 266 373 805	59119099



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Tangit Unilock Csőmenettömítő zsinór						
	Menettömítő zsinór, amely (ivó)víz-, gáz- és fűtőcsövek menetsatlakozásainak víz- és gázszivárgástól mentes tömítésére szolgál. A szilikonnal bevont zsinór poliamid szálakból készül, tartósan elasztikus, hosszú élettartamú és a csővégek menetes részére kell feltekerni. A termék csomagolása praktikus, felhasználáskor nem kell tartani a zsinór összegubancolódásától. Nagy előnye a PTFE (teflon) szalagokkal szemben, hogy lehetőség van az utánállításra.	2 732 451	20 m	20 db	9 000 101 129 830	59119099
		2 073 427	80 m	20 db	5 010 266 352 435	59119099
		2 079 986	180 m	20 db	9 000 100 597 333	59119099
Tangit KS Tisztító kendő						
	Egyszerűen használható, speciális tisztítószerezellel átitatott kendő műanyag hegesztett kötésekhez, elsősorban polietilénhez, polibuténhez, polipropilénhez és polivinilidénfluoridhoz (PVDF). Megkönnyíti és felgyorsítja a hegesztési munkákat.	96 888	200 g	8 db	4 015 000 089 838	34011900
Tangit FIX IT javítószalag						
	Magas tapadóerővel és rugalmassággal rendelkező ragasztószalag, amely alkalmas vízcsövek helyi szivárgásának azonnali megszüntetésére. Akár 4 bar nyomásnak is képes ellenállni, -50°C -tól 260°C-ig hőálló. Nedves felületen is alkalmazható.	2 198 906	3 m	8 db	3 178 041 330 015	39191080

NE GONDOLKODJ TOVÁBB...
A MEGOLDÁS: A TANGIT UNILOCK





GYORS • EGYSZERŰ • HATÉKONY





- › Azonnal tömít
- › Egyszerűen és gyorsan használható
- › Szivárgás nélkül akár 45°-ig korrigálható


A LEGGYORSABB, LEGTISZTÁBB ÉS A LEGHATÉKONYABB
MEGOLDÁS A CSÖVEK TÖMÍTÉSÉRE.




*A kőccal, pasztával és a teflonszalaggal összehasonlítva.



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Ceresit CS 7 Átfesthető fali akril						
	Nyílászárók csatlakozási fugáinak, kisebb falrepedések, lábazati szegélyek tömítésére, valamint gipszkartonozás során sarkokban, rozetták, díszlécek hézagainál, eltérő fajtájú anyagok csatlakozásánál. Megtapad gipszen, betonon, vakolaton, téglafalon, fán, 30 mm-ig. Szín: fehér Kiadósság: kb. 11 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).	2 207 530	280 ml	12 db	9 000 100 992 879	32141010
Ceresit CS 11 Átfesthető, rugalmas fali akril						
	Időjárásálló, átfesthető, bármilyen felületen megtapadó fali akrilát, mely alkalmas repedések tömítésére, valamint nyílászárók és egyéb szerkezetek csekély mozgásnak kitett csatlakozásainak tömítésére 5-től 20 mm-ig. Kültéri alkalmazáskor át kell festeni. Szín: fehér Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).	1 408 259	300 ml	12 db	4 015 000 414 531	32141010
Ceresit CS 16 Neutrális szilikon						
	Semleges kémhatású, rugalmas, időjárás-, víz- és hőálló tömítőanyag. Cement- és mésztartalmú építőanyagok és fémfelületek tömítésére is alkalmas. Ellenáll az UV-sugárzásnak és az enyhe savaknak, lúgoknak. Ajánljuk fémből készült nyílászárók beépítéséhez, csatlakozási hézagok tömítéséhez. Tükör ragasztásához nem alkalmas. Szín: transzparens Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).	2 633 481	280 ml	12 db	4 740 008 501 357	32141010
Ceresit CS 23 Üvegező és akvárium szilikon						
	Rugalmas, UV- és rezgésálló tömítőanyag, amely elsősorban fa- és műanyag nyílászárók üvegezési munkáihoz javasolt. Kiválóan tapad üveg felületekhez, ezért akváriumok falának ragasztására és tömítésére is alkalmas. Savas kémhatású. Szín: transzparens Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).	2 668 091	280 ml	12 db	4 740 008 501 364	32141010

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Ceresit CS 24 Univerzális szilikon						
	Ajánljuk ablak- és ajtókeret, üvegtégla, kád, zuhanytálcá és mosdókagyló, valamint zuhanykabin és fürdőkád beépítés esetén a csatlakozási hézagok vízhatlan tömítésére. Víz- és szennyvízvezetékek, PVC csövek illesztéseinek tömítésére. Savas kémhatású, nedvesség- és gombásodásálló, kül- és beltéri használatra. Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén). Fehér Transzparens	461 080 1 408 255	280 ml 300 ml	12 db 12 db	8 691 451 080 349 4 015 000 414 555	32141010 32141010
Ceresit CS 27 Bitumenes tömítő						
	Bitumenes, UV-álló, rugalmas tömítőanyag zsindeletetők vízálló tömítésére. Hidegen is kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz. Enyhén nedves felületre is. Nem folyik meg és nem csepeg. A zsindeletetők szerkezeti elemeinek (pl. esőcsatorna, kémény) csatlakozási tömítésére is alkalmas. Szín: fekete Kiadósság: kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén).	2 686 448	280 ml	12 db	4 740 008 302 831	27150000
Ceresit CS 28 Hőálló szilikon 260°C						
	Rendkívül magas hőállóságú, rugalmas tömítőanyag, amely különösen alkalmas erős hőterhelésnek kitett felületek közötti rések kitöltésére (pl. motorban, nagyteljesítményű szivattyúkban és elektromos konyhai berendezésekben stb.). Enyhe lúgoknak, savaknak és olajszármarazékoknak is ellenáll. Szín: vörös Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).	2 667 491	280 ml	12 db	4 740 008 501 340	32141010
Ceresit CS 38 Lángálló tömítő 1200°C						
	Vibrációmentes, extrém hőhatásnak kitett, tűzzel érintkező felületek, hézagok tömítéséhez, tűzálló téglák és panelek közötti rések tömítéséhez és rögzítéséhez, füstelvezetők kialakításához (keményre köt). Pl. kemencék, kandallók, kémények és grill-sütők valamint égési terek üvegajtájának rögzítésére. Hőállóság: 1200 °C-ig, rövid ideig 1500 °C. Szín: fekete Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).	1 411 371	300 ml	12 db	9 000 100 622 943	32141010

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
CS 25 Penészálló Szaniter szilikon						
	<p>Rendkívül rugalmas tömítőanyag, időjárás és UV-álló. Nedvesség hatására térhálósodó, kül- és beltéri célra egyaránt használható, gombásodás- és penészálló. Ecetsavasan térhálósodik, nem reped, nem zsugorodik. Kapható 33 színben.</p> <p>Kiadósság: kb. 11 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).</p>					
	Transzparens	1 573 792	280 ml	12 db	8 691 451 080 400	32141010
01.	Fehér	1 573 257	280 ml	12 db	8 691 451 080 417	32141010
07.	Szürke	1 574 673	280 ml	12 db	8 691 451 080 431	32141010
10.	Manhattan	1 574 650	280 ml	12 db	8 691 451 080 424	32141010
43.	Bahama	1 573 393	280 ml	12 db	8 691 451 080 318	32141010
Ceresit FT 101 Extra rugalmas tömítő, ragasztó						
	<p>MS polimer tömítő és ragasztó erős kezdeti tapadással. Rendkívül rugalmas és alapozás nélküli is kiválóan tapad csaknem valamennyi anyaghoz, fémhez (pl. alumínium), fához, műanyaghoz stb. Alkalmazható természetes kövekhez (pl. márvány), tükör ragasztására, valamint nedves felületen és alacsony hőmérsékleten is (+5°C felett). Kötés utáni hőállósága -30°C és +80°C között. Nem zsugorodik, oldószer-, izocianát- és szilikonmentes. UV-, öregedés-, ütés- és rezgésálló, nem korrodál. Képes helyettesíteni minden más tömítőt (akril, szilikon, poliuretán). Nem tapad: PE, PP és teflonhoz. Akár 20 mm-es hézagokhoz is.</p>					
	Fehér	2 691 768	280 ml	12 db	4 015 000 429 955	32141010
	Szürke	2 708 025	280 ml	12 db	4 015 000 414 401	32141010
Ceresit Szilikon Tömítő Ragasztó						
	<p>Ecetsavas bázisú, tartósan rugalmas, szilikon tömítő és ragasztóanyag, amely egyaránt alkalmazható kül- és beltérben, ezáltal feladatok széles körére nyújtva megbízható megoldást. Öregedés- és UV álló. Nem reped, nem zsugorodik, nem színeződik el, ellenáll az igénybevételeknek. Nedvesség- és gombásodásálló, ellenáll enyhé savaknak és lúgoknak. Kiválóan tapad üveg, porcelán, mázas kerámia, eloxált alumínium, kemény PVC és fa felületekhez.</p> <p>Szín: transzparens.</p> <p>Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).</p>	1 655 999	300 ml	12 db	4 015 000 423 816	32141010

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Ceresit Univerzális nyári purhabok						
	<p>Nagy térfogatnövekedésű, kiváló réskitöltő képességű poliuretán hab rések, hézagok kitöltésére, nyílászárók beépítéséhez. +5°C feletti alkalmazáshoz. Jó hő- és hangszigetelő képesség. Kézi és pisztolyos kiszerelesben.</p> <p>Kiadósság: alkalmazástól függően (kb. 35-40 l).</p>					
	TS 61 kézi	576 173	500 ml	12 db	4 740 008 200 106	32141010
	TS 61 kézi	565 007	750 ml	12 db	4 740 008 200 014	32141010
	TS 62 pisztolyos	566 516	750 ml	12 db	4 740 008 200 045	32141010
Ceresit Univerzális téli purhabok						
	<p>Nagy térfogatnövekedésű, kiváló réskitöltő képességű poliuretán hab rések, hézagok kitöltésére, nyílászárók beépítéséhez. -10°C feletti alkalmazáshoz. Jó hő- és hangszigetelő képesség. Kézi és pisztolyos kiszerelesben.</p> <p>Kiadósság: alkalmazástól függően (kb. 35-40 l).</p>					
	TS 61 WINTER Téli kézi purhab	2 350 554	750 ml	12 db	4 740 008 200 069	32141010
	TS 62 WINTER Téli pisztolyos purhab	2 716 762	750 ml	12 db	4 740 008 200 083	32141010
	Kifutó termék					
Ceresit Purhab tisztító						
	<p>Friss, ill. nem kikeményedett purhab eltávolítására, purhab pisztoly és a flakon szelep tisztítására, szilikkonnal és purhabbal végzendő munka előkészítésénél az alapfelület zsírtalanítására.</p>	1 435 378	500 ml	12 db	4 740 008 200 601	38140090
	Kifutó termék					

Henkel Magyarország Kft.

Lakossági Ragasztás Technológiák Üzletág
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B

Tel: (+36-1) 372-5555

e-mail: lakossagi.ragasztas@henkel.com

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
(06) 30-190-1268

Amennyiben fenti termékeink felhasználóként vagy forgalmazóként részletesebben érdeklík, forduljon bizalommal területi képviselőinkhöz vagy központunkhoz.



www.pattex.hu

www.metylan.hu

www.loctite-superbond.hu

www.stoppara.hu

www.prittworld.hu

www.ceresit.hu