



MINŐSÉGI TAPÉTÁZÁSHOZ HASZNÁLJON MINŐSÉGI METYLAN TERMÉKEKET!



A Metylan tapétaragasztók legfontosabb tulajdonságai:

- Gyorsan és csomómentesen oldódnak
- Száradás után áttetszőek
- Kiválóan tapadnak a műgyanta tartalomnak köszönhetően
- Cement- és mészállóak
- UV-, hő- és nedvességállóak

www.metylan.hu






Metylan

TAPÉTÁZNI MESTERIEEN, EGYSZERŰEN.

Henkel

Tapétaragasztók Tapétázási segédanyagok

Metylan

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Metylan folyékony tapétaragasztó koncentrátum							
	Alkalmos valamennyi tapétatípus ragasztásához . 30 másodperc alatt csomómentesre keverhető, 2 perc után felhasználásra kész! Rendkívül erős, megbízható, hosszantartó ragasztást biztosít. A kiváló kezdeti tapadás ellenére jól igazítható.	2 969 484	2-5 tekercs (15-30 m ²)	500 g	12 db	9 000 101 155 693	35061000
Metylan Stukkó							
	Beltéri felhasználású építési ragasztó. Alkalmos gipszstukkó elemek, rozetták, díszítő elemek, sztiropor díszlécek, szegőlécek, álmennyezeti burkolólapok, különböző profilok, kábelcsatorna, polisztirol stb. ragasztására. Száradás után fehér, csiszolható, vakolható, festhető. A ragasztandó felületek egyikének feltétlen nedvszívónak kell lennie. Kiadósság: kb. 5 m (5 mm átmérő esetén).	1 638 828		400 g	12 db	4 015 000 423 335	35061000
Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó							
	Nagy ragasztóerővel rendelkező, felhasználásra kész diszperziós ragasztóanyag, mely üvegszövet- és textiltapétán kívül alkalmas textilhátoldalú vinil tapéta, valamint speciális nehéztapéták ragasztására (pl. parafa-, műbőr-, PVC-tapéta stb.). A bekevert, Metylan por alakú ragasztókhoz keverve a ragasztó kezdeti tapadása fokozódik.	44 568	200-400 g/m ²	750 g	12 db	4 015 000 071 932	35061000
Metylan bordűrragasztó							
	Felhasználásra kész, krémes konzisztenciájú, hosszú nyitott idejű, diszperziós ragasztó - a legkülönbözőbb anyagból készült - bordűrcsikok ragasztására. Javasolt vinyl szegélycsik ragasztására vinyl tapétára. Tapéta illesztések javítására is kiválóan alkalmas. Könnyen felhordható és igazítható. Alkalmazásával a bordűr nem pöndörödik. Eszköz nélkül, közvetlenül a tubusból egyenletesen felhordható.	83 380	20 fm (10 cm széles bordűr esetében)	250 g	12 db	4 015 000 088 404	35061000
Metylan alapozó							
	Tapétázás és festés előtt, nedvszívó felületekre alkalmazható diszperziós mélyalapozó koncentrátum, amely a falfelületeknek egyenletes szívóképességet biztosít, elősegíti a tapéta könnyebb igazíthatóságát. A visszamaradó port megköti és kiváló tapadást biztosít a felület és a tapéta (festék) között. Koncentrátum!	621 994	20-30 m ² /l	1 liter	12 db	5 997 272 368 820	32091000

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Metylan tapétaleoldó folyadék							
	Mindenféle tapéta és enyvtartalmú festék eltávolítására szolgáló disperziós koncentrátum. Speciális nedvesítőszer, melynek segítségével egyszerűen eltávolítható a régi, elhasználadott tapéta. A nedvesítőszer át nem eresztő tapéta vízzáró rétegét - a tapétaleoldó alkalmazása előtt - durva csiszolóvászarral, drótkéfével, vagy egyéb eszközzel perforálni kell. Koncentrátum!	2 357 798	100-200 m ² / 500 ml	500 ml	12 db	9 000 100 222 969	34025010
Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó							
	Disperziós ragasztó, amely lehetővé teszi a tapétaillesztések erős és tartós rögzítését. Valamennyi tapéta esetében alkalmas a kisebb, utólagos javítások elvégzésére is. Ajtók és ablakok kereteihez is kiválóan tapad. Vinil tapéták sarkokban történő ragasztásához.	92 460	-	60 g	40 db	4 015 000 089 630	35061000

Felhasználási útmutató tapétaragasztókhoz

	Könyv- és középnéhez papírtapéta (< 130 g/m ²)	Nehéz papírtapéta (> 130 g/m ²)	Fűrészes tapéta	Átfesthető struktúra tapéta	Vinil tapéta (papír hátoldallal)	Selyem tapéta (papír hátoldallal)	Habrálékos papírtapéta	Többirégű papírtapéta	Vilés és vilés alapú tapéta	Javító vilés, üvegáttal tapéta	Nehéz textil, parafa, nád sib. tapéta	Üvegszövet tapéta	Bordűrök
<ul style="list-style-type: none"> ● Elsősorban ajánlott Metylan ragasztó ○ Lehetséges Metylan ragasztó <p>*: erősítés céljából - szükség esetén - Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó adagolható hozzá.</p> <p>** : csak száraz körülmények között, a felragasztott tapéta nedvességet később sem kaphat.</p>													
Metylan normal	●**	○**						○**					○
Metylan szerial	○	●	●	●*	●*	●*	●*	●*					○
Metylan instant special	○	●	●	●*	●*	●*	●*	●*					○
Metylan direct	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●*	○*		○
Metylan segura	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●*		○*	○
Metylan folyékony koncentrátum	○	●	○	●	●	○	○	●	○		●	●	●
Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó										●	●	●	●
Metylan bordűrragasztó													●

Figyelem! A kiválasztott ragasztó bekeverésekor, feltétlenül be kell tartani az adott tapéta típushoz előírt keverési arányt!

A tapéták jelölései

vízálló	lemosható	nedvesen jól tisztítható	lesúrolható	a súrolást jól bírja	gyenge színtartósság	megfelelő színtartósság	jó színtartósság	nagyon jó színtartósság	kiváló színtartósság	illesztés nélkül ragasztható
egyenes illesztéssel ragasztandó	eltolt illesztéssel ragasztandó	változó irányban ragasztandó	a ragasztót a tapétára kell felvinni	a ragasztót a tapétázandó felületre kell felhordani	ragasztóval bevont tapéta (csak nedvesíteni kell)	maradvány nélkül eltávolítható	a külső színoldal eltávolítható	nedvesen kell eltávolítani	dombornyomott	ütésálló