



# TERMÉKKATALÓGUS

## Lakossági Ragasztás Technológiák Üzletág



# Tartalomjegyzék



<b>Építési-szerelési ragasztók</b>	<b>1</b>
<b>Eszközök és kiegészítők</b>	<b>5</b>
<b>Szilikonok és tömitők</b>	<b>6</b>
<b>Purhabok és ragasztóhabok</b>	<b>12</b>
<b>Kontaktragasztók</b>	<b>16</b>
<b>Diszperziós faragasztók</b>	<b>18</b>
<b>Ragasztószalagok</b>	<b>19</b>
<b>Ragasztók javításhoz</b>	<b>20</b>
<b>Ragasztók javításhoz, Ömledékragasztók</b>	<b>21</b>
<b>Padlóburkolat-, fal-és mennyezeti ragasztók</b>	<b>22</b>
<b>Parkettafugázók</b>	<b>23</b>



<b>Tapétaragasztók</b>	<b>24</b>
<b>Tapétaragasztók, Tapétázási segédanyagok</b>	<b>25</b>
<b>Tapétázási segédanyagok</b>	<b>26</b>



<b>Pillanatragasztók</b>	<b>28</b>
--------------------------	-----------



<b>Páramentesítők</b>	<b>32</b>
-----------------------	-----------



<b>Ragasztók</b>	<b>34</b>
------------------	-----------


<b>Ragasztók és hibajavítók</b>	<b>35</b>
---------------------------------	-----------



<b>Csőszerelési termékek</b>	<b>36</b>
------------------------------	-----------




# Építési-szerelési ragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pattex Fix Stukkó</b>					
 <p>Oldószermentes, krémes állagú, kiadós, beltéri felhasználású építési-szerelési ragasztó. Fehér színű. Alkalmos gipszstukkó elemek, rozetták, díszítő elemek, sztiropor díszlécek, szegőlécek, álmennyezeti burkolólapok, különböző profilok, kábelcsatorna, polisztirol stb. ragasztására, valamint hézagok kitöltésére, tömítésére. Száradás után fehér, csiszolható, vakolható, festhető. Nem reped, nem szárad ridegre. A ragasztandó felületek egyikének feltétlenül nedvszívónak kell lennie! <b>Kiadósság:</b> kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: végszilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)</p>	2 818 632	380 g	12 db	9 000 101 137 682	35061000
<b>Pattex Fix Fa ragasztó</b>					
 <p>Magas kezdeti tapadású, disperziós építési-szerelési ragasztó elsősorban fa anyagok ragasztására. Alkalmos a következők ragasztására: fából készült felületek, faanyagok (faforgácslap, fapanelek) vakolt felületek (beltéren), beton, gipszkarton lapok, pórusbeton, téгла, gipszrostlemez, poliuretán keményhab. Átfesthető, beltéri, nedvszívó felületek ragasztására. Oldószermentes, rés-Kitöltő, rendkívül magas (350 kg/m<sup>2</sup>) kezdeti tapadással. 80%-ban újrahasznosított kartusban. <b>Kiadósság:</b> kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén). Végszilárdság kb. 24 óra elteltével.</p> <p><b>AZONNAL RÖGZÍT</b></p>	2 824 104	385 g	12 db	9 000 101 138 542	35061000
<b>Pattex Fix PVC&amp;Alumínium ragasztó</b>					
 <p>Főként PVC és alumínium anyagok ragasztására alkalmas magas kezdeti tapadású építési-szerelési ragasztó. Alkalmazható téгла, kerámia, beton, farostlemez, gipszkarton, furnérlemez, kő, MDF, fa, fémek, PVC, üveg, műanyagok, festett felületek, tükrök ragasztására. A legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó anyaghoz, Flextec-polymer® technológiával. Kül- és beltéren alkalmazható, átfesthető, oldószermentes. Rendkívül magas (350 kg/m<sup>2</sup>) kezdeti tapadással. 80%-ban újrahasznosított kartusban. <b>Kiadósság:</b> kb. 5 m (5 mm átmérő esetén). Végszilárdság kb. 24 óra elteltével.</p> <p><b>FLEXTEC polymer</b></p>	2 822 471	440 g	12 db	9 000 101 138 184	35061000
<b>Pattex Fix Tükör ragasztó</b>					
 <p>Elsősorban tükrök és falburkolatok ragasztására alkalmas magas kezdeti tapadású, MS-polimer építési-szerelési ragasztó. Alkalmazható téгла, kerámia, beton, farostlemez, gipszkarton, furnérlemez, kő, MDF, fa, fémek, PVC, üveg, műanyagok, festett felületek, tükrök ragasztására. A legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó anyaghoz, Flextec-polymer® technológiával. Kül- és beltéren alkalmazható, átfesthető, oldószermentes. Rendkívül magas (350 kg/m<sup>2</sup>) kezdeti tapadással. 80%-ban újrahasznosított kartusban. <b>Kiadósság:</b> kb. 5 m (5 mm átmérő esetén). Végszilárdság kb. 24 óra elteltével.</p> <p><b>FLEXTEC polymer</b></p>	2 822 474	440 g	12 db	9 000 101 138 306	35061000

# Építési-szerelési ragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pattex Super Fix</b>					
 <p>Diszperziós erőragasztó, a klasszikus FOLYÉKONY SZÖG®! Fehér színű. Kül- és beltérben helyettesítheti a mechanikus rögzítést. (A ragasztást a tartós nedvességtől óvni kell!) Alkalmas polisztirol, fa, fém, kerámia tárgyak stb. ragasztására. A ragasztandó felületek egyikének feltétlenül nedvszívónak kell lennie! Hőállóság: -20°C - +70°C. <b>Kiadósság:</b> kb. 5 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: végszilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)</p>	2 713 266	50 g	20 db	9 000 100 144 834	35061000
	2 713 264	250 g	12 db	5 997 272 361 470	35061000
	1 437 621	400 g	12 db	5 997 272 361 463	35061000
<b>Pattex Fix Extreme Power</b>					
 <p>Extrém erős kezdeti tapadással bíró diszperziós ragasztó. Fehér színű. Kül- és beltérben helyettesítheti a mechanikus rögzítést. (A ragasztást a tartós nedvességtől óvni kell!) Alkalmas polisztirol, valamint nehezebb fa, fém, kerámia, téglá, gipszkarton tárgyak stb. ragasztására is. A ragasztandó felületek egyikének feltétlenül nedvszívónak kell lennie! Hőállóság: -20°C - +70°C. <b>Kiadósság:</b> kb. 6 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: végszilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)</p> <p><b>AZONNAL RÖGZÍT!</b></p>	1 754 828	385 g	12 db	4 015 000 426 633	35061000
<b>Pattex Express Fix</b>					
 <p>Oldószeres ragasztó, amely azonnal rögzít, nem kell várni az oldószer elpárolgására. Sárgás színű. Kül- és beltérben egyaránt használható, tömör felületekhez is alkalmas. Alkalmazható fa, fém, műanyag, beton, kő, kerámia, gipszkarton, plexi, stb. ragasztására. Polisztirolhoz nem használható. Fagyban is alkalmazható (-10°C felett!) <b>Kiadósság:</b> kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: végszilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)</p> <p><b>AZONNAL RÖGZÍT!</b></p>	1 439 901	375 g	12 db	3 178 040 641 082	35061000
<b>Pattex Palmafix</b>					
 <p>Oldószeres, kontakt módon ragasztó (az oldószer elpárolgását biztosítani kell), rendkívül nagy kezdeti tapadással bíró erőragasztó, amely tömör felületek egymáshoz ragasztására is alkalmas. Alkalmazható fa, fém, műanyag, beton, kő, kerámia, gipszkarton, stb. ragasztására. Bézs színű. Fagyban is alkalmazható (-7°C felett), a polisztirol lapokat <b>nem</b> károsítja. <b>Kiadósság:</b> kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén). Az Express Fix-hez képest még súlyosabb tárgyakat képes azonnal rögzíteni. Kötésidő: végszilárdságát kb. 24 óra után éri el.</p>	2 822 476	400 g	12 db	9 000 101 138 429	35061000

# Építési-szerelési ragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pattex One For All Universal</b>					
 <p>A Henkel által szabadalmaztatott Flextec®-technológiájú, oldószer-, szilikonmentes, MS-polimer ragasztó és tömítőanyag, szinte minden anyag ragasztásához és tömítéséhez. Rendkívül rugalmas, időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. Rugalmas festékekkel átfesthető, nem zsugorodik, nem csepeg, nem híz szálát. Fehér színű. <b>Kiadósság:</b> kb. 7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: 2 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén rögzíteni kell.)</p> 	2 690 778	389 g	12 db	4 057 278 001 112	35061000
	2 312 307	142 g	12 db	9 000 101 113 143	35061000
<b>Pattex One For All Express</b>					
 <p>A Henkel által szabadalmaztatott Flextec®-technológiájú, oldószer- és szilikonmentes, MS-polimer építési-szerelési ragasztó, szinte minden anyag ragasztásához. Gyors kötésű, kezelési szilárdságát 20 perc után eléri (függ a felülettől és az alkalmazástól), a ragasztott tárgy akár 20 perc elteltével megmunkálható. Rugalmas, időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. Átfesthető, nem zsugorodik. Jól adagolható. Fehér színű. <b>Kiadósság:</b> kb. 7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: 2 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén rögzíteni kell.)</p> 	2 690 782	390 g	12 db	4 057 278 001 105	35061000
<b>Pattex One For All High Tack</b>					
 <p>A Henkel által szabadalmaztatott Flextec®-technológiájú, oldószer- és szilikonmentes MS-polimer ragasztó, szinte minden anyag ragasztásához. Rugalmas, időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. Rendkívüli kezdeti tapadással rendelkezik (350 kg/m<sup>2</sup>). Átfesthető, nem zsugorodik. Jól adagolható. Fehér színű. <b>Kiadósság:</b> kb. 7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: 2 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)</p> 	2 716 398	440 g	12 db	4 015 000 430 173	35061000
<b>Pattex One For All Crystal</b>					
 <p>A Henkel által szabadalmaztatott Flextec®-technológiájú, oldószer- és szilikonmentes MS-polimer építési-szerelési ragasztó. Teljesen áttetsző, még nagyobb rétegvastagságban is. Esztétikus, ugyanakkor rendkívül ellenálló ragasztást tesz lehetővé. Szükség esetén átfesthető. Nem zsugorodik. Rugalmas, időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. <b>Kiadósság:</b> kb. 7-8 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: 2 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)</p> 	1 963 630	290 g	12 db	4 015 000 432 467	35061000
	2 312 310	90 g	12 db	9 000 101 113 150	35061000

**Pattex**

MERD MEGTENNI

**1 ONE  
FOR  
ALL**

**TERMÉKCSALÁD**

» SOKFÉLE TÖMÍTÉSHEZ  
» SOKFÉLE RAGASZTÁSHOZ  
» SOKFÉLE KÖRÜLMÉNY KÖZT  
» SZÁMOS ANYAGHOZ\*



**RUGALMAS**



**GYORS  
KÖTÉS**



KRISTÁLYTISZTA  
VEGEREDMÉNY



**Rendkívüli kezdeti  
tapadás (350 kg/m<sup>2</sup>)**



**Univerzális  
felhasználás**






**20 perc után  
megmunkálható**



**Kristálytisztá,  
teljesen átlátszó**

\*Minden nedvszívó és nem nedvszívó felület: fa, téglá, kerámia, csempe, fém, műanyag, üveg és tükörök, kivéve PE, PP, PTFE, akril üveg (plexi), réz, sárgaréz és laminált PVC.

Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pattex Kinyomócsőr</b>					
 <p>Kinyomócsőr készlet elhasználadott, bekötött, eltört csőrök pótlására, a kartusban maradt anyag felhasználására. Használható bármely Pattex és Ceresit kartusos ragasztóhoz vagy tömítőhöz.</p>	1 759 669	5 db	15 csomag	4 015 000 421 805	84249080
<b>Pattex Fugacápa</b>					
 <p>Szilikoneltávolító szerszám pótpengével. Speciális kialakításának köszönhetően megkönnyíti a régi szilikon tömítések eltávolítását a szaniterek környékéről.</p>	1 759 656	1 db	12 db	4 015 000 422 208	82055100
<b>Speciális Profi Kinyomópisztoly</b>					
 <p>Professzionális kinyomópisztoly extra igénybevétel esetén is! Normál és dupla kartus kinyomására is alkalmas. Áttételes mechanikájának köszönhetően rendkívül könnyen kinyomható a kartus tartalma. Különösen ajánlott többkomponensű és sűrű anyagok esetén (pl. parkettafugázó).</p>	1 112 676	1 db	1 db	9 000 100 468 145	82055980
<b>Purhab pisztoly</b>					
 <p>Alumínium ötvözetből és rozsdamentes acélból készült, kiváló minőségű purhab pisztoly, minden szabványos menettel rendelkező purhabhoz és ragasztóhabhoz. Egyszerű és könnyen kontrollálható felvitelt biztosít nehezen elérhető helyekre is.</p>	2 063 653	1 db	1 db	4 740 008 001 802	82055980

**ÚJ**

## Pattex Akril

ÚJ



Akril bázisú tömítőanyag nyílászáró keretek, ablakpárkány, ablakkönyöklő, díszítő elemek (pl. díszléc, stukkó), lábazati szegélyek, gipszkartonozás sarkainak, ill. illesztési hézagainak tartós és rugalmas tömítésére. Falrepedések tapétázás előtti kitöltésére. Megtapad: téglán, betonon (pl. előre gyártott elemek), vakolaton, fán (pl. tároló dobozok), műanyag, vas és alumínium felületeken.

**Kiadósság:** kb. 12 folyóméter

Cikkszám: 2 922 626

Kiszereles: 280 ml

Szállítási egység: 12 db

EAN-kód: 9 000 101 146 974

Vámtarifaszám: 32141010

## Pattex Express Akril

ÚJ



Extra gyors, 10 perc elteltével átfesthető, akril bázisú tömítőanyag nyílászáró keretek, ablakpárkány, ablakkönyöklő, díszítő elemek (pl. díszléc, stukkó), lábazati szegélyek, gipszkartonozás sarkainak, ill. illesztési hézagainak tartós és rugalmas tömítésére. Falrepedések tapétázás előtti kitöltésére. Megtapad: téglán, betonon (pl. előre gyártott elemek), vakolaton, fán (pl. tároló dobozok), műanyag, vas és alumínium felületeken.

**Kiadósság:** kb. 12 folyóméter

Cikkszám: 2 922 705

Kiszereles: 310 ml

Szállítási egység: 12 db

EAN-kód: 9 000 101 147 230

Vámtarifaszám: 32141010

## Pattex Univerzális Szilikon

ÚJ



Egykomponensű, nedvesség hatására kötő, szilikon alapú szigetelő- és tömítőanyag, amelyek felhasználási területe rendkívül széles. Alkalmos zuhanykabin, zuhanytálcá, fürdőkád (akril is) beépítésénél, vízvezető, vízvető, vízzáró profil, mosogató lefolyó, bekötőcső, csatorna idom, üvegmozsaik, kiszekrény, sínek, profilok stb. ragasztásánál, padlóösszefolyó, mosogató szifon, csőszifon, mosogató tálcá stb. tömítésénél. Ecetsavasán térhálósodik, ezért nem alkalmazható fém (elszíneződés veszélye), valamint cement- és mésztartalmú felületeken.

**Kiadósság:** kb. 12 folyóméter

Fehér:  
2 925 553

Kiszereles: 280 ml

Szállítási egység: 12 db

EAN-kód: 9 000 101 148 077

Vámtarifaszám: 32141010

Transzparens:  
2 921 218

Kiszereles: 280 ml

Szállítási egység: 12 db

EAN-kód: 9 000 101 146 080

Vámtarifaszám: 32141010

## Pattex Szaniter Szilikon

ÚJ



Egykomponensű, nedvesség hatására kötő, szilikon bázisú szigetelő- és tömítőanyag. Jellemző alkalmazási területek: hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és táglulási hézagainak, szaniterak, fürdőszoba keramiák hézag-tömítésére fürdőszobában, ill. vizes helyiségekben. További alkalmazási lehetőségek: táglulási, ill. dilatációs hézagok tömítése, kádparaván, kád-szegély tömítése, stb. A penészesedéssel szembeni hosszantartó védőképességét a megemelt hatóanyag fokozatos kibocsátása révén éri el. Ecetsavasán térhálósodik, ezért nem alkalmazható fém felületek (elszíneződés veszélye), valamint cement- és mésztartalmú építőanyagok tömítésére (lúgos kémhatás).

**Kiadósság:** kb. 12 folyóméter

Fehér:  
2 921 493

Kiszereles: 280 ml

Szállítási egység: 12 db

EAN-kód: 9 000 101 146 288

Vámtarifaszám: 32141010

Transzparens:  
2 921 410





Kiszereles: 280 ml

Szállítási egység: 12 db

EAN-kód: 9 000 101 146 349

Vámtarifaszám: 32141010



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pattex Expressz Szaniter Szilikon</b>					
 <p>Nedvesség hatására kötő, szilikonbázisú, szigetelő- és tömitőanyag, amely gyors kötésének köszönhetően 2 óra elteltével ellenáll a vízpermetnek. Jellemző alkalmazási területek: hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és tágulási hézagainak, szaniterek, fürdőszoba kerámiák hézag-tömitésére fürdőszobában, ill. vizes helyiségekben. További alkalmazási lehetőségek: tágulási, ill. dilatációs hézagok tömitése, kádparaván, kádszegély tömitése, stb. A penészesedéssel szembeni hosszantartó védőképességét a megemelt hatóanyag fokozatos kibocsátása révén éri el. Ecetsavasan térhálósodik, ezért nem alkalmazható fémfelületek (elszíneződés veszélye), valamint cement- és mésztartalmú építőanyagok tömitésére (lúgos kémhatás). <b>Kiadósság:</b> 12 folyóméter</p>	Fehér: 2 942 175	280 ml	12 db	9 000 101 151 893	32141010
	Transzparens: 2 923 565	280 ml	12 db	9 000 101 147 377	32141010
<b>Pattex Penészálló Szaniter Szilikon</b>					
 <p>Extra penészállósággal rendelkező szilikon bázisú tömitő- és szigetelőanyag elsősorban magas vízterhelésnek kitett vagy magas páratartalmú helyiségekben, ahol a nedvesség lecsapódása gyakori. Megemelt hatóanyagával megakadályozza a penészgombák meglepedését a tömitésen, ezáltal hosszú éveken át tartó minőséget garantálva. Általános szaniter tömitési feladatokra (kerámiaburkolatok, szaniterek, mosdók, kádák, különböző anyagok találkozásának tömitésére). <b>Kiadósság:</b> kb. 12 folyóméter</p>	Fehér: 2 930 499	310 ml	12 db	9 000 101 150 216	32141010
	Transzparens: 2 930 551	310 ml	12 db	9 000 101 150 339	32141010
	Manhattan: 2 930 500	310 ml	12 db	9 000 101 150 292	32141010
<b>Pattex PMMA Neutrális Szaniter Szilikon</b>					
 <p>Semleges kémhatású szaniter szilikon, amely kifejezetten alkalmas PMMA-ból készült zuhanyfalak, kiegészítők tömitésére a fürdőszobában, valamint alkalmas természetes kő anyagok vagy lúgos felületek tömitésére. Alkalmas általános fürdőszobai szaniterek és burkolatok tömitésére. Mentés a kellemetlen szagoktól. <b>Kiadósság:</b> kb. 12 folyóméter</p>	2 929 101	280 ml	12 db	9 000 101 149 814	32141010
<b>Pattex Neutrális Szilikon</b>					
 <p>Semleges kémhatású, rugalmas, időjárás-, víz- és hőálló tömitőanyag, amely nem korróziója a fém felületeket és mésztartalmú építőanyagok tömitésére is alkalmas. UV-sugárzásnak, valamint enyhe savaknak és lúgoknak ellenáll. Ajánljuk fémből készült nyílászárók beépítéséhez, csatlakozási hézagok tömitéséhez. Tükör ragasztásához nem alkalmas. Hőállóság: -40°C - 120°C között. <b>Kiadósság:</b> kb. 12 folyóméter</p>	Transzparens: 2 928 671	280 ml	12 db	9 000 101 149 999	32141010
	Fehér: 2 932 250	280 ml	12 db	9 000 101 150 797	32141010

# Szilikonok és tömitők



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
---------------------	----------	------------	-------------------	---------	---------------

## Pattex Hőálló Szilikon

ÚJ



Rendkívül magas hőállóságú, tartósan rugalmas tömítőanyag, mely különösen alkalmas erős hőterhelésnek kitett felületek közötti rések kitöltéséhez (például motorban, szivattyúkban, konyhai berendezésekben stb.).  
Hőállóság: -65°C és +260 °C között, rövid ideig akár 315°C.

**Kiadósság:** kb. 12 folyóméter

2 930 552      280 ml      12 db      9 000 101 150 391      32141010

## Pattex Lángálló Tömítő

ÚJ



Vibrációmentes, extrém hőhatásnak kitett, tűzzel érintkező felületek, hézagok tömítéséhez, tűzálló téglák és panelek közötti rések tömítéséhez és rögzítéséhez, füstelvezetők kialakításához (keményre köt). Pl. kementék, kandallók, kémények és grillsütők valamint égési terek üvegajtájának rögzítésére.  
Hőállóság: 1200 °C-ig, rövid ideig 1500 °C.

**Kiadósság:** kb. 12 folyóméter

2 933 255      280 ml      12 db      9 000 101 150 438      32141010

## Pattex Bitumenes Tömítő

ÚJ



Bitumenes, fekete színű, UV-álló, rugalmas tömítőanyag, zsindeletetők vízálló tömítésére. Hidegen is kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, nedves felületen is. A zsindeletetők szerkezeti elemeinek (pl. esőcsatorna, kémény) csatlakozási tömítésére is alkalmas. Nem folyik meg és nem csepeg.  
**Kiadósság:** kb. 6-7 folyóméter

2 686 451      280 ml      12 db      9 000 100 913 072      27150000

## Pattex FT101 Flextec® Tömítő Ragasztó

ÚJ



MS-polimer tömítő és ragasztó erős kezdeti tapadással. Rendkívül rugalmas és alapozás nélkül is kiválóan tapad csaknem valamennyi anyaghoz, fémhez (pl. alumínium), fához, műanyaghoz stb. Alkalmazható természetes kövekhez (pl. márvány), tükör ragasztására, valamint nedves felületen és alacsony hőmérsékleten is (+5°C felett). Kötés utáni hőállósága -30°C és +80°C között. Nem zsugorodik, oldószer-, izocianát- és szilikonmentes, UV-, öregedés-, ütés- és rezgésálló, nem korrodál. Képes helyettesíteni minden más tömítőt (akril, szilikon, poliuretán). Nem tapad: PE, PP és teflonhoz. Akár 20 mm-es hézagokhoz is.  
**Kiadósság:** kb. 12 folyóméter

Fehér:	2 942 171	280 ml	12 db	9 000 101 151 770	32141010
Szürke:	2 942 172	280 ml	12 db	9 000 101 151 817	32141010
Transzparens:	2 928 674	280 ml	12 db	9 000 101 150 117	32141010

# Szilikonok és tömitők



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pattex Re-New szilikon felújító</b>					
<p>Speciális szilikon felújító régi, elszíneződött tömitések javítására. Alkalmos fürdőszobák, mosdók, konyhák és folyosók tömitéseinek javításához. Továbbá használható hagyományos beltéri univerzális szilikonként a szaniterek és csempék (padló, fali, mennyezeti) csatlakozási hézagjainak tömitésére vagy mosdókagylók, mosogatók tömitésére egyaránt.</p>	2 773 568	280 ml, kartusos	12 db	9 000 101 123 937	32141010
	2 760 640	80 ml, tubusos	12 db	9 000 101 133 936	32141010



## RE-NEW

# VÉGEZZ A MUNKÁVAL PILLANATOK ALATT



**INNOVÁCIÓ:**  
Alkalmazd közvetlenül  
az előregedett szilikonokon!

# PATTEX PROFESSZIONÁLIS SZILIKON



## Akril

- akril bázisú tömítőanyag illeszkedési hézagok, rések, repedések tömítésére
- átfesthető
- egyszerű alkalmazás
- nem repedezik
- szagtalan



## Expressz Akril

- akril bázisú tömítőanyag illeszkedési hézagok, rések, repedések tömítésére
- 10 perc elteltével átfesthető
- gyors és hibátlan végeredmény
- kiváló réskitöltés
- krémszerű állag
- nem repedezik
- szagtalan



## Szaniter Szilikon

- szilikon bázisú szigetelő- és tömítőanyag számos felhasználási területre
- gombásodás- és penészálló
- ecetsavasan térhálósodó
- UV-, időjárás- és vízálló
- kül- és beltérben alkalmazható
- fehér és transzparens színben



## Expressz Szaniter Szilikon

- szilikon bázisú szigetelő- és tömítőanyag számos felhasználási területre
- 2 óra elteltével ellenáll a vízpermetnek
- gombásodás- és penészálló
- ecetsavasan térhálósodó
- UV-, időjárás- és vízálló
- kül- és beltéri felhasználásra
- fehér és transzparens színben



## Hőálló Szilikon

- rendkívül magas hőállóságú tömítőanyag
- magas hőállóság -65 °C és +260 °C között (rövid ideig akár +315 °C-ig)
- kiváló UV-, ózon-, időjárás- és öregedésállóság
- tartósan rugalmas
- ecetsavasan térhálósodik
- jól tűri az extrém hőingadozásokat
- vörös színben



## Lángálló Tömítő

- extrém hőállósággal rendelkező tömítőanyag, extrém hőhatásnak kitett, tűzzel érintkező felületek, hézagok tömítéséhez
- tűzálló téglák és panelek közötti rések tömítéséhez és rögzítéséhez
- füstelvezetők kialakításához
- extrém hőállóság 1200 °C-ig (rövid ideig akár 1500 °C-ig)
- közvetlen lángnak is ellenáll
- kiváló tapadás csaknem valamennyi felülethez
- nem zsugorodik
- fekete színben

# ÉS TÖMÍTŐ TERMÉKCSALÁD



## Univerzális Szilikon

- szilikon alapú szigetelő- és tömítőanyag, általános felhasználásra
- ecetsavasan térhálósodó
- kiválóan tapad csaknem valamennyi felülethez
- öregedés-, időjárás- és UV-álló
- fehér és transzparens színben



## Neutrális Szilikon

- semleges kémhatású tömítőanyag fémből készült nyílászárók beépítéséhez, csatlakozási hézagok tömítéséhez
- nem korrodálja a fém felületeket
- mésztartalmú építőanyagokhoz is
- MEKO-, oxim- és ecetsavmentes
- hőállóság -40 °C és +120 °C között
- UV-, időjárás- és öregedésálló
- rugalmas
- fehér és transzparens színben



## Penészálló Szaniter Szilikon

- extra penészállósággal rendelkező szilikon bázisú tömítő- és szigetelőanyag
- magas vízterhelésnek kitett vagy magas páratartalmú helyiségekbe
- megemelt háatóanyagával megakadályozza a penészgombák megtelepedését a tömítésen
- hosszú éveken át tartó minőség
- tökéletes tapadás alapozás nélkül is
- semleges kémhatású
- kül- és beltéri felhasználásra
- fehér, transzparens és manhattan színben



## PMMA Neutrális Szaniter Szilikon

- semleges kémhatású szaniter szilikon
- kifejezetten PMMA-ból készült zuhanyfalak, kiegészítők tömítésére
- tükör, természetes kő és lúgos felületekhez is
- semleges kémhatású
- nem korrodálja a fém felületeket
- kellemetlen szagoktól mentes
- UV-, időjárás- és öregedésállóság
- gomba- és penészálló
- fehér színben



## Bitumenes Tömítő

- zsindeletetők és szerkezeti elemek vízálló csatlakozási tömítésére
- azonnali, tartós tapadás a legtöbb építőanyaghoz
- kiválóan tapad nedves felületeken is
- nem csöpög, nem folyik
- bitumen tartalmú, azbesztmentes
- fekete színben






## FT101 Flextec® Tömítő Ragasztó

- MS-polimer ragasztó és tömítőanyag egyben
- erős kezdeti tapadás
- alapozás nélkül is alkalmazható
- csaknem valamennyi anyaghoz
- fa, fém, műanyag, természetes kő és tükör ragasztásához is
- tömör felületek egymáshoz ragasztásához is
- nedves felületen is jól megtapad
- rugalmas, repedésáthidaló, ütés- és rezgésálló
- UV-, öregedés és időjárásálló, nem korrodál
- fehér, szürke és transzparens színben



# Purhabok és ragasztóhabok



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pattex Univerzális purhab</b>					
 <p>Egykomponensű poliuretán hab nyílászárók beépítéséhez és réskitöltéséhez, illetve hangszigetelt válaszfalak készítéséhez. Kiváló rés- kitöltő-, hang- és hőszigetelő képességgel. Felhasználható: +5°C feletti hőmérsékleten. Kézi és pisztolyos kiszerelesben.</p>	2 789 100	750 ml, kézi	12 db	9 000 101 135 404	32141010
	2 789 291	700 ml, pisztolyos	12 db	9 000 101 135 442	32141010
<b>Pattex GREENQ újrahaznosított purhab</b>					
 <p>Egykomponensű purhab, egyedülálló, nagy mértékben újrahaznosított formulával, mely használható rögzítéshez, kitöltéshez, ragasztáshoz és szigetelési munkákhoz. Kötést követően tökéletesen stabil, egyedi, zöldes színű. Kiadós, gazdaságos és kötést követően remekül vágható. Részben újrahaznosított alapanyagból és részben újrahaznosított fém tartályban. Kézi és pisztolyos kiszerelesben.</p>	2 763 726	500 ml, kézi	12 db	9 000 101 134 209	32141010
	2 743 413	750 ml, kézi	12 db	9 000 101 133 066	32141010
	2 925 236	750 ml, pisztolyos	12 db	9 000 101 147 858	32141010
<b>Pattex Whiteteq prémium purhab</b>					
 <p>Egykomponensű, ultra hő- és hangszigetelő képességű poliuretán hab rések, hézagok kitöltésére, nyílászárók beépítéséhez. -5°C feletti alkalmazáshoz. 50%-kal jobb hangelnyelő-képesség*, 20%-kal jobb hőszigetelés, 2x kisebb tágulási nyomás*, 25%-os alakváltozási képesség a hatékony szigetelőképeség biztosítására, extra finom cellaszerkezet, fokozott UV-állóság, jégfehér szín. Kézi és pisztolyos kiszerelesben.</p>	2 789 409	650 ml, kézi	12 db	9 000 101 135 626	32141010
	2 789 410	700 ml, pisztolyos	12 db	9 000 101 135 664	32141010
*Pattex Univerzális purhabhoz képest.					
<b>Pattex 6in1 Ragasztóhab</b>					
 <p>Egykomponensű, felhasználásra kész, kiemelkedően hatékony, univerzális kézi poliuretán ragasztóhab. Kiváló tapadás a legtöbb felületen, remek réskitöltő képességének köszönhetően különösen alkalmas egyenetlen felületek ragasztására. Magas kötési szilárdság jellemzi a leggyakoribb anyagokon, mint pl. fa, beton, kő, fém stb. 2 órán belül teljesen megköt, a teljes szilárdságát legkorábban 24 órán belül éri el. Kézi és pisztolyos kiszerelesben.</p>	2 763 962	750 ml, kézi	12 db	9 000 101 134 377	32141010
	2 763 961	750 ml, pisztolyos	12 db	9 000 101 134 339	32141010

**Pattex**

MERD MEGTENNI



# 6 in 1

RAGASZTÓHAB



**GYORS!**

Mondj IGENT és nyerj időt!



**ERŐS!**

Mondj IGENT az erős és tartós ragasztásra!



**EGYSZERŰ!**

Mondj IGENT a könnyű kezelhetőségre!



**PRECÍZ!**

Mondj IGENT a tiszta végeredményre!



# MERJ A VÁLTOZÁS

## ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI RAGASZTÓK



One for All termékcsalád

## SZILIKONOK ÉS TÖMÍTŐK



Akril

Expressz  
akril

Univerzális

Saniter

Expressz  
saniter

Penészálló  
saniter

## PURHABOK ÉS RAGASZTÓHABOK



Univerzális purhab

Whiteteq Prémium  
purhab





# ÉLÉRE ÁLLNI!



Fix termékcsalád



PMMA  
neutrális  
szaniter

Neutrális

Hőálló

Lángálló

Bitumen

FT101

RE-NEW



GreenQ újrahasznosított  
purhab

6in1 univerzális  
ragasztóhab

# Kontaktragasztók



## Pattex Palmatex



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Univerzális, toluolmentes, nagyszilárdságú, oldószeres kontaktragasztó (az oldószer elpárolgását biztosítani kell). Vízálló, a ragasztás ellenáll a híg savaknak és lúgoknak. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad, rendkívül széles felhasználhatóság jellemzi. Polisztírol, PE, PP, teflon ragasztására nem alkalmas.	1 429 397	50 ml	40 db	5 997 272 382 284	35061000
	1 429 398	120 ml	30 db	5 997 272 382 383	35061000
	1 429 415	300 ml	24 db	5 997 272 382 505	35061000
	1 429 414	0,8 l	12 db	5 997 272 382 543	35061000
	1 429 413	5 l	1 db	5 997 272 382 611	32089019
	1 429 411	22 l	1 db	5 997 272 382 666	32089019

Anyagszükséglet A0 vagy A4 fogazású kenőlappal, ecsettel, vagy hengerrel felhordva (kétoldalasan): kb. 340 ml/m<sup>2</sup>.

## Pattex Palmatex Extrém



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Különösen erős, nagyszilárdságú, oldószeres kontaktragasztó, amely extrém ragasztóerővel, vízállósággal, rugalmassággal és hőállósággal rendelkezik (120 °C). Csaknem valamennyi felülethez jól tapad, széles körben felhasználható, híg savaknak és lúgoknak ellenáll. Az oldószer elpárolgását biztosítani kell!	2 852 563	50 ml	12 db	9 000 101 120 394	35061000
	2 852 667	120 ml	12 db	9 000 101 120 417	35061000

## Pattex Palmafix



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Nagyszilárdságú építőipari kontaktragasztó (az oldószer elpárolgását biztosítani kell) elsősorban burkolati profilok, padlószőnyeg és 1,5 mm-nél vastagabb PVC-burkolat gyors és erős ragasztására - tömör, nem nedvszívó felületekre is. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Hőállóság: kb. 80°C.	1 428 073	0,8 l	12 db	5 997 272 382 192	35061000
	1 428 075	5 l	1 db	5 997 272 382 215	32089019

Anyagszükséglet A0 vagy A4 fogazású kenőlappal, ecsettel, vagy hengerrel felhordva (kétoldalasan): kb. 230 - 270 ml/m<sup>2</sup>.

## Pattex Cipőragasztó



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Poliuretán alapú, áttetsző cipőragasztó elsősorban bőr, műbőr és lágy műanyagok (PVC), továbbá gumi, nemez, parafa, stb. ragasztására. Kontakt ragasztással kell alkalmazni (az oldószer elpárolgását biztosítani kell). Rugalmas kötést biztosít. Víz- és öregedésálló, ellenáll a híg savaknak és lúgoknak. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad.	2 925 851	50 ml	40 db	5 997 272 382 710	35061000

# Kontaktragasztók







Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pattex Oldószermentes Kontaktragasztó</b>					
 <p>Oldószermentes kontaktragasztó, amely nem tartalmaz egészségre káros összetevőket, így ragasztás közben biztonságos felhasználást tesz lehetővé. Kellemetlen szagoktól mentes. Magas kezdeti tapadású, porózus felületeken is alkalmazható. Nem folyik, nem húz szálát. Kifejezetten alkalmas függőleges felületen történő felhordásra (pl.: fal, mennyezet). Számos anyaghoz és felülethez, úgy, mint fa, laminált felületek, fém, kemény PVC, kerámia, üveg, porcelán, filc, textil, parafa, bőr, gumi, polisztirol stb. Fenntartható, műanyagmentes csomagolásban.</p>	2 843 225	65 g	12 db	4 015 000 414 821	35061000
<b>Pattex Compact Kontaktragasztó</b>					
 <p>Rugalmas, gél állagú kontaktragasztó (az oldószer elpárolgását biztosítani kell) rendkívül erős rögzítéshez. Nem folyik és nem csöpög, ezért függőleges felületeken is alkalmazható. Víz- és hőálló, hig savaknak és lúgoknak is ellenáll. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Hőállóság: kb. 80°C.</p>	1 419 339	50 g	12 db	4 015 000 070 911	35061000
<b>Pattex Palmatex Lemosó és hígító</b>					
 <p>Kiváló minőségű hígítószer a besűrűsödött oldószeres ragasztókhoz (Pattex Palmatex, Pattex Palmafix stb.). Alkalmas a fémfelületek zsírtalanítására, valamint a felesleges, még meg nem kötött oldószeres ragasztó eltávolítására a felületekről és a szerszámokról.</p>	1 436 035	1 l	6 db	5 997 272 382 222	38140090
<b>Pattex Ragasztóspray</b>					
 <p>A Pattex Ragasztóspray oldószeres kontaktragasztó, azonnali, magas tapadóerővel. Három fokozatban állítható szórófejvel, nedvszívó és tömör felületek ragasztására egyaránt. Tartósan és gyorsan ragaszt szövetet, habosított műanyagot, üvegyapotot, bőrt, filcet, kartont egymással, vagy gumival, fémmel, fával, poliészter anyagokkal, továbbá alkalmas többféle PE fóliához.</p>	272 776	400 ml	6 db	4 015 000 094 382	35061000

ÚJ


# Diszperziós faragasztók





Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pattex FIX Faragasztó</b>					
 <p>Expressz faragasztó, mely azonnal rögzít - nem kell többé szorító! Sűrű állagú. Átlátszóra szárad. Kötést követően festhető és megmunkálható. Ideális függőleges felületekhez, nem folyik és nem csepeg. Mindenféle fafajtaához kitérő, akár más anyagokhoz ragasztva is. 10 percig még igazítható. Végleges szilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. Bel- és kültéren is használható. (Tartós nedvességtől óvni kell!)</p>	2 716 306	200 g	12 db	4 015 000 419 758	35061000
<b>Pattex Palma Fa Normál</b>					
 <p>D2 vízállóságú diszperziós faragasztó, amely alkalmas faipari termékek és dekorációs anyagok ragasztására. Alkalmazható barkácsoláshoz, bútorkészítéshez (csapok és kötések rögzítése), stb. A megkötött ragasztó áttetsző filmréteget képez. Csaknem valamennyi fafajtaához alkalmazható. Kötési idő: a kezdeti szilárdsághoz 3-5 óra, a továbbfeldolgozáshoz 18-24 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötőszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el.</p>	1 438 649	250 g	12 db	5 997 272 367 809	35061000
	1 438 659	750 g	6 db	5 997 272 382 970	35061000
<b>Pattex Palma Fa Expressz</b>					
 <p>D2 vízállóságú, gyorskötésű diszperziós faragasztó, amely alkalmas faipari termékek és dekorációs anyagok ragasztására. Alkalmazható barkácsoláshoz, bútorkészítéshez (csapok és kötések rögzítése) stb. A megkötött ragasztó áttetsző filmréteget képez. Csaknem valamennyi fafajtaához alkalmazható. Kötési idő: a kezdeti szilárdsághoz 1-2 óra, a továbbfeldolgozáshoz min. 8 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötőszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el.</p>	1 449 295	75 g	12 db	4 015 000 416 719	35061000
	1 438 316	250 g	12 db	5 997 272 367 847	35061000
	1 438 319	750 g	6 db	5 997 272 382 895	35061000
<b>Pattex Palma Fa Vizálló</b>					
 <p>D3 vízállóságú, diszperziós faragasztó, amely alkalmas fából készült ajtók és ablakok, faipari termékek, valamint dekorációs anyagok ragasztására. Alkalmazható barkácsoláshoz, bútorkészítéshez (csapok és kötések rögzítése), stb. A megkötött ragasztó áttetsző filmréteget képez. Csaknem valamennyi fafajtaához alkalmazható. Kötési idő: a kezdeti szilárdsághoz 3-5 óra, a továbbfeldolgozáshoz 24 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötőszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el.</p>	1 438 874	250 g	12 db	5 997 272 367 885	35061000
	1 438 877	750 g	6 db	5 997 272 382 819	35061000


# Ragasztószalagok



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám	
<b>Pattex Power Tape</b>						
 <p>Időjárásálló, univerzális, szálerősített polietilén ragasztószalag. Sokoldalúan használható a háztartásban és a ház körüli tevékenységek során csomagoláshoz, javításhoz, erős és tartós, vagy éppen ideiglenes rögzítéshez. Kézzel könnyen téphető, ellenáll a nedvességnek és 4 bar víznyomásnak.</p> <p><b>Többféle színben kapható:</b></p>	ezüst	1 677 379	10 m	12 db	9 000 100 773 416	59061000
		1 677 377	25 m	12 db	9 000 100 773 430	59061000
		1 677 469	50 m	12 db	9 000 100 773 454	59061000
	fekete	1 677 378	10 m	12 db	9 000 100 773 423	59061000
	fehér	2 848 976	5 m	12 db	4 015 000 424 295	59061000

<b>Pattex Power Tape Átlátszó</b>						
 <p>Időjárásálló, univerzális, szálerősített polietilén ragasztószalag. Sokoldalúan használható a háztartásban és a ház körüli tevékenységek során csomagoláshoz, javításhoz, erős és tartós, vagy éppen ideiglenes rögzítéshez. Kézzel könnyen téphető, ellenáll a nedvességnek és 4 bar víznyomásnak.</p>	átlátszó	1 688 910	10 m	12 db	9 000 100 782 524	59061000

<b>Pattex Fix Montázsaszalagok</b>						
 <p>Kétoldalas öntapadó ragasztószalag, amely csaknem valamennyi felülethez jól tapad és erősen rögzít. Azonnal terhelhető, egy teljes tekercs akár 80 / 120 kg súly megtartására képes. Alkalmas pl. tükör, fa, műanyag és fém tárgyak rögzítésére kül- és beltérben egyaránt.</p>	Pattex Fix Montázsaszalag 80 kg	2 848 977	1,5 m × 19 mm (80 kg-ig)	12 db	9 000 100 778 909	39191080
	Pattex Fix Montázsaszalag 120 kg	2 848 974	1,5 m × 19 mm (120 kg-ig)	12 db	9 000 100 214 568	39191019

<b>Pattex Fix Montázscsík</b>					
 <p>Eltávolítható kétoldalas ragasztócsík. Tárgyak rögzítésére, bel- és kültéri használatra. 1 ragasztócsík akár 2 kg-ot is megtart. Nedvesség- és UV-álló. Nagy hőtűrés (+80°C rövid távon). Maradványok nélkül eltávolítható. 10 csík/csomag.</p>	1 486 128	10 csík / csomag	12 csomag	9 000 100 224 918	39191080

# Ragasztók javításhoz



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pattex Repair Universal</b>					
 <p>5 perc alatt kötő, kétkomponensű epoxi ragasztó a háztartásban előforduló legkülönbözőbb - ragasztással korrigálható - javítási munkák elvégzéséhez. (A két komponenst 1:1 arányban kell összekeverni.) Könnyen adagolható, rezgésálló, száradás után áttetsző, géppel megmunkálható. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Víz- és oldószerálló, átfesthető. Végleges szilárdságát 24 óra után éri el.</p>	2 751 321	2 x 3 ml	48 db	9 000 100 671 385	35061000
<b>Pattex Repair Universal Keverőszárral</b>					
 <p>5 perc alatt kötő, száradás után átlátszó, két-komponensű, oldószermentes epoxi ragasztó. Ideális javításhoz, rögzítéshez, ragasztáshoz. Használata könnyű, nincs kézi keverés, nincs kosz. Közvetlenül a felületre kell felvinni. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Víz- és oldószerálló, átfesthető. Végleges szilárdságát 24 óra után éri el.</p>	2 751 322	2 x 5,5 ml	24 db	9 000 100 671 293	35061000
<b>Pattex Repair Express eporúd</b>					
 <p>Kétkomponensű, epoxi gyurma ragasztó, amely összegyúrva fehér színű ragasztómaszsztát képez. Alkalmas fa, fém, kerámia, tégl, gipszkarton, műanyag, stb. ragasztására, valamint kitorések javítására. Száradási idő (15 perc) után csiszolható, fúrható, átfesthető. Ellenálló a vízzel, olajjal és oldószerekkel szemben. Hőálló (-30 és +150°C között). Végleges szilárdságát 24 óra után éri el.</p>	2 857 478	48 g	12 db	4 015 000 429 788	35061000
<b>Pattex Total</b>					
	1 809 144	8 g	12 db	4 015 000 427 715	35061000
	2 716 447	50 g	12 db	4 015 000 423 113	35061000

# Ragasztók javításhoz Ömledékragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám	
<b>Pattex Repair Special Textil</b>						
 <p>Speciális ragasztó textilek javításához és ragasztásához, akár fára, bőrre, fémre ragasztva. Mosás-, tisztítás- és vasalásálló. Oldószermentes és áttátszóra szárad. Ideális pl. pamuthoz, farmeranyagokhoz, lenvászonhoz, filchez és műszál anyagokhoz. 24 óra után éri el végleges kötősszilárdságát. Ekkor az anyagok már moshatók. 30 perc száradási idő után javasolt azonban a ragasztott felületet átvasalni, amely növeli a mosásállóságot.</p>	2 849 264	20 g	6 db	4 015 000 417 310	35061000	
<b>Pattex Repair Special Műanyag</b>						
 <p>Speciális ragasztó kisebb műanyag tárgyak ragasztásához és javításához. Oldószeres, rugalmas, víz- és mosásálló, áttátszóra száradó ragasztó. Ideális minden kemény és lágy műanyaghoz különféle más anyagokhoz (fa, papír, fém, üveg, kerámia) ragasztva. Kontakt módon ragaszt (az oldószer elpárolgását biztosítani kell). A végleges szilárdságot 24 óra után éri el.</p>	2 849 263	30 g	6 db	4 015 000 419 376	35061000	
<b>Pattex Ragasztópisztoly</b>						
 <p>Elektromos fűtésű ragasztópisztoly ömledékragasztó (Hot melt) patronnal történő ragasztáshoz. Szakszerű és gyors ragasztást tesz lehetővé, különösen ideális dekorációs munkákhoz. Automata adagolóval rendelkezik és 6 db ajándékpatronnal szállítjuk.</p>	2 112 980	1 db	6 db	4 015 000 438 698	82055980	
<b>Pattex Hot Melt patron</b>						
	Ömledékragasztó patron a Pattex elektromos fűtésű ragasztópisztolyhoz. Gyors és sokoldalúan felhasználható, alkalmas barkácsolásra, dekorálásra, javításra. A ragasztás már 2 perc elteltével terhelhető, olvadási hőmérséklet 200°C.	1 519 051	200 g / 10 db	6 doboz	9 000 100 671 408	35061000
		1 519 052	1 kg / 50 db	6 doboz	9 000 100 671 415	35061000

# Padlóburkolat-, fal- és mennyezeti ragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
---------------------	----------	------------	-------------------	---------	---------------

## Pattex Padló



Diszperziós PVC- és szőnyegburkolat ragasztó habosított PVC-padló, valamint juta-, latex-, filc- és habhátoldalú padlószőnyeg ragasztására – **nedvszívó aljzatra**. Padlófűtés esetén is alkalmazható, székgyörgő igénybevételnek ellenáll. Felhordás után 10-15 perc szellőzési időt biztosítani kell! Végső szilárdságát kb. 72 óra után éri el.

1 552 753	1 kg	12 db	5 997 272 384 486	32149000
1 552 755	5 kg	1 db	5 997 272 384 509	32149000
1 553 038	10 kg	1 db	5 997 272 384 516	32149000

Anyagszükséglet A2 fogazású kenőlappal (sima hátoldalú burkolat esetén): kb. 300g/m<sup>2</sup>  
B1 vagy B2 fogazású kenőlappal (textilburkolat esetén): kb. 400g/m<sup>2</sup> (B1), ill. kb. 550g/m<sup>2</sup> (B2)

## Pattex Padló Univerzális



Speciális, diszperziós PVC- és szőnyegburkolat ragasztó PVC-burkolat és padlószőnyeg ragasztására – **nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra egyaránt**. Kiváló ideiglenes rögzítésre is, mert jól visszaszedhető és a ragasztó mosószeres melegvízzel könnyen eltávolítható. Padlófűtés esetén is alkalmazható, székgyörgő igénybevételnek ellenáll. Felhordás után, nedvszívó aljzaton 10-15 perc, nem nedvszívó aljzaton 60-90 perc szellőzési időt kell biztosítani! Végső szilárdságát kb. 72 óra után éri el.

1 485 358	1 kg	12 db	5 997 272 383 892	32149000
1 485 368	5 kg	1 db	5 997 272 383 915	32149000

Anyagszükséglet:  
A4 vagy A1 fogazású kenőlappal (sima hátoldalú burkolat esetén, tömör aljzaton): kb. 200-250 g/m<sup>2</sup>.  
B1 fogazású kenőlappal (linóleum és textilburkolat esetén, nedvszívó aljzaton): kb. 400 g/m<sup>2</sup>.  
A2 vagy A3 fogazású kenőlappal (sima hátoldalú PVC-burkolat esetén, nedvszívó aljzaton) kb. 300 g/m<sup>2</sup>.  
A0 kenőlappal vagy hengerrel (ideiglenes rögzítés esetén): kb. 150-200 g/m<sup>2</sup>.

## Pattex Parketta Plusz



Diszperziós parkettaragasztó kisméretű, nyers, lakkozatlan, csaphornyos parketta ragasztására – aljzatkiegyenlített felületekre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nedvségre érzékeny fajtákhoz is (bükk, juhar, kőris, tölgy, akác, cser)!

1 485 355	1 kg	12 db	5 997 272 383 731	35061000
1 485 353	5 kg	1 db	5 997 272 383 755	39052100

**Nedvségre érzékeny fajtákhoz is!**

Anyagszükséglet B3 fogazású kenőlappal (mozaik parketta esetén): 0,8-1 kg/m<sup>2</sup>  
B11 fogazású kenőlappal (csaphornyos, lamella parketta esetén): 1-1,2 kg/m<sup>2</sup>

## Pattex Nút- és Csapragasztó



D3 vízállóságú diszperziós faragasztó készparketta és laminált padló nút- és csapragasztására is. Száradás után áttetsző filmréteget képez. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

1 552 752	750 g	6 db	5 997 272 384 851	35061000
-----------	-------	------	-------------------	----------

**Klikk parkettához is!**

Anyagszükséglet: laminált padlóhoz: 15-20 fm/kartus, szalagparkettához: 5-8 fm/kartus








# Parkettafugázók








Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pattex Palma Parkettafugázó</b>					
<p>Oldószer- és szilikonmentes, rugalmas tömítőanyag elsősorban parkettához és laminált padlóhoz. Alkalmas szegélylécek, idomok (pl. csőrözsa), stb. hézagainak kitöltésére. Megakadályozza a víz, szennyeződések, kártevők behatolását a résekbe. A felületek legyenek szárazak, por-, szennyeződés- és elválasztó hatású anyagtól mentesek. Nagyobb hézagok esetén ajánlott háttérkitöltő anyag használata (pl. Styropor). Kb. 24-36 óra elteltével lakkozható. A rugalmas tömítőanyagokra jellemzően <b>nem</b> csiszolható.</p> <p><b>Kiadósság:</b> kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).</p> <p><b>Több színben kapható:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kőris/juhar</li> <li>fenyő</li> <li>bükk</li> <li>tölgy</li> <li>cseresznye</li> <li>mahagóni/merbau</li> <li>sötét tölgy</li> </ul>					
	896 387	310 ml	12 db	5 997 272 370 250	32149000
	771 122	310 ml	12 db	5 997 272 369 391	32141090
	492 957	310 ml	12 db	5 997 272 367 762	32149000
	492 952	310 ml	12 db	5 997 272 367 748	32141090
	896 386	310 ml	12 db	5 997 272 370 274	32149000
	896 383	310 ml	12 db	5 997 272 370 298	32141010
	1 293 832	310 ml	12 db	9 000 100 537 162	32141090



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Metylan normal tapétaragasztó</b>							
	Könnnyű és közepnehéz papírtapéta ragasztásához ajánlott (max. 130 g/m <sup>2</sup> papírsúly) - nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. Kiváló kezdeti tapadás jellemzi és jól korrigálható.	327 936	6-8 tekercs (30-50 m <sup>2</sup> ) papírdobozban a választott tapéta függvényében	125 g	40 db	4 015 000 095 266	35061000
<b>Metylan spezial tapétaragasztó</b>							
	<b>Nehéz és speciális</b> (struktúra, fűrészporos, prégelt) papírtapéta, valamint vinyl-, parafa- és selyemtapéta ragasztásához ajánlott - nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. Fokozott tapadási szilárdsággal rendelkezik, jól korrigálható.	327 825	4-5 tekercs (20-25 m <sup>2</sup> ) a választott tapéta függvényében	200 g	40 db	4 015 000 095 297	35061000
<b>Metylan instant spezial tapétaragasztó</b>							
 <b>3 perccel felhasználásra kész!</b>	<b>Nehéz és speciális</b> (struktúra, fűrészporos, prégelt) papírtapéta, valamint vinyl-, parafa- és selyemtapéta ragasztásához ajánlott - nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Rendkívül gyorsan és csomómentesen oldódik, 3 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. Fokozott tapadási szilárdsággal rendelkezik és kiválóan korrigálható.	1 724 957	4-5 tekercs (20-25 m <sup>2</sup> ) a választott tapéta függvényében	200 g	20 db	4 015 000 074 339	35061000
<b>Metylan direct tapétaragasztó</b>							
	Speciális ragasztó <b>vliestapétához</b> , valamint vinyl-, habrátétes-, selyem- és egyéb átfesthető nehéztapétákhoz. Mérettartó tapéta esetében közvetlenül a nedvszívó falra is felhordható speciális ragasztóhengerrel. Rendkívül gyorsan és csomómentesen oldódik, 3-5 perc után felhasználásra kész. Tapétázógéphez is használható. Felhordáskor nem csöpög, nem fröccsen. Kiemelten magas tapadási szilárdság jellemzi.	546 010	3-4 tekercs (15-20 m <sup>2</sup> ) a választott tapéta függvényében	200 g	20 db	4 015 000 402 019	35061000
<b>Metylan segura tapétaragasztó</b>							
	Metylan segura tapétaragasztó feszültségcsökkentő adalékszerrel. Üvegátýol-, trend- és vario vlies, sima és domborított vliestapéta, selyemtapéta, valamint átfesthető pl. fűrészporos- és struktúra tapéta ragasztására ajánlott - nedvszívó felületre. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 15 perc után felhasználásra kész. A ragasztóanyag feszültségcsökkentő adalékszerrel is tartalmaz. Lassan szárad, csökkenti a fűrészporos tapéta száradásakor fellépő feszültséget. <b>Rendkívül jól ellenáll a nedvességnek és kiválóan igazítható.</b>	1 546 971	4-5 tekercs (kb. 30-35 m <sup>2</sup> ) fűrészporos tapéta, (20-25 m <sup>2</sup> ) a választott tapéta függvényében	500 g	10 db	5 900 364 532 894	35061000

# Tapétaragasztók Tapétázási segédanyagok

**Metylan**

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Metylan folyékony tapétaragasztó koncentrátum</b>							
	Alkalmas <b>valamennyi tapétatípus ragasztásához</b> . 30 másodperc alatt csomómentesre keverhető, 2 perc után felhasználásra kész! Rendkívül erős, megbízható, hosszantartó ragasztást biztosít. A kiváló kezdeti tapadás ellenére jól igazítható.	2 969 484	2-5 tekercs (15-30 m <sup>2</sup> )	500 g	12 db	9 000 101 155 693	35061000
<b>Metylan Stukkó</b>							
	Beltéri felhasználású építési ragasztó. Alkalmas gipszstukkó elemek, rozetták, díszítő elemek, sztiropor díszlécek, szegőlécek, álmennyezeti burkolólapok, különböző profilok, kábelcsatorna, polisztirol stb. ragasztására. Száradás után fehér, csiszolható, vakolható, festhető. A ragasztandó felületek egyikének feltétlen nedvszívónak kell lennie. Kiadósság: kb. 5 m (5 mm átmérő esetén).	1 638 828		400 g	12 db	4 015 000 423 335	35061000
<b>Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó</b>							
	Nagy ragasztóerővel rendelkező, felhasználásra kész diszperziós ragasztóanyag, mely üvegszövet- és textiltapétán kívül alkalmas textilhátoldalú vinil tapéta, valamint speciális nehéztapéták ragasztására (pl. parafa-, műbőr-, PVC-tapéta stb.). <b>A bekevert, Metylan por alakú ragasztókhoz keverve a ragasztó kezdeti tapadása fokozódik.</b>	44 568	200-400 g/m <sup>2</sup>	750 g	12 db	4 015 000 071 932	35061000
<b>Metylan bordűrragasztó</b>							
	Felhasználásra kész, krémes konzisztenciájú, hosszú nyitott idejű, diszperziós ragasztó - a legkülönbözőbb anyagból készült - bordűrcsikok ragasztására. Javasolt vinyl szegélycsik ragasztására vinyl tapétára. Tapéta illesztések javítására is kiválóan alkalmas. Könnyen felhordható és igazítható. Alkalmazásával a bordűr nem pöndörödik. Eszköz nélkül, közvetlenül a tubusból egyenletesen felhordható.	83 380	20 fm (10 cm széles bordűr esetében)	250 g	12 db	4 015 000 088 404	35061000
<b>Metylan alapozó</b>							
	Tapétázás és festés előtt, nedvszívó felületekre alkalmazható diszperziós mélyalapozó koncentrátum, amely a falfelületeknek egyenletes szívóképességet biztosít, elősegíti a tapéta könnyebb igazíthatóságát. A visszamaradó port megköti és kiváló tapadást biztosít a felület és a tapéta (festék) között. <b>Koncentrátum!</b>	621 994	20-30 m <sup>2</sup> /l	1 liter	12 db	5 997 272 368 820	32091000

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Metylan tapétaleoldó folyadék</b>							
	Mindenféle tapéta és enyvtartalmú festék eltávolítására szolgáló disperziós koncentrátum. Speciális nedvesítőszer, melynek segítségével egyszerűen eltávolítható a régi, elhasználódott tapéta. A nedvességet át nem eresztő tapéta vízzáró rétegét - a tapétaleoldó alkalmazása előtt - durva csiszolóvazzonnal, drótkéfével, vagy egyéb eszközzel perforálni kell. <b>Koncentrátum!</b>	2 357 798	100-200 m <sup>2</sup> / 500 ml	500 ml	12 db	9 000 100 222 969	34025010
<b>Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó</b>							
	Disperziós ragasztó, amely lehetővé teszi a tapétaillesztések erős és tartós rögzítését. Valamennyi tapéta esetében alkalmas a kisebb, utólagos javítások elvégzésére is. Ajtók és ablakok kereteihez is kiválóan tapad. Vinil tapéták sarkokban történő ragasztásához.	92 460	-	60 g	40 db	4 015 000 089 630	35061000

## Felhasználási útmutató tapétaragasztókhoz

	Könyv- és középnéhez papírtapéta (< 130 g/m <sup>2</sup> )	Nehéz papírtapéta (> 130 g/m <sup>2</sup> )	Fűrészes tapéta	Átfesthető struktúra tapéta	Vinil tapéta (papír hátoldalú)	Selyem tapéta (papír hátoldalú)	Habráléles papírtapéta	Többirégű papírtapéta	Vílies és vliés alapú tapéta	Javító vliés, üvegáttal tapéta	Nehéz textil, parafa, nád sib. tapéta	Üvegszövet tapéta	Bordűrök
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elsősorban ajánlott Metylan ragasztó</li> <li>○ Lehetséges Metylan ragasztó</li> </ul> <p>*: erősítés céljából - szükség esetén - Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó adagolható hozzá.</p> <p>** : csak száraz körülmények között, a felragasztott tapéta nedvességet később sem kaphat.</p>													
Metylan normal	●**	○**						○**					○
Metylan szerial	○	●	●	●*	●*	●*	●*	●*					○
Metylan instant special	○	●	●	●*	●*	●*	●*	●*					○
Metylan direct	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●*	○*		○
Metylan segura	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●*		○*	○
Metylan folyékony koncentrátum	○	●	○	●	●	○	○	●	○		●	●	●
Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó										●	●	●	●
Metylan bordűrragasztó													●

Figyelem! A kiválasztott ragasztó bekeverésekor, feltétlenül be kell tartani az adott tapéta típushoz előírt keverési arányt!

## A tapéták jelölései

vízálló	lemosható	nedvesen jól tisztítható	lesúrolható	a súrolást jól bírja	gyenge színtartósság	megfelelő színtartósság	jó színtartósság	nagyon jó színtartósság	kiváló színtartósság	illesztés nélkül ragasztható
egyes illesztéssel ragasztandó	eltolt illesztéssel ragasztandó	változó irányban ragasztandó	a ragasztót a tapétára kell felvinni	a ragasztót a tapétázandó felületre kell felhordani	ragasztóval bevont tapéta (csak nedvesíteni kell)	maradvány nélkül eltávolítható	a külső színoldal eltávolítható	nedvesen kell eltávolítani	dombornyomott	ütésálló



# MINŐSÉGI TAPÉTÁZÁSHOZ HASZNÁLJON MINŐSÉGI METYLAN TERMÉKEKET!



## A Metylan tapétaragasztók legfontosabb tulajdonságai:

- Gyorsan és csomómentesen oldódnak
- Száradás után áttetszőek
- Kiválóan tapadnak a műgyanta tartalomnak köszönhetően
- Cement- és mészállóak
- UV-, hő- és nedvességállóak




[www.metylan.hu](http://www.metylan.hu)

# Metylan

TAPÉTÁZNI MESTERIEEN, EGYSZERŰEN.

Henkel

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>LOCTITE Super Bond Original</b>						
	Univerzális pillantragasztó. Szinte minden anyagot megragaszt. Nagy ragasztóerő kemény és sima felületeken. Nagyon gyors, nagyon erős. Biztonságosan nyitható. A kupakban lévő fémtű beszáradásmentes használatot biztosít. Víz- és mosogatógépálló!	2 733 067	4 g	12 db	9 002 010 294 111	35061000
<b>LOCTITE Super Bond Precíziós</b>						
	Univerzális pillantragasztó. Szinte minden anyagot megragaszt. Nagy ragasztóerő kemény és sima felületeken. Extra hosszú csőr a nehezen hozzáférhető helyekhez. Beszáradásmentes kupak. Gazdaságos kiszereles. Vízálló!	2 733 066	5 g	12 db	9 002 010 294 173	35061000
<b>LOCTITE Super Bond Ecsetes</b>						
	Univerzális pillantragasztó. Szinte minden anyagot megragaszt. Az ecsettel könnyen felhordható a felületre. Kifolyásmentes biztonsági tartály. Ideális pl. makettek, műköröm, stb. ragasztására. Vízálló. Nagy és/vagy egyenetlen felületre.	2 733 069	5 g	12 db	5 010 266 423 067	35061000
<b>LOCTITE Super Bond Plasztik</b>						
	A Loctite Super Bond Plasztik alkalmas a legtöbb háztartásban előforduló műanyag egymáshoz, illetve más felülethez történő ragasztására. Ideális PVC, plexiüveg, nejlon, polisztirol, polikarbonát, ABS, polietilén, fém, mint pl.: acél és alumínium, porcelán, kerámia, bőr, fa, parafa, gumi, papír, kartonpapír, beton, kő, szövet, stb. ragasztásához. Polipropilén (PP) és polietilén (PE) ragasztásához is!	2 733 065	2 g + 4 ml	12 db	9 000 100 224 840	35061000

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>LOCTITE Super Bond Power Gél</b>						
	Gumitartalmú pillantragasztó gél, száradás után is rugalmas. Alkalmas pl. gumi, felfújható játékok, stb. ragasztására is. Vízálló, kültéri használatra is. Valamivel hosszabban korrigálható a folyékony változathoz képest. Nem folyik, nem csepeg, függőleges és porózus felületen is használható. A kupakban lévő fémtű megvédi a beszáradástól. Víz- és ütészálló.	2 733 070	4 g	12 db	9 000 101 132 946	35061000
<b>LOCTITE Super Bond Power Gél Mini Trio</b>						
	Gumitartalmú pillantragasztó gél, 3 praktikus és gazdaságos kis tubusban, így nincs többé beszáradt tubus. Alkalmas pl. gumi, felfújható játékok, stb. ragasztására is. Vízálló, kültéri használatra is. Valamivel hosszabban korrigálható a folyékony változathoz képest. Nem folyik, nem csepeg, függőleges és porózus felületen is használható. A kupakban lévő fémtű megvédi a beszáradástól. Víz- és ütészálló.	2 733 276	3 x 1 g	12 db	9 000 100 980 104	35061000
<b>LOCTITE Super Bond Pure Gél</b>						
	Pillantragasztó gél. Nem ragasztja össze azonnal az ujjait. Legalább kétszer hosszabb kezdeti száradási idő, mint a folyékony Loctite Super Bond pillantragasztó esetében. Kicsit több idő van a ragasztandó darabok pontos összeillesztésére, igazítására. Sűrű, cseppmentes.	2 733 271	3 g	12 db	9 000 101 132 977	35061000
	<b>Kifutó termék</b>					
<b>LOCTITE Super Bond Repositionable Gél</b>						
	Pillantragasztó gél. Nem ragasztja össze azonnal az ujjait. Extra kötési idővel rendelkezik, így több idő van a ragasztandó részek pontos összeillesztésére, igazítására vagy akár újrapozicionálására. Szinte minden anyagot megragaszt. Sűrű, cseppmentes.	2 943 110	3 g	12 db	9 000 101 152 319	35061000

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<h2>LOCTITE Super Bond Creative Perfect Pen</h2>	 <p>Univerzális pillantragasztó, toll formájú applikátorban a pontos és cseppmentes ragasztásért. Olyan egyszerű, akár az írás! Nagy ragasztóerő kemény és sima felületeken, gyors, erős és biztonságos. Víz- és mosogatógépálló!</p>	2 734 574	3 g	12 db	9 000 101 117 158	35061000
<h2>LOCTITE 60 sec univerzális ragasztó</h2>	 <p>Gyors, extraerős, kb. 60 mp. alatt megszilárduló univerzális ragasztó, amely 24 óra elteltével 100 kg/cm<sup>2</sup> erősségű kötést is képes létrehozni. Újrailleszthető, azaz a megnövelt kötési időnek köszönhetően elég idő jut a ragasztandó felületek illesztésére, igazítására. Sűrű gél állaga megakadályozza a megfolyást függőleges felületeken. Oldószermentes, alkalmas a legtöbb anyag ragasztására. Porózus és tömör anyagokhoz is tökéletesen használható.</p>	2 275 650	20 g	12 db	4 015 000 433 983	35061000
<h2>LOCTITE Super Bond Gél (multibliszter)</h2>	 <p>Univerzális pillantragasztó gél. Száradás után is rugalmas marad. Vízálló. Nem folyik, nem cseppeg. Biztonságosan nyitható. Egy bliszterlevélen 12 db tubus található, egyszerűen kiakasztható.</p>	1 409 565	2 g	24x12-es levélbliszteren	9 000 100 225 007	35061000
<h2>LOCTITE Super Bond (multibliszter)</h2>	 <p>Univerzális pillantragasztó. 3 másodperc alatt ragasztja a legtöbb anyagot. Biztonságosan nyitható. Egy bliszterlevélen 12 db tubus található, egyszerűen kiakasztható. Vízálló.</p>	1 409 560	3 g	24x12-es levélbliszteren	9 000 100 072 465	35061000







# Mondj IGENT

egy második  
esélyre!

Mondj  
IGENT!

**LOCTITE**<sup>®</sup>

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszérelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Stop Pára AERO 360° készülék</b>						
	Páramentesítő készülék 1 db páragyűjtő tablettával. Segít a helyiségekben az optimális páratartalom elérésében. Páramentesítő rendszere a teljes levegőáramlás révén páratlan hatékonysággal gyűjti össze a levegő felesleges nedvességtartalmát és csökkenti a kellemetlen szagokat. Egy készülék egy kb. 50 m <sup>3</sup> (20 m <sup>2</sup> ) nagyságú helyiségbe ideális. Működtetéséhez nincs szükség elektromos áramra. (Kb. 3 hónapig fejti ki hatását.) A lakás bármelyik helyiségében használható. Kizárólag az AERO 360° tablettával utántölthető.	Kék készülék: 2 627 167	készülék + 1 x 450 g	6 db	5 997 272 386 978	38249996
		Fehér készülék: 2 627 163	készülék + 1 x 450 g	6 db	5 997 272 387 050	38249996
<b>Stop Pára AERO 360° Fürdőszobai készülék</b>						
	Fürdőszobai páramentesítő készülék 1 db páragyűjtő tablettával. Segít az optimális páratartalom elérésében a fürdőszobában. A készülék jellegzetes formája lehetővé teszi, hogy a tablettát a lehető legnagyobb felületen érintkezzen a levegővel, páramentesítő rendszere a teljes levegőáramlás révén páratlan hatékonysággal gyűjti össze a levegő felesleges nedvességtartalmát és csökkenti a kellemetlen szagokat. Praktikus diszkrét formájával, fehér színével és kerek formavilágával belesimul a fürdőszobai környezetbe. Működtetéséhez nincs szükség elektromos áramra. A készülék maximum 40 m <sup>3</sup> -es fürdőszobába alkalmas. Kizárólag az AERO 360° tablettával utántölthető.	2 368 301	készülék + 1 x 450 g	6 db	9 000 101 118 506	38249996
<b>Stop Pára AERO 360° utántöltő tabletták</b>						
	2 db páragyűjtő tablettát AERO 360° páramentesítő készülékekhez. Illatmentes. Magába szívja a levegő felesleges páratartalmát. Hullámos felszínének köszönhetően még nagyobb felületen, akár 40%-kal hatékonyabban gyűjti a felesleges párat, mint a korábbi tabletták. 1 tablettát kb. 3 hónapra elegendő egy kb. 50 m <sup>3</sup> szobában (függ a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól).	Illatmentes: 2 259 609	2 x 450 g	12 db	5 997 272 386 831	38249996
		Levendula: 2 629 280	2 x 450 g	12 db	5 997 272 386 732	38249996
		Vadvirágos mező: 2 629 953	2 x 450 g	12 db	9 000 101 124 477	38249996
		Frissítő vízesés: 2 629 464	2 x 450 g	12 db	9 000 101 124 408	38249996
<b>Stop Pára Párna 2in1</b>						
	Páramentesítő és illatosító párna levendula illatban. Segít a szekrényeket, fiókokat szárazon, frissen tartani.	2 251 330	2 x 50 g	12 db	5 997 272 382 017	38249996

**STOP**  
PÁRA

AERO 360°

# PÁRAMENTESÍTŐ ÉS UTÁNTÖLTŐ TABLETTÁK

**2 AZ 1-BEN**

A NEDVESSÉG ÉS A SZAGOK ELLEN





	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pritt ragasztóstifttek</b>						
	97%-ban természetes összetevőkből készült ragasztóstift, 65%-ban újrahasznosított műanyagból készített csomagolásban, papír, karton, fénykép ragasztásához, dekoráláshoz. A Pritt biszteres termékek teljesen műanyagmentes külső csomagolásban érhetőek el.					
	Pritt Papíragasztó stift	1 445 093	10 g	4 x 25 db	40 151 793	35061000
	Pritt Papíragasztó stift	1 445 094	20 g	3 x 12 db	40 151 809	35061000
	Pritt Papíragasztó stift	1 445 095	40 g	5 x 10 db	4 015 000 088 794	35061000
	Pritt Csillámos ragasztóstift	2 753 656	2 x 20 g	12 db	4 015 000 435 741	35061000
<b>Pritt Sulifix általános ragasztó</b>						
	Univerzális ragasztó, elsősorban papír (pl.: karton, fotó stb.) anyagok ragasztásához és dekorálásához.					
	Pritt Sulifix Univerzális gél, cseppmentes	2 099 923	35 ml	20 db	5 997 272 359 033	35061000
	Pritt Sulifix Univerzális Gyors & Erős, folyékony	2 099 655	35 ml	20 db	5 997 272 359 019	35061000
<b>Pritt folyékony ragasztók</b>						
	Oldószermentes, folyékony papíragasztók otthoni, irodai vagy iskolai felhasználásra. Ragaszt papírt, textil, filcet, kartont, bőrt stb. Könnyen nyomható, ergonomikus tubusban.					
	Pritt 2IN1 általános ragasztó	2 335 678	100 g	6 db	9 000 101 116 434	35061000
	Pritt Pen folyékony ragasztó	1 442 321	40 g	6 x 12 db	8 593 540 353 566	35061000
	Pritt Gamafix univerzális ragasztó	1 442 319	100 g	20 db	8 593 540 353 412	35061000
<b>Pritt Multi-Fix gyurmragasztó</b>						
	Ideális képek, poszterek falra történő rögzítéséhez. Eltávolítható, újrafelhasználható. Oldószermentes. 65 kocka / csomag	1 444 968	65 kocka	24 db	4 015 000 077 286	35061000

# Ragasztók és hibajavítók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Pritt Papírmasé</b>						
	Könnyen oldódó és egyszerűen felhasználható papír és háztartási ragasztó.	1 888 145	125 g	20 db	4 015 000 429 535	35061000
<b>Pritt ragasztórollerek</b>						
	Ragasztóroller tartós vagy szétválasztható változatokban. Méhsejt szerkezetének köszönhetően kiválóan ragaszt és pontosan, tisztán felvihető.					
	Pritt ragasztóroller utántölthető, tartós ragasztás	2 115 721	16 m	10 db	9 000 101 103 175	38249993
	Pritt ragasztóroller utántöltő, tartós ragasztás	2 111 973	16 m	10 db	5 410 091 323 875	35061000
	Pritt ragasztóroller eldobható, tartós ragasztás	2 754 088	10 m	10 db	4 015 000 438 964	35061000
	Pritt ragasztóroller utántölthető, szétválasztható ragasztás	2 118 120	16 m	5 db	5 410 091 323 950	35061000
	Pritt ragasztóroller utántöltő, szétválasztható ragasztás	2 111 692	16 m	10 db	4 015 000 438 568	35061000
<b>Pritt folyékony hibajavítók</b>						
	Hibajavító folyadék, könnyen adagolható toll vagy rendkívüli fedőképességű ecsetes kiszereelésben. Egyszerű és pontos hibajavítás, gyors száradás.					
	Pritt hibajavító folyadék, ecsetes	2 679 466	20 ml	10 db	8 713 987 340 176	38249992
	Pritt hibajavító toll	2 754 089	2 x 8 ml	12 db	9 000 101 107 807	38249992
<b>Pritt hibajavító rollerek</b>						
	Eldobható és utántölthető hibajavító rollerek a gyors, egyszerű, pontos és száraz hibajavításhoz.					
	Pritt hibajavító roller, utántölthető	2 679 522	4,2 mm x 12 m	10 db	9 000 101 103 335	38249996
	Pritt hibajavító roller, utántöltő	2 679 536	4,2 mm x 12 m	10 db	4 015 000 438 988	38249996
	Pritt hibajavító roller, utántölthető	2 679 534	6 mm x 12 m	10 db	9 000 101 103 212	38249996
	Pritt hibajavító roller, utántöltő	2 679 532	6 mm x 12 m	10 db	4 015 000 438 544	38249996
	Pritt hibajavító roller, eldobható	2 753 782	4,2 mm x 10 m	10 db	9 000 101 103 137	38249996
	Pritt hibajavító roller, eldobható	2 753 785	6 mm x 10 m	10 db	9 000 101 103 250	38249996
	Pritt Mini hibajavító roller	2 755 561	4,2 mm x 7 m	10 db	4 015 000 435 857	38249996
	Pritt Ecomfort környezetbarát hibajavító roller	2 754 086	4,2 mm x 10 m	10 db	9 000 101 103 298	38249996
	Pritt Micro-rolly hibajavító roller	2 679 507	5 mm x 6 m	18 db	5 997 272 380 693	38249996

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Tangit PVC-U</b>						
	Speciális oldószeres ragasztó kemény PVC-ből készült víz nyomócsövek, lefolyócsövek, ereszcatornák és egyéb idomok víz- és nyomásálló ragasztására. Alkalmazható PVC-U, PVC-C és ABS-ből készült műanyag csövekhez.	182 753	125 g	12 db	4 015 000 070 096	35061000
		417 454	1 kg	6 db	4 015 000 070 126	35061000
<b>Tangit PVC-U ecsettel</b>						
	Speciális oldószeres ragasztó, a kupakba beépített ecsettel ellátva. Alkalmos: kemény PVC-ből készült víz nyomócsövek, lefolyócsövek, ereszcatornák és egyéb idomok víz- és nyomásálló ragasztására. Alkalmos PVC-U, PVC-C és ABS-ből készült műanyag csövekhez.	2 092 271	500 g	12 db	4 015 000 437 714	35061000
		2 092 951	1 kg	12 db	4 015 000 437 738	35061000
<b>Tangit PVC-U Plus</b>						
	Új, THF-mentes, speciális oldószeres PVC csőragasztó, amely alkalmas PVC-U nyomócsőrendszerek ragasztásához 0,6 mm-es átmérő különbségig, valamint nyomásmentes és PVC U-ból készült rendszerekhez. Rugalmas PVC-hez korlátozottan alkalmas.	2 716 709	500 g	12 db	4 057 278 003 307	35061000
<b>Tangit PVC-C Plus</b>						
	Új, THF mentes formula! Speciális, oldószeres kemény PVC ragasztó ipari és szaniter célokra. Elsősorban PVC-C anyagból készült víz nyomócsövek, csőszerelvényekkel való, húzásnak ellenálló összekötéseinek ragasztására.	2 777 780	700 g	6 db	4 057 278 013 559	35061000
<b>Tangit Tisztító</b>						
	Oldószeres tisztító folyadék kemény PVC-ből készült (PVC-U, PVC-C, ABS) csövek illesztési felületeinek tisztítására és előkészítésére a ragasztáshoz.	44 267 44 589	1 l 125 ml	12 db 20 db	4 015 000 088 206 4 015 000 074 605	38140090 38140090
<b>Tangit KS Tisztító</b>						
	Speciális tisztítószer műanyag hegesztett kötésekhez, elsősorban polietilénhez, polibuténhez, polipropilénhez és polivinilidénfluoridhoz (PVDF).	44 221	1 l	8 db	4 015 000 077 637	22072000

	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Tangit Unilock Csőmenettömítő zsinór</b>						
	<p>Menettömítő zsinór, amely (ivó)víz-, gáz- és fűtőcsövek menetsatlakozásainak víz- és gákszivárgástól mentes tömítésére szolgál. A szilikonnal bevont zsinór poliamid szálakból készül, tartósan elasztikus, hosszú élettartamú és a csövek menetes részére kell feltekerni. A termék csomagolása praktikus, felhasználáskor nem kell tartani a zsinór összegubancolódásától. Nagy előnye a PTFE (teflon) szalagokkal szemben, hogy lehetőség van az utánállításra.</p>	2 732 451	20 m	20 db	9 000 101 129 830	59119099
		2 959 377	80 m	20 db	9 000 101 154 238	59119099
		2 959 052	160 m	20 db	9 000 101 154 030	59119099
<b>Tangit KS Tisztítókendő</b>						
	<p>Egyszerűen használható, speciális tisztószerrel átitatott kendő műanyag hegesztett kötésekhöz, elsősorban polietilénhez, polibuténhez, polipropilénhez és polivinilidenfluoridhoz (PVDF). Megkönnyíti és felgyorsítja a hegesztési munkákat.</p>	96 888	200 g	8 db	4 015 000 089 838	34011900
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>Kifutó termék</b></div>						
<b>Tangit FIX IT javítószalag</b>						
	<p>Magas tapadóerővel és rugalmassággal rendelkező ragasztószalag, amely alkalmas vízcsövek helyi szivárgásának azonnali megszüntetésére. Akár 4 bar nyomásnak is képes ellenállni, -50°C -tól 260°C-ig hőálló. Nedves felületen is alkalmazható.</p>	2 198 906	3 m	8 db	3 178 041 330 015	39191080



## VILLÁMGYORS CSŐMENETTÖMÍTÉS



ÚJ, egy kézzel is gyorsan nyitható adagoló



70%-ban újrahasznosított csomagolás



## Henkel Magyarország Kft.

Lakossági Ragasztás Technológiák Üzletág  
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B  
Tel: (+36-1) 372-5555  
e-mail: lakossagi.ragasztas@henkel.com

Alkalmazástechnikai tanácsadás:  
(06) 30-190-1268

Amennyiben fenti termékeink felhasználóként vagy forgalmazóként részletesebben érdeklík, forduljon bizalommal területi képviselőinkhöz vagy központunkhoz.



[www.pattex.hu](http://www.pattex.hu)  
[www.metylan.hu](http://www.metylan.hu)  
[www.loctite-superbond.hu](http://www.loctite-superbond.hu)  
[www.stoppara.hu](http://www.stoppara.hu)  
[www.prittworld.hu](http://www.prittworld.hu)  
[www.tangit.hu](http://www.tangit.hu)