

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 01111



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobów systemu CERESIT CL 50 do wykonywania mineralno-dyspersyjnych powłok hydroizolacyjnych
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Ceresit CL 50
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zestaw wyrobów systemu Ceresit CL 50 jest przeznaczony do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, przed przyklejeniem płytek ceramicznych: Na ścianach i podłogach (również ogrzewanych) w pomieszczeniach mokrych, narażonych na stałe i czasowe zawilgocenie (łazienki, pralnie, natryski, kuchnie), w basenach, na balkonach i tarasach (z wkładką z taśmy uszczelniającej Ceresit CL 152, Zestaw wyrobów systemu Ceresit CL 50 jest przeznaczony do stosowania na podłożach mineralnych, takich jak beton, tynki cementowo-wapienne, jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, gazobeton, cegła ceramiczna, tynki gipsowe, a także płyty gipsowo-kartonowe.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Zakład produkcyjny: Henkel Polska Operations Sp. z o.o. , Stara Góra, 26-220 Stąporków
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna: Nie dotyczy
- 7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
- 7b. Krajowa Ocena Techniczna: Krajowa Ocena Techniczna, ITB-KOT-2022/2160 wydanie 1, Zestaw wyrobów systemu Ceresit CL 50 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych

Jednostka oceny technicznej / Krajowa
Jednostka Oceny Technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji: Instytut Techniki Budowlanej, nr AC 020
Certyfikat nr: 020-UWB-1116/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Wodoszczelność powłoki (działanie od strony powłoki o grubości 1,5; 2,0; i 2,5 mm) przy ciśnieniu wody [MPa]	Brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa	
Prześlakliwość powłoki, o grubości 1,2 mm, przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm w czasie 24 godz	Brak przecieku	
Przyczepność do podłoża zagruntowanego preparatem Ceresit CT 17[MPa]: - betonowego - z jastrychu anhydrytowego - z gazobetonu - cegły ceramicznej - z tynku gipsowego - płyty gipsowo-kartonowej	$\geq 0,8$ $\geq 0,7$ $\geq 0,7$ $\geq 0,8$ $\geq 0,5$ lub zerwanie w podłożu $\geq 0,5$ lub zerwanie w podłożu	
Przyczepność międzywarstwowa (badanie w układzie z klejem klasy C2 wg PN-EN 12004+A1:2012) [MPa]	$\geq 0,6$	
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+ 60°C), określona przyczepnością powłoki do podłoża betonowego [MPa]	$\geq 0,6$	
Maksymalne naprężenie rozciągające [N/mm ²]	$\geq 0,5$	
Wydłużenie względne powłoki przy maksymalnej sile rozciągającej [%]	≥ 50	
Odporność na powstawanie rys w podłożu	brak pęknięć powłoki przy rysie o szerokości 3,0 mm	
Odporność na zmęczenie powłoki o grubości 2,0 i 2,5 mm, z wkładką z taśmy uszczelniającej Ceresit CL 152	Brak uszkodzeń mechanicznych na całej powierzchni próbki	
Odporność na przebicie statyczne [daN]	≥ 15	
Opór dyfuzyjny względem pary wodnej, określony dyfuzyjnie równoważną grubością warstwy powietrza S_d, m	$5,8 \pm 10 \%$	

Ceresit CL 50

Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania i odmrażania określona: - zmianą wyglądu zewnętrznego powłoki - wodoszczelnością – brak przecieku przy ciśnieniu [MPa] - przyczepnością do podłoża [MPa]	Możliwe niewielkie zmatowienie powłoki; brak uszkodzeń 0,5 ≥ 0,5	
Odporność na działanie wody basenowej wg PN-EN ISO 10545-13:2017, określona: - zmianą wyglądu zewnętrznego - przenikaniem wody basenowej przez powłokę. - przyczepności do podłoża betonowego [MPa]	Możliwa niewielka zmiana barwy Brak spęcherzeń, spękań i złuszczeń Brak przenikania ≥ 0,5	
Emisja lotnych związków organicznych (VOC), czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia [dni]	≤ 28	

Dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej: <https://www.ceresit.pl>

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Małgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager

(imię i nazwisko)

(podpis)

Małgorzata Lipnicka

Piotr Urynek
Kierownik ds. Jakości CEE North

(imię i nazwisko)

(podpis)

Piotr Urynek

Stąporków 07.02.2023
(miejsce i data wydania)