

# TEROSON®



## TEROSON PU 8594 HMLC Klej do szyb

**Bezpieczeństwo i krótki czas gotowości  
pojazdu do jazdy**

Klej do szyb TEROSON PU 8594 HMLC to jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią klej do szyb o wysokim module sprężystości poprzecznej i niskiej przewodności elektrycznej.

Produkt zapewnia doskonałe działanie, potwierdzając wysoką jakość klejów do szyb TEROSON. Kleje do szyb firmy Henkel spełniają oczekiwania użytkowników i gwarantują najwyższe bezpieczeństwo dzięki wieloletnim badaniom oraz bliskiej współpracy z branżą OEM.





## TEROSON PU 8594 HMLC Klej do szyb

Jednoskładnikowy klej do wklejania szyb przednich, tylnych i bocznych w samochodach, jak również do wklejania bocznych szyb zwykłych lub izolacyjnych w autobusach i wagonach. Produkt nie zawiera PVC ani rozpuszczalnika.

TEROSON PU 8594 HMLC jest zalecany do wszystkich aplikacji, gdzie potrzebny jest klej do szyb o niskiej przewodności elektrycznej. Bezpieczny czas gotowości do jazdy zgodnie z testem zderzeniowym według standardu FMVSS wynosi 1 godzinę.

### Właściwości:

- Niska przewodność elektryczna
- Zoptymalizowane charakterystyki wysokich częstotliwości radiowych
- Wyjątkowa stabilność
- Brak efektu nitkowania
- Dobra adhezja do pozostałości starych klejów
- Posiada odpowiedni certyfikat/atest wystawiony przez TÜV

### Dane techniczne:

- Baza chemiczna: jednoskładnikowy klej poliuretanowy
- Czas wklejania: ok. 15 min.
- Czas gotowości do jazdy z poduszką powietrzną zgodnie z FMVSS: 1 godzina
- Aplikacja: na zimno
- Wysoka wytrzymałość początkowa

### Zestaw:

- Kartusza TEROSON PU 8594 HMLC 310 ml
- TEROSON PU 8519 P 10 ml (podkład i aktywator w jednym)
- Standardowa dysza Teroson DGX
- Ściereczka do odtłuszczenia powierzchni
- Struna TEROSON do wycinania szyb (złota)
- Aplikator TEROSON do podkładu 8519 P
- Klin dystansowy
- Instrukcja obsługi
- Włóknina ścierna

### Opakowanie

Zestaw

### IDH

1979120



## Inne produkty, których możesz potrzebować

### TEROSON VR 20

Uniwersalny produkt do odtłuszczenia powierzchni na bazie rozpuszczalnika przeznaczony do przygotowywania przed klejeniem powierzchni takich jak: elementy ze szkła, tworzyw sztucznych i metalu.

**Opakowanie**  
Puszka 1 l

**IDH**  
1696704



### TEROSON Powerline II

Pistolet pneumatyczny do dozowania produktów od niskiej do bardzo wysokiej lepkości.

**Opakowanie**  
1 szt.

**IDH**  
960304



**Henkel Polska Sp. z o.o.**  
**Adhesive Technologies**  
ul. Domaniewska 41  
02-672 Warszawa  
Tel.: (022) 56 56 200  
Faks: +48 22 56 56 222  
Infolinia: 0-801 111 222  
[www.loctite.pl](http://www.loctite.pl)  
[www.henkel.pl](http://www.henkel.pl)

