

# LOCTITE®

## LOCTITE 2400 y 2700 Líderes en Salud y Seguridad.

Fijadores de roscas que ofrecen prestaciones mejoradas en salud y seguridad, sin menoscabo del rendimiento. LOCTITE 2400 y 2700 son nuestra contribución para aumentar su seguridad en el trabajo.



Henkel

# LOCTITE 2400 y 2700

Líderes en Salud y Seguridad.

En un esfuerzo continuo por mejorar la salud y la seguridad de nuestros productos, abrimos nuevos caminos con LOCTITE 2400 y 2700.

Estos fijadores de roscas, de resistencia media y alta, tienen una Hoja De Seguridad e Higiene "limpia"\*.



## Características

## Ventajas

Fijación y sellado.	Un único producto.
Sin símbolos ni frases de riesgo.	Apoyo de la salud y seguridad laboral.
Hoja de seguridad e higiene limpia. *	Cumple con las más estrictas exigencias de la atención médica laboral.
Excelente resistencia química tras el curado.	Resistente frente a químicos industriales.
Buena resistencia térmica tras el curado.	Soporta temperaturas de hasta 150 °C.

LOCTITE 2400 y 2700 pueden ser utilizados en una gran variedad de montajes metálicos roscados, en aplicaciones industriales y de automoción.

\*Sin anotaciones en las secciones 2, 3, 15 y 16 de las Hojas de Seguridad e Higiene del material, de acuerdo a (EC) No. 1907/2006 - ISO 11014-1.

## Datos Técnicos

### LOCTITE 2400

### LOCTITE 2700

Tipo de producto	Fijador anaeróbico	Fijador anaeróbico
Resistencia	Media	Alta
Color	Azul, fluorescente	Verde, fluorescente
Viscosidad	3.000 mPa·s	500 mPa·s
Tixotrópico	Sí	No
Resistencia a cortadura en acero	9N/mm <sup>2</sup>	18N/mm <sup>2</sup>
Tamaño máximo de la rosca	M36	M20
Capacidades	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml

Si desea conocer más detalles, consulte la Hoja de Datos Técnicos.

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia. Por favor, diríjase al Departamento Técnico de Henkel para cualquier información que precise sobre las características de estos productos.

**Henkel Ibérica S. A.**  
C/ Bilbao n.º 72 - 84  
08005 Barcelona  
España

[www.loctite.es](http://www.loctite.es)

**Departamento técnico**  
Tel. 93 290 49 05  
Fax 93 290 41 81

[tecnico.industria@henkel.com](mailto:tecnico.industria@henkel.com)

**Atención al cliente**  
Tel. 93 290 44 86  
Fax 93 290 42 69

[cs.industria@henkel.com](mailto:cs.industria@henkel.com)

