

LOCTITE®



El Hilo Sellador Profesional Líder en Europa

- Rápido y fácil de usar. Ahorro de hasta el 50% en tiempo.
- Permite reajustes hasta 45° sin riesgo de fugas.
- Aprobado para gas, agua potable, agua sanitaria y GLP.
- Funciona en uniones de metal y plástico.
- Aplicación fácil, limpia y precisa.
- Múltiples ventajas respecto al tradicional rollo de PTFE.
- Sellado instantáneo.



henkel-adhesives.com/es/loctite55

Henkel

Modo de Empleo



1.

Raspar la hoja con una hoja de sierra.



2.

Aplicar el producto a partir del segundo hilo de rosca, en la dirección de la espiral de la rosca.



3.

Cortar el hilo con el cortador adjunto, introduciendo el extremo suelto en la rosca.



4.

Realizar el montaje. Reposicionar si es necesario.

Un solo bote de LOCTITE 55 sellaría:

Tamaño de rosca	1/2"	3/4"	1"
Número aproximado de vueltas – Bote de 160 m.	405	275	190
Número aproximado de vueltas – Bote de 50 m.	125	85	60

Diseño Innovador



Homologaciones



Certificado para uso con oxígeno.
Temp. máx.: hasta 60 °C
Presión oxígeno máx.:
hasta 20 bar.



Aprobado para gas y agua
(EN 751-2, Clase ARp)
KTW:
Aprobado para agua potable.



Aprobado para uso con agua
potable hasta 85 °C (BS 6920).



Certificado según
NSF / ANSI 61.

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
España
www.henkel-adhesives.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
Fax. 93 290 41 81
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
Fax. 93 290 42 69
cs.industria@henkel.com

