

**LOCTITE®**

**ЕРГОНОМИЧНА ОПАКОВКА  
ПО-ЛЕСНО ПОЛАГАНЕ**

**10 m  
ГРАТИС!**



## НЕЗАМЕНИМИЯТ ИЗБОРЪТ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА

- Оригинална корда за уплътняване на тръбни резби
- Надеждност и издръжливост
- Незабавно уплътняване при работно налягане
- Лесно, бързо и чисто нанасяне
- **Сега и в ергономична опаковка за по-лесно полагане**



Техният професионален избор



hawle

protherm  
Vždy na Vašej strane

Centrometal



GRUNDFOS

HERZ

TRACO-INVEST



PAVLOVIĆ PLIN




Excellence is our Passion


Научете повече на [www.loctite.bg](http://www.loctite.bg)

## НЕЗАМЕНИМИЯТ ИЗБОРЪТ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА


За топла, студена и питейна вода, газове и отоплителни инсталации



### Бързо, лесно и чисто нанасяне



Награвете резбата с ножовка или пила



Започнете навиването върху началните нарязи, следвайки посоката на резбата. Брой на оборотите в зависимост от диаметъра е указан на опаковката.



Отрежете кордата с ножчето, вградено в опаковката и притиснете отрязания край върху резбата



Завийте и затегнете сглобката с тръбен ключ. Ако е необходимо коригирайте сглобката.



**BAM:**  
Сертификат за чувствителност към възпламеняване в среда на газообразен кислород. Макс температура до 60°C. Макс налягане на кислород до 20 бара



**DVGW:**  
DVGW одобрение за газ и вода (EN 751-2, клас ARp)  
**KTW:**  
Одобрение за питейна вода



**WRc:**  
Одобрение за употреба в инсталации с питейна вода до 85°C (BS 6920)



**NSF:**  
Сертифициран според NSF/ANSI, Standard 61

Научете повече за  
**LOCTITE 55** в ръцете на  
професионалистите на  
[www.loctite.bg](http://www.loctite.bg)

