

LOCTITE 55 MENETTÖMÍTŐ ZSINÓR

ÚJ,
TOVÁBBFEJLESZTETT
CSOMAGOLÁS!

Új, innovatív kialakítás



Tanúsítványok:



BAM: Gáz halmazállapotú oxigénre gyújtási érzékenységi tanúsítvány. Max. hőmérséklet: 60°C-ig. Max. oxigénnyomás: 20 bar-ig.



DVGW: Tanúsítvány gázra és ivóvízre (EN 751-2, ARp osztály)

KTW: Tanúsítvány ivóvízre



WRAS: Tanúsítvány ivóvízre, 85°C-ig való használatra (BS 6920).



NSF: NSF / ANSI, 61-es szabvány szerinti tanúsítvány.



Hidrogén jóváhagyás az AR 214, B osztály szerint.



ALKALMAZÁS LÉPÉSEI



- 1** Tekerje fel a tömítőzsinórt az óramutató járásával megegyező irányban az első menetre és keresztezze a menetet. A megfelelő tekerccselési számot lásd a csomagoláson.
- 2** Vágja el a zsinórt a beépített vágóeszközzel és simítsa a laza véget a menetre.
- 3** Szerelje össze a szerelvényeket. Szükség esetén pozícionálja újra.

Termékinformáció

- » Akár 50%-os időmegtakarítás más módszerekhez képest.
- » Lehetővé teszi a 45°-os visszaállítást.
- » Minősítve gázzal, hideg, meleg és ivóvízzel való használatra.
- » Műanyag és fém menetekhez is használható.
- » Gyors, tiszta és könnyen használható.
- » Jobb, mint a hagyományos PTFE szalag.
- » Azonnali tömítettség.

Egyetlen tekercs LOCTITE 55 menettömítő alkalmas:

Menetméret	1/2"	3/4"	1"
Hozzávetőleges tömítések száma - 160 méteres kiszorítással (IDH: 2957215)	405	275	190



Henkel Magyarország Kft.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b
T: +36 1 372 5677
www.loctite.hu