

# LOCTITE®




## Nueva gama de Selladores de Bridas Multifuncionales

**Tecnología Henkel de sellado a largo plazo. La solución de formación de juntas perfecta para todas sus aplicaciones.**

- **LOCTITE® SI 5980**, ideal para bridas en contacto permanente con aceites.
- **LOCTITE® SI 5660**, resistencia a largo plazo frente al agua y al glicol.
- **LOCTITE® SI 5990**, excelente en ambientes a altas temperaturas.

### Principales ventajas

- Sellan todo tipo de bridas: metal, aleaciones, plásticos y sus combinaciones.
- Formulación sin etiquetas de peligrosidad.
- Reemplazan las juntas precortadas de papel o de corcho.
- Curado neutro.
- Bajo olor.
- No corrosivo.
- Resistencia a largo plazo.
- Envase a presión para una dosificación limpia y precisa.



Las siliconas se extruyen directamente desde sus envases a presión, consiguiendo cordones de espesor controlado en toda su longitud. No se necesitan equipos dosificadores.

**Henkel**



# Selladores de Bridas de Altas Prestaciones

En envases a presión de dosificación controlada



Estos selladores de alta elasticidad y elevada adhesión son perfectos para todas sus necesidades de mantenimiento y reparación.

## Mejore las condiciones de Seguridad e Higiene con Henkel

LOCTITE® asegura la formación de juntas de alta durabilidad para la prevención de fugas de líquidos peligrosos. La nueva gama de formadores de juntas sin etiquetas de peligrosidad que le presentamos es mucho más segura de utilizar; permiten un curado neutro y una manipulación segura, sin olores, manteniendo las altas prestaciones de los productos Henkel.

## Necesidades Específicas - Soluciones Específicas



### LOCTITE® SI 5980

Silicona negra  
Altas prestaciones

Para bridas en contacto permanente con aceite, p. ej. cajas de cambio, cárter del aceite, etc.



Capacidades	IDH
Tubo 100 ml	1717855
Envase a presión 200 ml	1299785
Cartucho 300 ml	1716829



### LOCTITE® SI 5660

Silicona gris  
Altas prestaciones

Para bridas resistentes a largo plazo al agua o al glicol, p. ej. bombas de agua, sistemas de refrigeración, etc.



Capacidades	IDH
Tubo 100 ml	1717661
Envase a presión 200 ml	1745568
Cartucho 300 ml	1717493



### LOCTITE® SI 5990

Silicona color cobre  
Altas prestaciones

Para bridas expuestas a altas temperaturas (hasta 300 °C), p. ej. turbos, sistemas de escape, etc.



Capacidades	IDH
Tubo 100 ml	1704677
Envase a presión 200 ml	1745564

## Áreas de aplicación

Sellado de bridas de metal y de plástico, p. ej. cárter de aceite, tapa del diferencial, tapa de válvulas, cárter de transmisión, bomba de agua, tapa del engranaje de sincronización, termostato, sistema de refrigeración, cárter de la transmisión, colector de admisión, etc.

**Henkel Ibérica S. A.**  
C/ Bilbao n.º 72 - 84  
08005 Barcelona  
España  
[www.reparacion-vehiculos.es](http://www.reparacion-vehiculos.es)

**Departamento técnico**  
Tel. 93 290 49 05  
Fax 93 290 41 81  
[tecnico.industria@henkel.com](mailto:tecnico.industria@henkel.com)

**Atención al cliente**  
Tel. 93 290 44 86  
Fax 93 290 42 69  
[cs.industria@henkel.com](mailto:cs.industria@henkel.com)

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia. Por favor, contacte con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta sobre las recomendaciones y especificaciones técnicas de estos productos.

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2018