

FIXADORES DE ROSCAS LOCTITE 243 E LOCTITE 270 NOVOS E MELHORADOS

**MAIOR SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE,
SEM COMPROMETER O DESEMPENHO.**



Os fixadores de roscas LOCTITE permitem aos fabricantes fixar montagens rosçadas há mais de 70 anos, eliminando o movimento lateral e evitando o afrouxamento devido a vibrações. As novas melhorias na formulação e na embalagem permitem um manuseamento mais fácil, ajudam a reduzir o desperdício e apoiam as metas de sustentabilidade, ao mesmo tempo que oferecem um desempenho fiável.

MELHORIAS NA FORMULAÇÃO

As novas formulações de LOCTITE 243 e LOCTITE 270 incorporam agentes de cura avançados que otimizam a rotulagem de perigo, mantendo a qualidade, resistência e desempenho das fórmulas originais.

MELHORIAS NAS EMBALAGENS

Para reduzir a utilização de plástico virgem e as emissões de carbono, os frascos de 50 ml e 250 ml de fixadores de roscas LOCTITE contêm agora 50% de plástico reciclado pós-consumo (PCR). Esta melhoria mantém a mesma robustez e estabilidade de vida útil, ao mesmo tempo que reduz o impacto ambiental global.



A FIABILIDADE COMEÇA AQUI



LOCTITE 243

Fixador de roscas azul de resistência média, para fixações de até M36. Foi concebido para curar de forma consistente numa ampla variedade de metais, tolerando ligeiras contaminações superficiais. É adequado para todos os metais sem necessidade de aplicar primário, incluindo substratos passivos, como aço inoxidável, alumínio e superfícies galvanizadas. Pode ser utilizado nas fixações tal como são recebidas, sem limpar, mesmo que contenham ligeiras contaminações de óleos. Pode ser desmontado com ferramentas manuais padrão, sem necessidade de aplicar calor.



LOCTITE 270

Fixador de roscas verde de alta resistência e uso geral para fixações de até M36. Foi concebido para curar de forma consistente numa ampla variedade de metais, tolerando ligeiras contaminações superficiais. É adequado para todos os metais sem necessidade de aplicar primário, incluindo substratos passivos, como aço inoxidável, alumínio e superfícies galvanizadas. Pode ser utilizado nas fixações tal como são recebidas, sem limpar, mesmo que contenham ligeiras contaminações de óleos. Para a desmontagem é necessário aplicar calor.

TABELA DE PROPRIEDADES

PRODUTO	IDH	CAPACIDADES	COR	APLICAÇÕES	VISCOSIDADE (mPa.s)	BINÁRIO DE (RUTURA/ RESIDUAL) (Nm)	INTERVALO TÉRMICO	TEMPO DE CURA M10 (AÇO, 23 °C)	HOMOLOGAÇÕES
243	1335838	Frasco 10 ml	Azul	Uso geral, tixotrópico, controlo do binário de aperto.	2150 (tixotrópico)	26/5	-55 °C a 180 °C	10 min	PNSF P1 n.º de registo 123000
	1335881	Frasco 50 ml							
	1335924	Frasco 250 ml							
270	279236	Frasco 24 ml	Verde	Elevada resistência para aplicações que não necessitem de desmontagem.	500	33/33	-55 °C a 180 °C	10 min	PNSF P1 n.º de registo 123006
	1335887	Frasco 50 ml							
	1335909	Frasco 250 ml							


OPÇÕES DE DOSEAMENTO

Para o máximo de comodidade e produtividade, os fixadores de rosca LOCTITE podem ser doseados usando doseadores LOCTITE, incluindo as pistolas manuais.

IDH	Descrição
2564842	Pistola Peristáltica Manual Pro: frascos de 50 ml e 250 ml.
608966	Pistola manual peristáltica, frascos de 50 ml.
88631	Pistola manual peristáltica, frascos de 250 ml.