

LOCTITE 55 TESNIACA NIŤ NA ZÁVITY



Nový inovatívny design



Certifikácia



Certifikát citlivosti na vznietenie plynným kyslíkom
Maximálna teplota: do 60 °C
Maximálny tlak kyslíka: do 20 barov



Schválenie pre plyn a vodu
(EN 751-2, trieda ARp)
KTW: Schválenie pre pitnú vodu



Schválenie na použitie s pitnou vodou do 85 °C
(BS 6920)



Certifikované podľa NSF / ANSI, norma 61



Schválenie pre vodík podľa AR 214, trieda B

POKYNY K APLIKÁCI



- 1** Tesniacu niť začnite navíjať s predpätím v smere stúpania závitú. Pre najlepšie utesnenie navíjajte niť krížom krážom. Odporúčaný počet otáčok nájdete na obale.
- 2** Tesniacu niť odrežte pomocou noža na balení a pritlačte voľný koniec nite do závitú.
- 3** Zaskrutkujte protikus a utiahnite spoj pomocou náradia. V prípade potreby upravte polohu.

Informácie o produkte:

- » Ušetrí až 50 % času oproti iným metódam tesnenia.
- » Prípustná korekcia polohy až o 45°.
- » Schválené pre kontakt s plynom, studenou, teplou a pitnou vodou.
- » Funguje na plastové a kovové spoje.
- » Rýchle, čisté a jednoduché použitie.
- » Lepší ako tradičná PTFE páska.
- » Okamžité utesnenie.

S jedným balením LOCTITE 55 utesníte:

Veľkosť závitú	1/2"	3/4"	1"
Približný počet spojov - balenie 160 m (IDH č.: 2957179)	405	275	190
Približný počet spojov - balenie 50 m (IDH č.: 527319)	125	85	60



HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.

Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava
 Technická infolinka: +421 800 777 222
 www.loctite.sk



PRE VIAC INFORMÁCIÍ
 O PRODUKTE
 NASKENUJTE QR KÓD