

LOCTITE®

SOLUCIONES DE ADHESIÓN INSTANTÁNEA NUEVAS Y MEJORADAS.

Ayudándote a trabajar con más seguridad
sin comprometer el rendimiento.

Te presentamos la última innovación de Henkel, una línea de adhesivos instantáneos y activadores formulados con minimización de materias primas peligrosas. Esta innovación combina una mejora en las características de salud y seguridad de las formulaciones, con la misma alta calidad y fiabilidad LOCTITE.



INNOVADORES



MÁS SEGUROS

EL DESAFÍO:

En muchos países, varios ingredientes utilizados en la fabricación de adhesivos instantáneos y aceleradores, están siendo sometidos a un mayor control reglamentario.

LA SOLUCIÓN:

Como parte del compromiso de Henkel con la mejora continua, hemos desarrollado una línea de soluciones mejoradas de adhesión instantánea LOCTITE, identificando y eliminando los químicos designados bajo los criterios del SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos), mejorando así la formulación sin comprometer el rendimiento.



**MEJORADOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD
SIN COMPROMETER EL RENDIMIENTO.**

ADHESIVOS INSTANTÁNEOS – NUEVOS Y MEJORADOS

Fórmulas sin Hidroquinona ni MMBP

¡NUEVO!



Adhesivo Instantáneo	Descripción o Característica Principal	Capacidades
LOCTITE 402	Un adhesivo de muy altas prestaciones y fijación rápida que proporciona un rendimiento fiable incluso sometido a temperaturas extremas hasta 135 °C.	20 g, 500 g
LOCTITE 401	Un adhesivo de uso general, de fijación rápida, insensible a la superficie y de viscosidad media que proporciona alta resistencia a tracción y cortadura en una amplia variedad de materiales.	3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g
LOCTITE 406	Un adhesivo de fijación rápida, de muy baja viscosidad ideal para piezas ajustadas y holguras pequeñas .	20 g, 50 g, 100g, 500 g
LOCTITE 454	Un adhesivo de fijación rápida, insensible a la superficie, en formato gel que no gotea ideal para superficies verticales y materiales porosos .	3 g, 20 g, 300 g
LOCTITE 495	Un adhesivo de uso general de baja viscosidad que ofrece adhesión rápida en una amplia variedad de materiales.	20 g, 50 g, 100, 500 g
LOCTITE 3090	Un adhesivo bicomponente de uso general con alta capacidad de relleno de holguras, hasta 5 mm.	11 g

*Sin Hidroquinona y sin MMBP: estos ingredientes ya no forman parte de la formulación de los productos LOCTITE, pero podrían contener cantidades ínfimas debido a los procesos de fabricación compartidos con otros productos y/o a las impurezas de las materias primas. Por consiguiente, Henkel ha tomado la medida adicional de introducir en la especificación de producto un nivel bajo < 50 PPM para la Hidroquinona y < 100 PPM para el MMBP.

ACTIVADOR MEJORADO

Fórmula sin DMPT**



Activador	Características principales	Capacidades
LOCTITE SF 7455	Activador de uso general para toda clase de sustratos. Curado rápido entre las piezas muy ajustadas. Se puede aplicar antes o después del adhesivo, es ideal para aplicarlo después del adhesivo de cianoacrilato para asegurar su rápida fijación.	150 ml

**En LOCTITE SF 7455 el DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina) se ha sustituido por un Disulfuro Orgánico y/o Sulfenamida.

Consulta las Hojas de Datos Técnicos de los productos para obtener información adicional.

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
España
www.henkel-adhesives.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com



**MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
¡ESCANEA ESTE CÓDIGO!**