

Vos 1 gramas klijų ir po trijų valandų galima traukti krovininį traukinį!

Iššūkis:

Jrodykite, kad LOCTITE universalių konstrukcinių klijų jėgos ir patvarumo pakanka 208 tonų kroviniui traukti.



Metodas:

Jungiamąjį mechanizmą sukūrė „Henkel“ inžinieriai. Nuvalius ir nušveitus plokštes, jos buvo suklijuotos naudojant 3 gramus LOCTITE universalių konstrukcinių klijų, paliekant klijus sukietėti 60 minučių. Sukabinamuoju įrenginiu buvo sujungtas garvežys ir pirmasis vagonas.

Kaip baigėsi ši istorija, galite pažiūrėti <http://www.loctite.lt/neribotas-klijavimo-galimybes-2571.htm>

Jei su tuo gali susidoroti LOCTITE universalūs konstrukciniai klijai, įsivaizduokite, ką jie gali atliekant net ir sudėtingiausius remonto darbus!

Neribotos galimybės.

SUŽINOKITE DAUGIAU

Kreipkitės į mus ir sužinokite daugiau apie LOCTITE HY 4070 ir LOCTITE HY 4060 GY bei neribotas „Henkel“ siūlomas priežiūros ir remonto galimybes arba aplankykite <http://www.loctite.lt/technin-prieira-ir-taisyimas-2166.htm>

LOCTITE

Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estija
Tel: +372 730 5800
www.loctite.lt

<http://www.loctite.lt/neribotas-klijavimo-galimybes-2571.htm>

*„Neribotas“ ir „universalus“ šiame kontekste reiškia daugybę „LOCTITE HY 4060“ ir „LOCTITE HY 4070“ panaudojimo galimybių. Tai nereiškia, kad „LOCTITE HY 4060“ ir „LOCTITE HY 4070“ klijuoja visų tipų pagrindą bet kokiomis panaudojimo sąlygomis ir joks šios brošiūros teiginys nereiškia tokių užuominų apie panaudojimo galimybes. Vartotojas privalo nustatyti čia paminėtų gamybos metodų tinkamumą specifiniams tikslams ir privalo imtis tokių atsargumo priemonių, kurios galėtų apsaugoti turtą ir žmones nuo pavojų, galinčių kilti naudojant šiuos gaminius. Remiantis aukščiau išdėstytais faktais, „Henkel“ korporacija atsisako visų garantijų, tiek išreikštų, tiek ir numanomų, įskaitant perkamumo ir atitikimo konkrečiam tikslui garantijas, susijusias su „Henkel“ korporacijos produktų naudojimu ar pardavimu. „Henkel“ korporacija atsisako bet kokios atsakomybės dėl pasekminės ar atsitiktinės žalos, įskaitant ir prarastą pelną. Rekomenduojame visiems būsimiems vartotojams patikrinti siūlomus panaudojimo būdus prieš juos taikant. Šiam gaminiui gali būti taikomas vienas ar daugiau JAV arba užsienio šalių patentų arba patentuotų naudojimo būdų.

Visi naudojami ženklai yra „Henkel“ arba jos dukterinių bendrovių prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai JAV, Vokietijoje ir kitose šalyse.
© 2017 Henkel Corporation. Visos teisės saugomos. 696318 (8/17)

Henkel

GALI TRAUKTI 208 TONAS.

TRAUKINYS TAIP PAT GALI BŪTI STIPRUS!

**Klijavimas be
apribojimų.**

Kokio tvirtumo yra naujieji
LOCTITE universalūs
konstrukciniai klijai?

LOCTITE

Klijavimas be apribojimų. Neribotos remonto galimybės

LOCTITE universalūs konstrukciniai klijai tokie stiprūs, įvairiapusiški ir patvarūs, kad jų naudojimui nėra jokių apribojimų.

Niekas nekelia didesnio pasididžiavimo, kaip sklandžiai veikianti įranga. Taigi, kai kažkas negerai, svarbiausia yra laikas. Kiekviena detalij paieškoms arba bandymams suremontuoti skirta minutė – ne tik mechaninis, bet ir asmeninis iššūkis.

Pagal naujausias hibridines technologijas pagaminti LOCTITE universalūs konstrukciniai klijai gali padėti jums išspręsti problemą greitai, lengvai ir ilgam. **Neribotos remonto galimybės. Kai viską lemia laikas...**



Būtina turėti kiekvienoje įrankių dėžėje.

LOCTITE universalūs konstrukciniai klijai yra naujausi LOCTITE klijavimo, sandarinimo medžiagų ir apsauginių dangų asortimento produktai, padedantys viso pasaulio pramonės įmonėms sumažinti įrangos bei mašinų priežiūros kaštus, padidinti jų patikimumą ir užtikrinti saugumą bei efektyvumą.

LOCTITE HY 4070 Ypač greitai veikiantys universalūs remonto klijai



Greitai veikiantys ir stiprūs LOCTITE HY4070 klijai gali padėti įveikti praktiškai bet kokias remonto užduotis, kai laikas lemia viską. Greitai ir stipriai suklijuoja įvairių tipų sluoksnius, todėl su LOCTITE HY 4070 bet kokie remonto darbai vyksta greitai ir lengvai. Tai būtina remonto priemonė.

Nauda jums:

- ypač greitai fiksuoja, mažina priežiūros ir prastovų kaštus;
- puikiai užpildo tarpus, todėl tai yra idealus pasirinkimas bet kokiam remontui;
- greitai ir stipriai suklijuoja įvairias medžiagas, pavyzdžiui, metalą, plastiką, gumą, medieną, popierių, odą – suteikia daugiau remonto galimybių;
- nenubėgančios želė konsistencijos klijai lieka ten, kur ir turi būti;
- puikus atsparumas drėgmei, UV spinduliams ir cheminėms medžiagoms užtikrina ilgalaikius bei patikimus remonto rezultatus;
- paruoštas naudoti produktas švirškite su antgaliu patogiam naudojimui.



Aukštos klasės klijai universaliems remonto darbams – pagalbininkas visais gyvenimo atvejais, kai reikia patvarumo ir ilgaamžiškumo. LOCTITE HY 4060 GY greitai ir stipriai klijuoja, nepriklausomai nuo drėgmės bei temperatūros sąlygų. LOCTITE HY 4060 GY yra puikus tradicinių dvikomponenčių greito poveikio epoksidinių klijų pakaitalas.

Nauda jums:

- greitas klijavimas net žemoje temperatūroje mažina priežiūros kaštus;
- puikiai užpildo tarpus, todėl tai yra idealus pasirinkimas bet kokiam remontui;
- greitai ir stipriai klijuoja įvairias medžiagas, pavyzdžiui, metalą, plastiką, gumą, medieną, popierių, odą – suteikia daugiau remonto galimybių;
- puikiai tinka metalams – mažina priežiūros kaštus;
- labai atsparūs cheminėms medžiagoms ir tirpikliams, didina remonto patikimumą;
- spalvinis žymėjimas užtikrina tinkamą ir nuoseklų maišymą.

Gaminys	Prekės numeris	Pakuotė	Spalva / Klampumas	Maišymo santykis	Kietėjimo laikas (GBMS)	Veikimo laikas	Sandūros šlyjamasis stipris ¹ (N/mm ²)					Atsparumas temperatūrai
							Plienai (apdorotas smėliasraučiu)	Aliuminis (ėsdintas)	Polikarbonatas	Nitrilas	Tarpo užpildas	
LOCTITE HY 4070	2237457	10 ml	Šiek tiek drumsta, gelsva želė	10:1	<1 minutė	3-4 minučių	24-26	22-24	††	††	iki 5 mm, priklausomai nuo klijavimo geometrijos	120°C

¹ISO 4587, po 24 valandų, 22°C | ^{††}Sandūra viršijo pagrindo stiprį | Techninį duomenų lapą galima gauti iš „Henkel“ atstovo

Gaminys	Prekės numeris	Pakuotė	Spalva / Klampumas	Maišymo santykis	Kietėjimo laikas (GBMS)	Veikimo laikas	Sandūros šlyjamasis stipris ¹ (N/mm ²)					Atsparumas temperatūrai
							Plienai (apdorotas smėliasraučiu)	Aluminis (ėsdintas)	Polikarbonatas	Nitrilas	Tarpo užpildas	
LOCTITE HY 4060 GY	2210487	25 ml	Pilka (sumaišyta) želė	1:1	4-6 minučių	3-5 minučių	16-18	11-14	5-7	††	iki 5 mm, priklausomai nuo klijavimo geometrijos	-40°C iki 150°C

¹ISO 4587, po 24 valandų, 22°C | ^{††}Sandūra viršijo pagrindo stiprį | Techninį duomenų lapą galima gauti iš „Henkel“ atstovo