

Eliminisanje popuštanja navojnih spojeva. Sprečavanje kvara.






TRADICIONALNE METODE SPAJANJA OSTAVLJAJU ZAZORE. LOCTITE® SREDSTVA ZA OSIGURANJE NAVOJA.

Mehanička sredstva za osiguranje navoja (poput rascepljenih elastičnih podloški, samokočivih matica, itd.) su izmišljena da rešavaju problem labavljenja do kojeg dolazi u većini sklopova sa navojima. Ali, realnost je da ona ne održavaju stezno opterećenje jer sklopovi „osigurani“ mehaničkim sredstvima često popuštaju usled vibracija, termičke dilatacije i/ili neodgovarajućeg zateznog momenta. Zašto? Jer mehanička sredstva ne popunjavaju sve zazore između uparenih navoja.

Spajanjem korenova navoja i popunjavanjem celog zazora, što eliminiše pomeranje sa strane u stranu, LOCTITE® sredstva za osiguranje navoja su značajno povećale pouzdanost sklopova sa navojima tako što sprečavaju popuštanje spona - glavni uzrok katastrofalnog kvara na opremi.



PREDNOSTI LOCTITE® SREDSTVA ZA OSIGURANJE NAVOJA:

-  1. Osiguravaju od vibracije i termičke dilatacije
-  2. Održavaju stezno opterećenje
-  3. Zaptivaju od korozije i curenja
-  4. Sprečavaju habanje i zaribavanje – što dozvoljava pouzdano demontiranje
-  5. Smanjuju troškove ulaganja – jedna bočica za sve oblike/veličine navojnih spojeva.

NE DOZVOLITE DA MALI NAVOJNI SPOJ POSTANE VELIKI PROBLEM

Najizdržljivija sredstva za osiguranje navoja srednje i visoke čvrstoće.



LOCTITE® 243 SREDSTVO ZA OSIGURANJE NAVOJA Srednje čvrstoće

Karakteristike: Za opšte namene, deluje na svim metalima
Veličina navoja: 1/4" do 3/4" sa niskom kontaminacijom ulja
Demontaža: Standardnim ručnim alatima



LOCTITE® 270 SREDSTVO ZA OSIGURANJE NAVOJA Visoke čvrstoće

Karakteristike: Visoke čvrstoće, deluje na svim metalima
Veličina navoja: 1/4" do 3/4" sa niskom kontaminacijom ulja
Demontaža: Potrebna je lokalizovana toplota

LOCTITE® SREDSTVA ZA OSIGURANJE NAVOJA

Proizvod	Broj artikla	Veličina pakovanja	Boja	Tiksotropni [da/ne]	Viskozitet [cp] 20 rpm	Moment kidanja/odvrtanja M10 čelične matice i vijci	Opseg radne temperature	Vreme učvršćivanja/potpuno sušenje
243	1515351 1521067	50 ml 250 ml	Plava	Da	2,150	26/5 Nm	-55 do +180 °C	10 min. / 24 č
270	1336322 1342481	50 ml 250 ml	Zelena	Ne	500	33/33 Nm	-55 do +180 °C	10 min. / 24 č

Kontaktirajte Vašeg Henkel predstavnika radi tehničkog lista.



SADA DOSTUPNO

LOCTITE® Pro pumpica za ručno nanošenje – Za lakšu primenu

- Čini nanošenje LOCTITE® sredstava za osiguranje navoja preciznijim i ponovljivim
- Nije potrebno podešavanje ili sklapanje
- Ista pumpica prima i bočicu od 50ml i od 250 ml
- Broj artikla 2564824

REŠENJA ZA PREVAZILAŽENJE VAŠIH IZAZOVA

LOCTITE® nudi najširi portfolio tečnih sredstava za osiguranje navoja da bi ispunili praktično sve zahteve projektovanja i održavanja.

Vidi celu liniju na Threadlocker.Loctite.com