



Powłoki antypoślizgowe Loctite



www.loctite-maintenance.pl



m.loctite-przewodnik-utrzymanieruchu.pl



Henkel Polska Sp. z o.o.

Kleje Przemysłowe
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Tel.: (022) 56 56 200
Fax: +48 22 56 56 222
Infolinia: 801 111 222
www.loctite.pl
www.henkel.pl

W przypadku braku odmiennych postanowień wszelkie znaki wykorzystane w niniejszej broszurze są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Henkla i/lub jego filii w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i w innych krajach.
© 2017 Henkel Corporation.



Ruch pieszy czy kołowy?

	Ruch pieszy	Ruch kołowy	Ruch kołowy
	Lekki ruch kołowy lub ruch pieszy o dużym natężeniu	Ruch pieszy o dużym natężeniu i ciężki ruch kołowy (pojazdy przemysłowe)	Ciężki ruch kołowy
	LOCTITE® PC 6261	LOCTITE® PC 6315	LOCTITE® PC 6311
Dostępne kolory	Szary	Czarny	Szary
Wydajność/opakowanie	4,65 m ²	3,25 m ²	3,7 m ²
Czas otwarcia (minuty)	Zależy od warunków aplikacji	60	120
Wielkość opakowania/IDH	6,36 kg/szary IDH 2050961	6,46 kg / czarny IDH 1910285	6,59 kg / szary IDH 1602674
Rys. profilu powierzchni			



LOCTITE® PC 6261
Wysokowytrzymała powłoka antypoślizgowa
Ruch pieszy

Do posadzek narażonych na ruch pieszy o dużym natężeniu lub lekki ruch kołowy. Doskonale nadaje się do zabezpieczania ramp, ciągów pieszych, szatni, schodów oraz hal montażowych. Produkt jednoskładnikowy. Ognioodporny po utwardzeniu.



LOCTITE® PC 6315
Powłoka antypoślizgowa niezawierająca lotnych związków organicznych
Ciężki ruch kołowy

Bezrozpuszczalnikowa i bezzapachowa powłoka o dużej chropowatości powierzchni. Stosowana do trwałego powleknięcia posadzek w przemyśle górniczym, morskim, energetycznym, rafinerijnym i gazowym. Stosowana także do powleknięcia pojazdów, np. przyczep lub pak pick-upów.



LOCTITE® PC 6311
Ciężki ruch kołowy

Powłoka antypoślizgowa odporna nawet na najcięższy ruch kołowy, jak również na agresywne ciecze, takie jak paliwo samolotowe czy ciecze hydrauliczne. Doskonała adhezja do metalu, betonu i drewna.



Zastosowanie

Pełne instrukcje użycia znajdują się - tak jak w przypadku każdego produktu marki Loctite - w Karcie Danych Technicznych.

KROK PIERWSZY: PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia musi być: 1) Czysta. 2) Sucha. 3) Szorstka.

Usuń luźne lub łuszczące się warstwy (stosując szczotkę mechaniczną lub obróbkę strumieniowo-ścierną). Powierzchnię odtłuść i oczyść zmywaczem biodegradowalnym LOCTITE SF 7840. Pozostałości zmywacza i zanieczyszczeń zmyj wodą za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Poczekaj, aż powierzchnia całkowicie wyschnie. Powierzchnię można także oczyścić odpowiednimi rozpuszczalnikami.

KROK DRUGI: WYZNACZENIE OBSZARU APLIKACJI

Za pomocą taśmy klejącej wyznacz obszar, na który zamierzasz nałożyć produkt. (W ten sposób uzyskasz estetyczne wykończenie krawędzi.)

KROK TRZECI: MIESZANIE PRODUKTU

Stosując dwuskładnikowy produkt, pamiętaj, by dobrze zmieszać oba składniki. Produkt jednoskładnikowy mieszaj całą zawartość opakowania przez trzy minuty w celu uzyskania jednolitej konsystencji.

KROK CZWARTY: APLIKACJA PRODUKTU

Nalej dobrze zmieszany produkt na powierzchnię. Rozprowadź go wałkiem, delikatnie dociskając, by dobrze pokryć całą powierzchnię. Usuń taśmę zanim produkt całkowicie wyschnie.

Korzyści ze stosowania powłok antypoślizgowych Loctite

- Trwalsze i skuteczniejsze niż farby i taśmy antypoślizgowe.
- Najbardziej trwałe dostępne produkty antypoślizgowe o największym profilu chropowatości.
- Odporne na agresywne substancje chemiczne, np. benzynę, paliwo lotnicze i płyny hydrauliczne.
- Chronią przed poślizgnięciem upadkami w ruchu pieszym.
- Szeroki asortyment produktów przeznaczonych do zabezpieczania przed poślizgiem zarówno w miejscach gdzie występuje ruch ciężkich pojazdów i wózków widłowych, jak i w miejscach o wzmożonym ruchu pieszych.
- Większe bezpieczeństwo na ciągach pieszych, rampach i wejściach.
- Mała wrażliwość na zanieczyszczenia – dzięki wysokiemu profilowi chropowatości zanieczyszczenia gromadzą się w zagłębieniach – wierzchołki zapewniają utrzymanie przyczepności.
- Produkty do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych.

