

TECHNICAL DATA SHEET

Révision : 04/15/2024 Remplace : 03/10/2020 nº de réf. : 736421



MOUSSE NETTOYANTE

DESCRIPTION

La mousse nettoyante LEPAGE® est un solvant de nettoyage sous pression utilisé pour dissoudre de la mousse de polyuréthane isolante non polymérisée ou fraîche. Conçu pour facilement nettoyer les déversements de mousse et doté d'un collier et d'un adaptateur pour nettoyer l'applicateur à mousse LEPAGE.

Disponible en :

Nº d'article	Format	Couleur
2874892	340 g (12 oz.)	Incolore

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Retire la mousse de polyuréthane non polymérisée
- À utiliser pour nettoyer l'applicateur à mousse LEPAGE
- S'évapore rapidement
- À utiliser avec la mousse pour les portes et les fenêtres QUAD Mousse LEPAGE

RECOMMANDÉ POUR

Pour utilisation avec QUAD Mousse pour les portes et les fenêtres LEPAGE pour retirer la mousse de polyuréthane non polymérisée et pour nettoyer l'applicateur à mousse LEPAGE.

LIMITATIONS

- Ne dissout pas la mousse isolante polymérisée
- Ne pas utiliser la canette en position horizontale

DONNÉES TECHNIQUES

Typical Product Properties					
Couleur :	Incolore		Odeur:	Forte odeur de solvant	
Apparence:	Liquide		Point d'éclair :	-17 °C (1,4 °F)	
Base:	Acétone		<u>Densité</u> :	0,793	
Teneur en COV :	0 % by weight 0 g/l	CARB SCAQMD	Durée de conservation :	24 mois à partir de la date de fabrication (non ouvert)	

MODE D'EMPLOI

Mesures de sécurité :

Portez des gants imperméables, des lunettes protectrices contre les agents chimiques et des vêtements de travail lors de l'utilisation. Utilisez une ventilation forcée pour garder le niveau d'exposition sous la valeur limite d'exposition. Si la valeur limite d'exposition est dépassée, utilisez un respirateur approuvé par le National Institute for Occupational Safety and Health et la Mine Safety and Health Administration (NIOSH-MSHA).

Préparation :

Agitez bien la canette avant de vaporiser ou de l'attacher à l'applicateur à mousse LEPAGE. N'utilisez pas la canette en position horizontale. Vaporisez toujours en position verticale.

Application:

Pointez la flèche vers la surface à nettoyer et appuyez doucement sur l'activateur rouge pour vaporiser le solvant.

TECHNICAL DATA SHEET

Révision : 04/15/2024 Remplace : 03/10/2020 nº de réf. : 736421

MODE D'EMPLOI

Nettoyage de l'applicateur à mousse :

Suivez les instructions ci-dessus, au besoin, pour retirer la mousse fraîche dans le connecteur et la buse de l'applicateur à mousse LEPAGE avant d'attacher la canette. Tenez l'activateur du vaporisateur rouge sur le côté et vissez la canette de mousse nettoyante LEPAGE dans le connecteur de l'applicateur jusqu'au fond. Ne serrez pas trop. Tirez doucement sur la gâchette de l'applicateur jusqu'à ce que le solvant sorte de la buse. Lâchez la gâchette et laissez le solvant tremper dans l'applicateur pendant deux minutes. Tirez sur la gâchette et videz le solvant dans un réceptacle approprié (canette, boîte, etc.). Au besoin, répétez le processus deux ou trois fois, ou jusqu'à ce que seulement du solvant clair sort de la buse.

Pour obtenir toutes les informations, consultez les instructions pour l'applicateur à mousse LEPAGE

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer à une flamme nue ou à des températures supérieures à 49 °C (120 °F). Une chaleur excessive peut provoquer un vieillissement prématuré des composants, ce qui réduirait la durée de conservation du produit. Avant de jeter les contenants vides, évacuez soigneusement toute pression résiduelle. Jetez les contenants vides conformément aux réglementations sur les déchets ménagers applicables.

MESURES DE PRÉCAUTION SUR L'ÉTIQUETAGE

DANGER! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. LES VAPEURS PEUVENT CAUSER DES FLAMMÈCHES! VAPEURS DANGEREUSES. IRRITANT POUR LES YEUX, LA PEAU ET LES VOIES RESPIRATOIRES. CONTENU PRESSURISÉ.

DANGER! Contient de l'acétone. **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.** Les vapeurs peuvent s'enflammer et provoquer une explosion. N'utilisez pas et ne rangez pas ce produit près d'une source de chaleur, de flammèches ou d'une flamme nue. Ne fumez pas pendant l'utilisation de ce produit. Éteignez toutes les flammes et les veilleuses, ainsi que les sources d'allumage, y compris les cuisinières, les chaufferettes et moteurs électriques, pendant l'utilisation et jusqu'à ce que toutes les vapeurs se soient dispersées. Utilisez dans un endroit bien ventilé. Empêchez l'accumulation de vapeurs en ouvrant toutes les portes et les fenêtres et créez une ventilation transversale.

ÉVITEZ DE RESPIRER LES VAPEURS. ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU.

Une exposition prolongée ou répétée peut affecter les systèmes nerveux, occasionnant des étourdissements, des maux de tête ou des nausées. Si vous avez des larmoiements, des maux de tête ou des étourdissements, quittez les lieux pour respirer de l'air frais. **CONTENU PRESSURISÉ.** Une exposition prolongée au soleil ou à la chaleur provenant de radiateurs, de cuisinières, d'eau chaude ou d'autres sources de chaleur peut provoquer un éclatement. Ne pas perforer, ni incinérer, ni brûler. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 49 °C (120 °F).

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau durant 15 minutes. Appelez un médecin si une irritation survient ou persiste. En cas de contact avec la peau, lavez bien avec de l'eau et du savon. Consultez un médecin si une irritation survient ou persiste. En cas d'inhalation, allez à l'air frais et contactez un médecin. En cas d'ingestion, ne provoquez pas le vomissement. Appelez immédiatement un médecin ou un centre antipoison. **GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

REMARQUE: Des rapports ont déterminé que la surexposition répétée et prolongée aux solvants dans le milieu industriel peut occasionner des lésions permanentes au cerveau, au système nerveux, au foie et aux reins, ainsi que l'arythmie du cœur. UNE MAUVAISE UTILISATION INTENTIONNELLE, EN INHALANT DÉLIBÉRÉMENT LE CONTENU, PEUT ÊTRE NOCIVE OU MORTELLE.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir davantage de renseignements

TECHNICAL DATA SHEET

Révision : 04/15/2024 Remplace : 03/10/2020 nº de réf. : 736421

GARANTIE LIMITÉE

Les informations et recommandations contenues dans la présente reposent sur nos recherches et sont considérées comme exactes, mais aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée ni ne devrait être inférée. Henkel recommande aux acheteurs et aux utilisateurs de tester les produits afin de déterminer l'acceptabilité de leur qualité et de leur adéquation à l'utilisation prévue. Toutes les applications d'adhésif et de scellant doivent être testées dans des conditions d'utilisation simulées ou réelles afin de s'assurer que l'adhésif ou le scellant satisfait ou dépasse toutes les spécifications requises pour le projet. Les conditions d'assemblage pouvant être déterminantes pour le rendement de l'adhésif et du scellant, il est également recommandé d'effectuer les tests sur des échantillons assemblés dans des conditions de production simulées ou réelles. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne doit être interprété comme impliquant l'inexistence de tout brevet pertinent ou comme

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce produit est garanti par Henkel Corporation comme étant exempt de défauts matériels lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions. La seule obligation de Henkel sera, à sa discrétion, de remplacer ou de rembourser le prix d'achat du produit prouvé défectueux. Henkel n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de COMMERCIALISATION et d'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER et ne sera pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, qui varient d'une province à l'autre. Pour obtenir



La marque LEPAGE® fait partie de la famille de marques Henkel. Fondée en 1876, Henkel se positionne en leader sur les marchés internationaux de la grande consommation et de l'industrie. Henkel exerce ses activités dans le monde entier avec les plus grandes marques et technologies dans trois domaines : les détergents et les produits d'entretien ménager, les soins de beauté et les technologies d'adhésifs.

Henkel Canada Corporation - Siège social des adhésifs professionnels et grand public - Mississauga, ON L5N 6C3 www.henkelna.com



Pour de l'assistance technique, composez le : 1 800 624-7767, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, HE www.lepage.ca