

TEROSON BOND 60 TRUE PRIMERLESS

BEZPEČNÝ ČAS ODJEZDU ZA 60 MIN.



Návrat na cesty nikdy nebyl jednodušší

Řidiči a jejich spolujezdci jsou pro vás klíčoví. A když od vás odcházejí po vykonání opravy, **vyžadují maximální bezpečnost**. TEROSON BOND 60 True Primerless je vysoce výkonné lepidlo na čelní skla s bezpečnou dobou odjezdu (SDAT) pouze 60 minut bez nutnosti aplikace primeru. Aplikuje se za studena, bez primeru a nabízí nejlepší zpracovatelnost a výkonnostní vlastnosti ve své třídě – což vám ušetří jeden krok procesu. Zpracování je jednoduché, čisté a rychlé díky komplexnímu systému předběžné úpravy a aplikace.

Poznejte svou bezpečnou dobu odjezdu

Bezpečná doba odjezdu (SDAT) je minimální doba odjezdu zákazníka po výměně čelního skla za daných klimatických podmínek (23 °C, 50 % relativní vlhkost). TEROSON BOND 60 True Primerless je jednosložkový polyuretan, a proto se SDAT může lišit v závislosti na poměru vlhkosti a teploty. Podívejte se na tabulku uvedenou níže, abyste znali bezpečnou dobu odjezdu.

Výhody

- **Bezpečný odjezd (SDAT) za 60 minut** (s airbagy) v souladu s FMVSS 212/208 a novou normou Henkel pro nárazové testy
- **Kompatibilní se senzory ADAS** díky nízké vodivosti
- **S integrovaným primerem**
- **Lehké a rychlé zpracování**
- **Vysoká stabilita housenky** – lepidlo nevadne
- **Vysoký modul pevnosti** podporující tuhost karosérie vozidla v případě nárazu

Základní údaje o produktu

OBLASTI POUŽITÍ

Lepení a těsnění čelních, zadních a bočních skel. Druhy vozidel: osobní automobily, užitková a speciální vozidla, a také železniční vagóny.

Technologie	Barva	Způsob aplikace	Doba zasklívání	Provozní teplota	Doba skladovatelnosti při 23 °C/50 % RV	Teplota skladování
Jednosložkový polyuretan	Černá	Aplikace za studena	25 min.	-10 °C až 45 °C	12 měsíců – kartuše i fólie	15 °C až 25 °C



My testujeme, takže vy už nemusíte

Německá technologie nejvyšší kvality. Protože nestačí jen „být dobrý“. Spolu s našimi OEM partnery neustále zdokonalujeme funkčnost našich produktů a posouváme standardy nárazových testů nad rámec průmyslové normy. Proč? Jednoduše proto, že **věci se vždy dají dělat ještě lépe.**



On the safe side.

Otestováno v nárazových testech (simulace sáňkového testu) společností
DEKRA Klettitz podle níže uvedených norem

Abychom neztratili kontakt s vývojem v automobilovém průmyslu, testujeme naše produkty tak, aby odolaly i v případě reálné havárie na cestě. Náš **nový standard nárazových testů Henkel** testuje obvyklé podmínky při havárii ve městě při vyšší rychlosti: **64 km/h, 40 % přesah.** Testujeme ovšem i podle průmyslové normy **FMVSS 212/208: 48 km/h a 100 % čelní náraz.**

VELIKOST BALENÍ

Velikost
balení

Kartuše
310 ml

IDH č.

2671461



Nasnímáním spustíte video



www.henkel-adhesives.cz

Všechny značky jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Henkel a jejích přidružených subjektů v USA, Německu a v jiných zemích.
© 2021 Henkel Corporation. Všechna práva jsou vyhrazena. 02/21

