

LOCTITE®



LOCTITE 2400 a 2700

ZAISŤOVANIE ZÁVITOV

VYLEPŠENÁ
RECEPTÚRA

ZAISŤOVAČE ZÁVITOV PRE ZVÝŠENÚ BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

Loctite® 2400 a 2700 spĺňajú najprísnejšie požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bez zníženia parametrov.

Hlavnou príčinou vážnych havárií zariadení je práve zlyhanie závitových spojov. LOCTITE® produkty na zaisťovanie závitov bránia samovoľnému uvoľneniu matic a chránia všetky závitové spoje pred vibráciami, rázovým zaťažením a koróziou. Zaisťovač závitov prepojí povrchy závitov a vyplní všetky medzery, tým predchádza uvoľneniu spojovacích prvkov a zvyšuje spoľahlivosť zostáv.

LOCTITE® 2400

STREDNÁ PEVNOSŤ

Pre zaistenie a utesnenie skrutiek, matic a svorníkov. Vhodný pre menej aktívne povrchy.



VELKOSŤ
ZÁVITU:
DO M36



DEMONTÁŽ:
BEŽNÉ RUČNÉ
NÁRADIE

LOCTITE® 2700

VYSOKÁ PEVNOSŤ

Pre trvalé upevnenie a utesnenie závitových spojov.



VELKOSŤ
ZÁVITU:
DO M20



DEMONTÁŽ:
VHODNÝ PRE APLIKÁCIE
KDE NIE JE POŽADOVANÁ
ČASTÁ DEMONTÁŽ

LOCTITE 2400 a 2700 môžu byť používané v priemyselných aj automobilových aplikáciách.

Henkel

ZAISŤOVANIE ZÁVITOV LOCTITE®

Produkt	Veľkosť balenia	Farba	Tixotropný (ÁNO/NIE)	Viskozita (mPa.s)	Moment odtrhnutia/pootočenia, ocelové matice a skrutky M10	Teplota	Rozmer závit
2400	50 ml	Modrá	ÁNO	3 000	26/5 Nm	-55 až 150°C	Až do M36
2700	50 ml 250 ml	Zelená	NIE	500	33/33 Nm	-55 až 150°C	Až do M20

BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRVORADÁ




Tieto zaisťovače závitov majú „čistý“ bezpečnostný list.*

*Žiadne bezpečnostné údaje v bodoch 2, 3, 15 a 16 bezpečnostného listu. Podľa (EC) č. 1907/2006 - ISO 11014-1. Žiadne symboly nebezpečnosti, žiadne H&S- vety.

Výhody:

- bráni nežiadúcim pohybom a samouvoľneniu
- zabraňujú netesnostiam a korózii
- odolávajú vibráciám
- vynikajúca chemická odolnosť
- dobrá tepelná odolnosť až do 150° C
- spĺňajú najprísnejšie požiadavky v oblasti BOZP -bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci



NEDOVOLTE, ABY MALÝ ZÁVIT SPÔSOBIL VEĽKÝ PROBLÉM

Príprava povrchu:

Správna príprava povrchu je najdôležitejší krok na zabezpečenie plnej efektívnosti akéhokoľvek lepidla.

Odporúčame pred aplikáciou produktu závit najskôr odmastiť, očistiť a osušiť - použijete univerzálny čistič LOCTITE SF 7063.



HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.
Adhesive Technologies
www.henkel-adhesives.sk

Údaje obsiahnuté v tomto letáku majú iba informatívny charakter. Pre ďalšie informácie o produktoch kontaktujte naše miestne technické zastúpenie Henkel.

Všetky produkty na zaisťovanie závitov nájdete na www.henkel-adhesives.sk