

LOCTITE®

HY 4070 Univerzálne lepidlo.

Opraví takmer čokoľvek.

Najuniverzálnejšie lepidlo pre opravy na trhu.

PROBLÉM

Máte problém znižovať prestoje, keďže nikdy neviete dopredu, čo budete opravovať alebo aký materiál budete lepiť? Tradičné lepidlá na opravy nie sú dostatočne rýchle ani univerzálne, pretože:

- lepia iba určité materiály
- trvá dlho kým vytuhnú a vytvrdnú
- majú nízku pevnosť
- sú citlivé na chemické látky, teplotné extrémny, nárazy alebo vibrácie

RIEŠENIE LOCTITE

HY 4070 dokáže vyriešiť všetky tieto problémy. Je to univerzálne lepidlo, ktoré dokáže vo vašom závode opraviť takmer všetko, čo potrebujete:

- spojí väčšinu materiálov
- fixuje diely za menej ako 60 sekúnd
- má vysokú pevnosť
- má dobrú odolnosť voči chemickým látkam, teplotným extrémom, nárazom alebo vibráciám
- má schopnosť vyplniť medzery



Henkel

VÝHODY



1. Všestranná adhézia

Mnoho lepidiel funguje bez problémov, keď sa lepia podobné materiály. Ale žiadne z nich nemôže konkurovať univerzálnosti HY 4070. Kov na kov. Kov na plast. Kov na gumu. Plast na plast. Všetky tieto materiály dokáže HY 4070 spojiť rýchlejšie a lepšie ako päťminútové epoxidy.



2. Rýchle tuhnutie a vytvrdnutie

Čím dlhšie lepidlo vytvrdzuje, tým dlhšie váš závod nepracuje. HY 4070 tuhne za menej ako 60 sekúnd a počas 30 minút dosiahne 50% plnej pevnosti - oveľa rýchlejšie ako päťminútové epoxidy, so schopnosťou vyplniť medzery až do 5 mm.



3. Pevné a odolné lepidlo

HY 4070 umožňuje rýchle, jednoduché a trvanlivé opravy. Má dobrú odolnosť voči vlhkosti, chemikáliám, nárazom a vibráciám, preto je vhodné pre dlhodobé a spoľahlivé opravy. Bez obáv o bezpečnosť pri práci s nimi, ktoré máte pri používaní iných typov lepidiel.

LOCTITE HY 4070

Produkt	Číslo položky	Balenie	Farba/viskozita	Pomer miešania	Doba tuhnutia	Spracovateľnosť	Pevnosť v šmyku* (N/mm ²)				Vyplnenie medzier	Teplotná odolnosť
							Oceľ (otryskaná)	Hliník (leptaný)	Polykarbonát	Nitril		
HY 4070	XXX	10 ml	kalný až svetlo žltý gél	10:1	0 mm medzera < 60 sek., 2 mm medzera 4–6 min.	3–4 min.	24–26	22–24	**	**	až 5 mm závisí na tvare spoja	120 °C

*ISO 4587, po 22 hodinách, 22 °C; **lepidlo prekročilo pevnosť substrátu; Kontaktujte zástupcu spoločnosti Henkel a požiadajte ho o Technický list



LOCTITE Univerzálne lepidlá. Dokážu takmer čokoľvek.

Produktová rada univerzálnych lepidiel LOCTITE bola vyvinutá s vlastnosťami, ktorými sú všestranná adhézia, rýchla doba vytvrdzovania a výkon. Lepia takmer čokoľvek, rýchlo a v podmienkach, v ktorých iné lepidlá zlyhajú.

Nie je takmer nič, čo nedokážu.



Viac sa o univerzálnych lepidlách LOCTITE a HY 4070 môžete dozvedieť na www.henkel-adhesives.com/univerzalne-lepidla

HENKEL SLOVENSKO, spol s r.o.

Záhradnícka 91
Bratislava

Infolinka Loctite: 0800 777 222

www.henkel-adhesives.sk
www.henkel.sk

Údaje tu uvedené sú len informačné. Pre pomoc a odporúčanie týkajúcich sa týchto produktov sa prosím obráťte na technickú podporu spoločnosti Henkel.

AK nie je uvedené inak, všetky značky použité v tomto tlačenom materiáli sú ochrannými známkami a / alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Henkel a / alebo jej pobočiek v USA, Nemecku a inde. © Henkel AG & Co. KGaA, 2019

